

Aqua Mix® Ex-Treme®

1 Nombre del Producto

Aqua Mix® Ex-Treme®

2 Fabricante

Custom Building Products
 Servicios Técnicos
 10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
 Santa Fe Springs, CA 90670
 Atención al Cliente: 800-272-8786
 Asistencia Técnica: 800-282-8786
 Fax: 800-200-7765
 Correo electrónico: contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Descripción del producto

Un limpiador ácido no inflamable y muy viscoso diseñado para quitar años de decoloración acumulada por la contaminación del aire o acumulación de carbono, manchas de humo, hollín, tierra roja y óxido. Es una opción más segura que los ácidos fuertes tradicionales.

Usa

Piedras naturales sin pulir, adoquines de concreto, superficies de albañilería, cerámica, porcelana, boquilla, baldosas de gran espesor, saltillo, terracota y otros azulejos, baldosas y piedras resistentes a los ácidos.

Limitaciones del producto

- No use sobre piedras pulidas sensibles a los ácidos (tales como mármol y caliza)
- No permita que el producto entre en contacto con superficies no recomendadas
- No mezcle con limpiadores con amoníaco, tal como un blanqueador, dado que se producirían vapores dañinos
- Los ácidos de cualquier tipo pueden marcar, aclarar o cambiar el color de materiales con cemento, vidriados metálicos y ciertas piedras naturales, tales como mármol y caliza

4 Datos técnicos

Propiedades de gráfica técnica

- pH 2-3
- Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

5 Instrucciones

Preparación de la superficie general

Pruebe en un área pequeña de acuerdo con las instrucciones de aplicación, para determinar los resultados deseados.

Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. Quite los residuos sueltos. Moje previamente la superficie con agua y quite el exceso de agua antes de aplicar la solución. Mezcle Ex-Treme® de la siguiente manera:

ACUMULACIONES LEVES: Mezcle 1 parte de limpiador con 4 partes de agua.

ACUMULACIONES MODERADAS: Mezcle 1 parte de limpiador con 2 partes de agua.



ACUMULACIONES DENSAS: Use el producto puro, sin diluir.

Aplique la solución, en cantidad abundante, con un rodillo para pintar, pincel o esponja. Permita que el producto se asiente durante 30 minutos. **NO PERMITA QUE LA SOLUCIÓN SE SEQUE SOBRE LA SUPERFICIE.** Aplique más solución si ésta se seca. Friegue con un cepillo para fregar y enjuague a fondo con agua limpia. Para enjuagar superficies verticales, puede usar una manguera de jardín o una lavadora de alta presión. Quite la solución sucia con un trapeador o una aspiradora de líquidos. Las acumulaciones densas pueden requerir más aplicaciones y un tiempo de asentamiento más prolongado.

Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.

Precauciones de salud

PUEDA SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. Contiene propilenglicol n-butil éter, ácido oxálico y ácido glicólico. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	100991*	1 galón (3.8 L)	Botella
Canadá	C100991*	1 galón (3.8 L)	Botella

* Indica un artículo por orden especial



CUSTOM®

Aqua Mix® Ex-Treme®

7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

8 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

Manejo y almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Guarde el producto en áreas que sean inaccesibles para niños pequeños
- No vuelva a usar el envase vacío, envuélvalo y deséchelo en el cesto de basura o de reciclaje

Productos relacionados

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold



CUSTOM®

Aqua Mix® Ex-Treme®

Cobertura

TAMAÑO	Cobertura mínima	Cobertura máxima	
1 galón (3.78 L)	200 pies ² (19 M ²)	1,000 pies ² (93 M ²)	Depende de la dilución.

