

Aqua Mix® KnockDown®

1 Nombre del Producto

Aqua Mix® KnockDown®

2 Fabricante

Custom Building Products

Servicios Técnicos

10400 Pioneer Boulevard, Unit 3

Santa Fe Springs, CA 90670

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800- 200-7765

Correo electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com

3 Descripción del producto

Un polvo esmerilador no ácido que elimina rayas leves de la superficie, marcas moderadas de ácido y marcas de desgaste, dejando una terminación uniforme, lisa y esmerilada. Es excelente para esmerilar, en forma segura, mármol, caliza o travertino pulidos hasta lograr una superficie lisa y esmerilada en la que se desee obtener una terminación esmerilada sin brillo.

Tipos adecuados azulejos

Caliza, mármol y travertino.

Limitaciones del producto

- No permita que el producto entre en contacto con superficies no recomendadas.
- Este polvo no ha sido diseñado para aplicarse previamente al pulido.

4 Datos técnicos

Propiedades de gráfica técnica

- pH neutro (7-9)
- Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

5 Instrucciones

Preparación de la superficie general

Pruebe en un área pequeña de acuerdo con las instrucciones de aplicación, para determinar los resultados deseados.

Equipo

- Pulidora manual o pulidora para pisos de 175 a 300 RPM
- Discos pulidores color habano de fibra sintética o cerdas naturales
- KnockDown™
- Plástico protector o cinta azul de pintor
- Botella rociadora con agua
- Aspiradora de líquidos
- Trapeador y cubeta
- Escobilla para secar



Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. Pruebe el producto en un área pequeña y oculta para determinar los resultados deseados. Barra o aspire la superficie. Proteja zócalos, alfombras, etc. con plástico protector y/o cinta azul de pintor. La superficie debe estar libre de selladores o revestimientos existentes. Aplique abundante cantidad de KnockDown® a la superficie de la piedra. Agregue agua para formar una solución acuosa. Renueve la terminación con una pulidora para pisos con pesas, con disco pulidor color habano de fibra sintética o cerdas naturales, o use una pulidora manual. Si el piso está a desnivel, use dos discos apilados. Mantenga la solución húmeda mientras pasa la pulidora. Agregue tanta cantidad de KnockDown® como sea necesario. Las piedras más duras requerirán una solución más espesa. Pula el área hasta lograr el nivel de esmerilado deseado – con la escobilla para secar, seque la solución de un área pequeña para verificar que se hayan logrado los resultados deseados antes de quitar toda la solución. Enjuague bien y use una aspiradora de líquidos para quitar todo el exceso de material.

Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.

Precauciones de salud

PUEDE SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. Contiene polvos minerales no reactivos. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	100287	2 lb (.9 kg)	Botella



CUSTOM®

Aqua Mix® KnockDown®

7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

8 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

Manejo y almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Guarde el producto en áreas que sean inaccesibles para niños pequeños
- No vuelva a usar el envase vacío, envuélvalo y deséchelo en el cesto de basura o de reciclaje

Productos relacionados

Aqua Mix® Reviver®

Aqua Mix® Renue®



Aqua Mix® KnockDown®

Cobertura

Cobertura depende de la dureza de la piedra y del método de aplicación.

TAMAÑO	Cobertura mínima	Cobertura máxima
1 lb (.45 kg)	100 pies ² (10 M ²)	200 pies ² (19 M ²)