

Removedor de Selladores y Revestimientos Aqua Mix®

1 Nombre del Producto

Removedor de Selladores y Revestimientos Aqua Mix®

2 Fabricante

Custom Building Products
 Servicios Técnicos
 10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
 Santa Fe Springs, CA 90670
 Atención al Cliente: 800-272-8786
 Asistencia Técnica: 800-282-8786
 Fax: 800- 200-7765
 Correo electrónico: contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com



3 Descripción del producto

Un disolvente multiuso no inflamable formulado para permanecer húmedo por más tiempo y permitir así que el producto pueda quitar la mayoría de los selladores, opacidades de boquillas epoxy, revestimientos de uretano, terminaciones sintéticas, adhesivos y pinturas. Además disuelve manchas profundas y quita acumulaciones densas de grasa.

Características principales

- Remueve eficazmente selladores, revestimientos y terminaciones
- Tiempo de asentamiento prolongado, ideal para proyectos difíciles
- Limpia manchas profundas, opacidades de boquilla epoxy, adhesivos y pintura

Usa

Piedra natural (tal como granito, caliza, mármol, pizarra y travertino), cerámica, porcelana, boquilla, baldosas de gran espesor, saltillo, terracota, adoquines de cemento y superficies de albañilería

Limitaciones del producto

- No permita que el producto entre en contacto con superficies no recomendadas
- No aplique con rociador
- No use el producto sobre aglomerados con resina sintética

4 Datos técnicos

Propiedades de gráfica técnica

Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

5 Instrucciones

Aplicación de producto

PARA QUITAR TERMINACIONES:

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. AGITE BIEN antes de usar. Barra o aspire la superficie. Aplique una cantidad generosa de Sealer & Coating Remover sobre un área pequeña de tamaño razonable, de hasta 25 pies² (2 m²). Esparza el producto con un trapeador, esponja o pincel. Permita que el producto se asiente hasta un máximo de 1 hora sin secarse o hasta que el revestimiento o residuo se ablande. No permita que Sealer & Coating Remover se seque sobre la superficie - Si el producto comienza a secarse, agregue más para asegurarse de mantener húmeda la superficie. Friegue con un cepillo para fregar o una máquina fregadora. Quite el residuo con una esponja limpia o toallas absorbentes de algodón blanco. Puede usar una aspiradora de residuos secos/líquidos. Podrían necesitarse varias aplicaciones del producto para quitar residuos o revestimientos densos - repita los pasos 3 a 7 si el revestimiento aún permanece en la superficie. Enjuague a fondo con agua limpia. Permita la circulación después de 1 hora o después de que los vapores se hayan disipado. Espere al menos 24 horas para que el material se seque antes de aplicar terminaciones para pisos y selladores de Aqua Mix®.

PARA QUITAR OPACIDADES DE BOQUILLA EPOXY:

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. AGITE BIEN antes de usar. Aplique una cantidad mínima de Sealer & Coating Remover (lo suficiente para humedecer la superficie) sobre un área de tamaño razonable, de hasta 25 pies² (2 M²). Esparza el producto con un trapeador, esponja o pincel. Friegue la superficie levemente con un cepillo para fregar hasta quitar la opacidad. Para instalaciones comerciales grandes, puede usar una almohadilla blanca con una máquina fregadora. Quite la solución sucia con un trapeador. Enjuague a fondo con agua limpia. Permita la circulación después de 1 hora o después de que los vapores se hayan disipado. Espere al menos 24 horas para que el material se seque antes de aplicar terminaciones para pisos y selladores de Aqua Mix®.

Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.



CUSTOM®

Removedor de Selladores y Revestimientos Aqua Mix®

Precauciones de salud

PUEDA SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. Contiene 2-butoxietanol, 3-etoxipropionato de etilo y éter monometílico de tripropilenglicol. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica.

6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	010262-4	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
EE.UU.	010263	1 galón (3.8 L)	Botella
EE.UU.	010264*	5 galones (19 L)	Cubeta
Canadá	C010262-4	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
Canadá	C010263	1 galón (3.8 L)	Botella

* Indicated a special order item

7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

8 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

Manejo y almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Guarde el producto en áreas que sean inaccesibles para niños pequeños
- No vuelva a usar el envase vacío, envuélvalo y deséchelo en el cesto de basura o de reciclaje

Productos relacionados

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold

Aqua Mix® High-Gloss Sealer



CUSTOM®

Removedor de Selladores y Revestimientos Aqua Mix®

Cobertura

TAMAÑO	Cobertura mínima	Cobertura máxima
1 galón (3.78 L)	75 pies ² (7 M ²)	200 pies ² (19 M ²)



CUSTOM®