

TILELAB®

NETTOYANT-DÉCAPANT POUR LE GROS NETTOYAGE

1. Nom du produit

TileLab® Nettoyant-Décapant pour le Gros Nettoyage

2. Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3. Description du produit

Nettoyant et décapant concentré pour les gros travaux de nettoyage. Il élimine les accumulations de graisse, de saleté, les éraflures et presque toutes les taches. Il décape les planchers recouverts de produits de finition à base de cire et d'acrylique. Il est parfait pour la réfection de vieux carreaux. Il élimine également le voile de coulis fin et les résidus de mortier. Il n'endommage pas les surfaces, ne dégage pas d'odeur forte et ne produit pas d'émanations.

UTILISATIONS

Utiliser sur les carreaux, la pierre, le marbre, le granite, le coulis, le ciment, la maçonnerie et les revêtements de vinyle.

EMBALLAGE

- Bouteille de 946 ml (1 pinte)

4. Fiche technique

- Élimine la saleté domestique et la graisse
- Élimine la plupart des produits de finition acryliques.
- PH du matériau mélange 10 - 12

5. Installation

MÉTHODES

Mode d'emploi

Enlever tous débris, poussières et saletés de la surface. Pour décapier ou enlever les produits de finition de plancher à base de cire et d'acrylique, le voile fin de coulis de ciment et les résidus de mortier, utiliser sans diluer. Pour un nettoyage robuste normal mélanger une mesure de nettoyant et décapant à 7 mesures d'eau. Pour une action nettoyante plus intense, mélanger une mesure de produit à 5 mesures d'eau.



Appliquer généreusement à l'éponge ou à la vadrouille et laisser reposer pendant 3 à 5 minutes. 45 minutes pour les résidus tenaces. Ne pas laisser sécher. Frotter doucement la surface avec une brosse de nylon ou une machine à récurer. Enlever les résidus avec une vadrouille ou avec un aspirateur industriel à eau et poussières. Répéter l'opération au besoin. Une fois le nettoyage ou le décapage terminé, rincer abondamment à l'eau et enlever les résidus avec une vadrouille ou un aspirateur industriel à eau et poussières. Laisser sécher pendant au moins 48 heures avant d'appliquer un produit d'étanchéité ou de finition.

Note : Lorsqu'il est dilué, le nettoyant et décapant pour gros travaux peut éliminer les produits à base de cire et les produits de finition acryliques ternis. En cas de ternissure, rétablir le lustre en appliquant une couche de produit de finition en suivant les directives du produit. Ne pas appliquer sur des surfaces peintes.

Rendement

Pour nettoyer :

FORMAT	RENDEMENT
946 ml (1 pinte) — Dilué à 7:1	18,6 à 55,7 m ² (200 à 600 p ²)

Pour décapier :

FORMAT	RENDEMENT
946 ml (1 pinte)	2,3 à 7 m ² (25 à 75 p ²)

Nettoyage

Nettoyer les outils et les mains à l'eau savonneuse immédiatement après l'emploi.



PRÉCAUTIONS

CORROSIF. NOCIF SI INGÉRER. CAUSE L'IRRITATION DES YEUX, DE LA PEAU ET DES POUMONS. Porter des gants et des lunettes de protection. Ne pas respirer les vapeurs. Contient de l'hydroxyde de sodium et du diéthylène glycol et de l'éther de butyle. S'il y a contact avec les yeux, rincer à l'eau abondamment pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau savonneuse. Si les poumons sont irrités, amener à l'air frais. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Si ingérer, NE PAS provoquer le vomissement. Consulter un médecin. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

6. Disponibilité et prix

Contactez le fabricant ou visitez le site custombuildingproducts.com pour les informations concernant le prix et la disponibilité du produit.

	CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
États-Unis	TLSTSQT-3	946 ml (1 pinte)	Bouteille
Canada	CTLSTSQT-3	946 ml (1 pinte)	Bouteille

7. Garantie limitée

Custom Building Products («Custom») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. Custom sera uniquement tenu responsable au titre de cette garantie du remplacement de ce produit. Certains états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire. En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour tous les détails et l'information complète sur la garantie, visitez le site custombuildingproducts.com.

8. Entretien

Les produits installés selon les instructions du fabricant ne requièrent aucun entretien spécial.

9. Services techniques

Pour de l'assistance technique, contactez Custom Building Products ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10. Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant, sur demande.

