

TILELAB®

FINI ET ENDUIT PROTECEUR D'ASPECT MAT

1. Nom du produit

TileLab® Fini et Enduit Proteceur d'Aspect Mat

2. Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3. Description du produit

Scellant et fini de protection peu lustré pour les pavés de Saltillo, de terre cuite, de pierres de carrière et les dalles. Il scelle et protège les surface contre les taches, la saleté et la graisse. Il rehausse et embellit la couleur tout en offrant une résistance aux éraflures, aux égratignures et aux marques. Ce fini acrylique dégage peu d'odeur et ne jaunira pas.

UTILISATIONS

Traitement de protection et de finition pour les pavés de Saltillo, de terre cuite, de pierres de carrière, d'ardoise et de dalles. Pour les installations intérieures et extérieures.

EMBALLAGE

- Bouteille de 3.78 L (1 gallon)
- Bouteille de 946 ml (1 pinte)

4. Fiche technique

- Protection contre les taches causées par les contaminants domestiques. (CTI- 072).
- Résistant aux alcalis

5. Installation

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

La surface doit être propre, sèche et exempte de cires, de revêtements ou de produits de finition. Ne pas appliquer sur un scellant à la silicone, sur un scellant à base de cire ou d'huile. Utiliser le nettoyant décapant puissant TileLab® qui nettoie et élimine la cire et l'acrylique. Vaporiser de l'eau sur la surface. Si l'eau perle, la surface est contaminée par un produit de finition. Refaire le décapage. Le scellant et fini mat peut être appliqué sur n'importe quel produit scellant StoneSpecific excepté le scellant et rehausseur pour la pierre.



Les nouvelles installations doivent sécher de 48 à 72 heures avant l'application. Les pavés de Saltillo et d'ardoise peuvent nécessiter un temps de séchage plus long selon la température et l'humidité. S'assurer que les carreaux sont complètement secs avant l'application. Effectuer un test sur une surface cachée pour s'assurer des résultats.

MÉTHODES

Application

Installations existantes :

Appliquer 2 à 3 couches uniformes du produit avec une éponge propre, une vadrouille ou un applicateur de laine d'agneau. Laisser sécher de 1 à 2 heures entre les couches.

Nouvelles installations :

Les pavés de Saltillo, de terre cuite et d'ardoise étant très poreux, ils peuvent être tachés par le coulis s'ils ne sont pas préalablement traités. Appliquer 2 à 3 couches de scellant avant d'appliquer le coulis tel qu'indiqué ci-dessus. Laisser sécher le coulis pendant 48 heures et appliquer ensuite une dernière couche de scellant.

Pour les applications extérieures, sceller la surface avec 2 à 3 couches de scellant pour carreaux et coulis TileLab ou avec le scellant pour carreaux et coulis SurfaceGard®. Laisser sécher au moins 2 heures avant d'appliquer le coulis. Laisser sécher le coulis pendant 48 heures et appliquer ensuite 1 à 2 couches de scellant et fini lustré. Le produit fournit une protection supérieure aux taches et à l'eau sur les installations extérieures.



Rendement

FORMAT	RENDEMENT
3.78 L (1 gallon)	27.9 à 46.5 m ² (300 à 500 p ²)
946 ml (1 pinte)	7 à 11.6 m ² (75 à 125 p ²)

Nettoyage

Nettoyer les outils et les mains avec de l'eau savonneuse immédiatement après l'utilisation.

Temps de séchage

4 à 6 heures

PRÉCAUTIONS

MISE EN GARDE : PEUT ÊTRE NOCIF SI INGÉRER. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et des gants. Contient de la silicone, de l'éthylène glycol, et des phosphates fluorés. S'il y a contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes. S'il y a contact avec la peau, laver à l'eau savonneuse. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Si ingérer, NE PAS provoquer le vomissement. Consulter un médecin. Garder hors de la portée des enfants.

6. Disponibilité et prix

Contactez le fabricant ou visitez le site custombuildingproducts.com pour les informations concernant le prix et la disponibilité du produit.

	CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	EEMBALLAGE
États-Unis	TLMTSSQT-3	946 ml (1 pinte)	Bouteille
États-Unis	TLMTSS1-2	3.78 L (1 gallon)	Bouteille
Canada	CTLMTSSQT-3	946 ml (1 pinte)	Bouteille
Canada	CTLMTSS1-2	3.78 L (1 gallon)	Bouteille

7. Garantie limitée

Custom Building Products («Custom») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. Custom sera uniquement tenu responsable au titre de cette garantie du remplacement de ce produit. Certains états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire. En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour tous les détails et l'information complète sur la garantie, visitez le site custombuildingproducts.com.

8. Entretien

Utiliser un nettoyant TileLab ou StoneSpecific approprié pour le nettoyage quotidien. Réappliquer le scellant et fini mat pour nettoyer. Sécher les surfaces selon la nécessité et selon l'utilisation et la circulation.

9. Services techniques

Pour de l'assistance technique, contactez Custom Building Products ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10. Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant, sur demande.

