

TVIS™ SCELLANT PÉNÉTRANT POUR MAÇONNERIE

1. Nom du produit

Scellant pénétrant pour maçonnerie TVIS

2. Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3. Description du produit

Économique et facile à appliquer, le scellant pénétrant TVIS résiste à presque toutes les taches d'huile ou d'eau. Contrairement aux autres produits scellant, il ne laisse pas de résidus difficiles à enlever sur la surface. Le scellant au pH neutre, à base d'eau est presque inodore. Utiliser comme scellant de pré traitement avant d'appliquer le mortier de jointoiment pour faciliter le nettoyage et pour réduire le voile de ciment sur la surface de pierre ou de placage. La formule de TVIS sans COV (composés organiques volatiles) aide à garder une meilleure qualité de l'air ambiant intérieur et extérieur si on le compare à un produit similaire traditionnel.

UTILISATIONS

- Scelle les pierres usinées, le placage ou la brique crevassée, le mortier de jointoiment, le béton, la maçonnerie et les pierres naturelles.
- Utilisations intérieures et extérieures

EMBALLAGE

- Seau de 18.92 L (5 gallons)

4. Fiche technique

Non disponible.

5. Installation

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Préparation de la surface :

La surface doit être propre, sèche et exempte de cires de revêtement ou de produits de finition. Le Nettoyant puissant pour coulis et carreaux Aqua-Mix nettoiera la surface et éliminera la cire. Pour les nouvelles installations et de meilleures performances, laisser le mortier de jointoiment sécher pour au moins 48 à 72 heures avant d'appliquer le scellant. Le produit ne changera pas l'apparence de la plupart des carrelages. Tester une petite surface pour s'assurer des résultats.



MÉTHODES

Application

Appliquer généreusement avec une pompe à main. Laisser pénétrer pendant 5 minutes et essuyer l'excès. Si la première couche est complètement absorbée, appliquer une seconde couche en suivant les mêmes procédures. Les surfaces poreuses peuvent nécessiter des applications supplémentaires. Attendre 2 heures et tester la surface en vaporisant quelques gouttes d'eau. Si l'eau pénètre, appliquer une couche supplémentaire du produit. Si un résidu est visible sur la surface, l'enlever immédiatement après l'application avec de l'eau et une éponge ou un tampon de polissage blanc.

Pré Traitement/ Bloque mortier

Les surfaces poreuses telles que les pierres usinées, la brique crevassée ou le placage peuvent être tachées par le mortier de jointoiment pendant l'application. Sceller la surface avant le jointoiment facilitera grandement le nettoyage. 24 heures après la pose des pierres ou du placage, sceller la surface en suivant les directives du fabricant du produit scellant ou appliquer le scellant sur la surface des pierres ou placage avant de les installer.

Temps de séchage

2 à 3 heures

Rendement

FORMAT	RENDEMENT
18.92 L (5 gallons)	371.6 à 557.4 m ² (4,000 à 6,000 p ²)
18.92 L (5 gallons)	92.9 à 185.8 m ² (1,000 – 2,000 p ²)

Nettoyage

Nettoyer les outils et les mains avec de l'eau savonneuse après chaque utilisation.



PRÉCAUTIONS

MISE EN GARDE : PEUT ÊTRE NOCIF SI INGÉRER. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et des gants. Contient de l'hydroxyde de potassium et du méthyle silicone de potassium. En cas de contact avec les yeux, rincer pendant 15 minutes à l'eau. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau savonneuse. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Si ingérer, NE PAS provoquer le vomissement. Consulter un médecin. Garder hors de la portée des enfants.

6. Disponibilité et prix

Contactez le fabricant ou visitez le site customTVIS.com pour les informations concernant le prix et la disponibilité du produit.

	CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
États-Unis	TPMS5	18.92 L (5 gallons)	Seau

7. Garantie limitée

Custom Building Products («Custom») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. Custom sera uniquement tenu responsable au titre de cette garantie du remplacement de ce produit. Certains états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire. En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour tous les détails et l'information complète sur la garantie, visitez le site customTVIS.com.

8. Entretien

Les produits installés selon les instructions du fabricant ne requièrent aucun entretien spécial.

9. Services techniques

Pour de l'assistance technique, contactez Custom Building Products ou visitez le site customTVIS.com.

10. Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant, sur demande.

Produits reliés

Mortier de pose pour placage mince TVIS Premium

LEED est une marque déposée d'U.S.G.B.C.

