

TILELAB®

SULFAMIC ACID CLEANER

1. Nombre del Producto

TileLab® Sulfamic Acid Cleaner

2. Fabricante

Custom Building Products
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Atención al Cliente: 800-272-8786
Asistencia Técnica: 800-282-8786
Fax: 800- 200-7765
Correo Electrónico: contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3. Descripción del Producto

Cristales concentrados que se disuelven en agua para crear un limpiador ácido suave y seguro de usar. Quita opacidades de boquilla de cemento Portland y residuos de mortero secos de azulejos, baldosas, concreto y albañilería.

Seguro para usar sobre boquillas de color. Quita depósitos de aguas duras y eflorescencias; además, graba el concreto.

USOS

Sobre boquillas de cualquier color, azulejos, baldosas, adoquines de arcilla, concreto y albañilería. No use sobre mármoles u otras piedras pulidas. Puede marcar algunos azulejos o baldosas vidriadas.

EMPAQUE

- 1 lb (450 gm) contenedor

4. Datos Técnicos

- pH de la solución mezclada = 2.0 - 3.0

5. Instalación

TRABAJO DE PREPARACIÓN

Mezcla

Mezcle la solución en un recipiente plástico con agua tibia y limpia. No mezcle la solución en recipientes metálicos. Use guantes de caucho y protección para los ojos. Para la remoción de depósitos minerales leves y opacidades de boquillas de cemento Portland o residuos de mortero sobre baldosas de gran espesor no vidriadas o baldosas vidriadas con boquilla de color, mezcle 2 a 3 onzas (57 a 85 g) con 1 galón (3.78 L) de agua. Mezcle 6 a 12 onzas (170 a 340 g) con 1 galón (3.78 L) de agua para limpiar baldosas no vidriadas o albañilería con juntas de boquilla de color gris. Para grabar el concreto o limpiar a fondo concreto viejo, mezcle un mínimo de 12 oz. (340 g) con 1 galón (3.78 L) de agua.



Nota: No use sobre mármoles u otras piedras pulidas. Este producto puede marcar ciertas baldosas vidriadas. Antes de aplicar la solución, pruébela en un área pequeña y oculta de la superficie a tratar. No permita que el producto entre en contacto con objetos metálicos.

MÉTODOS

Instrucciones

Las superficies de concreto y las boquillas deben curar un mínimo de 10 días y estar limpias antes de usar el producto. Saturar baldosas no vidriadas, concreto, albañilería o boquillas con agua limpia durante una hora antes de la aplicación.

Aplicar la solución sobre la superficie húmeda y frotar con un cepillo de cerdas de nylon. Trabajar en áreas pequeñas. Enjuagar con agua inmediatamente después de cepillar la superficie. No use este producto reiteradamente ya que podría dañar la superficie. Para el grabado profundo del concreto, dejar que la solución actúe por hasta 30 minutos antes de enjuagarla con agua limpia.

Cobertura

TAMAÑO	COBERTURA
Galón (3.78 L)	300 pies ² (27.87 M ²)



SEGURIDAD

PELIGRO: CORROSIVO. NOCIVO SI SE INGIERE. CAUSA IRRITACIÓN EN OJOS, PIEL Y VÍAS RESPIRATORIAS. Use protección para la piel y los ojos. No aspire vapor ni rocío. Contiene ácido sulfámico. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. En caso de irritación en las vías respiratorias, trasládese al aire fresco. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito. Solicite atención médica. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

No vierta el contenido de este producto en recipientes sin etiqueta. Cierre el recipiente después de cada uso.

6. Disponibilidad y Costo

Comuníquese con el fabricante o visite custombuildingproducts.com para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
EE.UU.	TLSAC1	1 lb (450 gm)	Container
Canada	CTLSAC1	1 lb (450 gm)	Container

7. Garantía Limitada del Producto

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro.

Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite custombuildingproducts.com.

8. Mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9. Servicios Técnicos

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite custombuildingproducts.com.

10. Sistema de Archivo

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

