

TILELAB®

SURFACEGARD® STONE, GROUT & TILE SEALER

1. Nombre del Producto

TileLab® SurfaceGard® Stone, Grout & Tile Sealer

2. Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800- 200-7765

Correo Electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com

3. Descripción del Producto

SurfaceGard® Stone, Grout & Tile Sealer ofrece protección insuperable e invisible para mármoles, piedras, porcelana, baldosas de gran espesor y saltillo, boquilla, concreto y albañilería. Este sellador duradero a base de agua repele la suciedad, el aceite y las manchas permitiendo una fácil limpieza. Úselo cuando se requiere máxima protección tal como en áreas de preparación de comidas, pisos y otras áreas de alto tránsito. También puede usarse en lugar de un protector de manchas de boquilla antes de emboquillar para prevenir que se formen manchas de boquilla en la superficie y facilitar la limpieza posterior de la boquilla. Tiene poco olor, pH neutro y no es abrasivo. Permite la transmisión de vapores húmedos. Para uso en interiores y exteriores.

Las fórmulas Build Green de TileLab® con bajo contenido de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) ayudan a proveer una mejor calidad de aire, tanto en interiores como en exteriores, en comparación con productos tradicionales similares. Cumple con los requisitos de EPA y CARB en relación con el uso de VOC.

USOS

Como sellador o protector de manchas de boquilla para todas las superficies de piedra, azulejos y baldosas sin vidriar, porcelana, adoquines de arcilla, concreto, ladrillo, albañilería y boquilla. Para uso en interiores y exteriores.

EMPAQUE

- 1 galón (3.78 L) botella
- 1/2 galón (1.89 L) bottle
- 1 cuarto de galón (946 ml) botella
- 1 pinta (473 ml) botella



4. Datos Técnicos

- Excelente resistencia a las manchas causadas por la mayoría de los contaminantes domésticos (CTI-072)
- pH neutro (7 - 9)
- No oscurece azulejos, baldosas, piedras ni boquillas

5. Instalación

TRABAJO DE PREPARACIÓN

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar seca, limpia y libre de ceras, selladores y terminaciones. Use el limpiador y disolvente TileLab® Heavy-Duty Cleaner & Stripper para limpiar la superficie o para quitar terminaciones acrílicas y de cera. Las nuevas instalaciones deben curar 48 a 72 horas antes de aplicar el producto. Pruebe el producto en un área oculta para asegurar los resultados deseados.

MÉTODOS

Aplicación

Aplique SurfaceGard usando un trapeador, aplicador de lana, esponja o pincel nuevos. Deje penetrar por un máximo de 5 minutos. Limpie cualquier exceso de material inmediatamente. Si la primera capa de sellador se ha absorbido, aplique una segunda capa siguiendo el mismo procedimiento. Las superficies pulidas o densas habitualmente requieren una sola capa de sellador. Las boquillas y otras superficies porosas generalmente requieren dos capas. Después de 2 horas, realice una prueba para ver si la superficie está completamente sellada, aplicando gotas de agua sobre la superficie. Si las gotas penetran la superficie rápidamente, aplique una capa adicional. Si se observa algún residuo sobre la superficie después de haberse secado, quítelo con una esponja o almohadilla blanca de pulir 60 minutos después de efectuada la aplicación.



Sellador Previo al Emboquillado/Protector de Manchas de Boquilla

Las baldosas y azulejos porosos, tal como los adoquines de arcilla y saltillo, pueden mancharse durante la aplicación de la boquilla. El sellado de las baldosas o azulejos antes del emboquillado facilitará, en gran medida, la limpieza de manchas de boquilla. Aplique 1 ó 2 capas de sellador de acuerdo con las instrucciones una vez que los azulejos o baldosas hayan sido adheridos por un mínimo de 24 horas, o aplique sobre el frente del azulejo o baldosa antes de la instalación.

Desgaste Esperado

Dura hasta 20 años bajo condiciones normales, dependiendo de la dureza y textura de la superficie tratada. Los factores de uso, las rutinas de limpieza, los métodos fuertes de limpieza, la exposición al sol y las condiciones climáticas afectarán su desgaste.

Tiempo de Secado

2 a 3 horas.

Cobertura

Sobre superficies pulidas o densas:

TAMAÑO	COBERTURA
Galón (3.78 L)	800 – 1200 pies ² (74.3 – 111.4 M ²)
1/2 Galón (1.89 L)	400 – 600 pies ² (37.2 – 55.7 M ²)
Cuarto de galón (946 ml)	200 – 300 pies ² (18.6 – 27.9 M ²)
Pinta (473 ml)	100 – 150 pies ² (9.2 – 13.9 M ²)

Sobre superficies porosas:

TAMAÑO	COBERTURA
Galón (3.78 L)	200 – 400 pies ² (18.6 – 37 M ²)
1/2 Galón (1.89 L)	100 – 200 pies ² (9.3 – 18.6 M ²)
Cuarto de galón (946 ml)	50 – 100 pies ² (4.6 – 9.2 M ²)
Pinta (473 ml)	25 – 50 pies ² (2.3 – 4.5 M ²)

Limpieza

Limpie sus manos y las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usar el producto.

SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: PUEDE SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. Contiene éter monobutílico de dietilenglicol y ésteres de fosfato de flúor. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito. Solicite atención médica. Mantenga fuera del alcance de los niños.

6. Disponibilidad y Costo

Comuníquese con el fabricante o visite custombuildingproducts.com para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
EE.UU.	TLSGSPT-6	1 pinta (473 ml)	Botella
EE.UU.	TLSGSQT-3	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
EE.UU.	TLSGSHG-3	1/2 galón (1.89 L)	Botella
EE.UU.	TLSGS1-2	1 galón (3.78 L)	Botella
Canada	TLSGSPT-6	1 pinta (473 ml)	Botella
Canada	TLSGSQT-3	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
Canada	TLSGSHG-3	1/2 galón (1.89 L)	Botella
Canada	TLSGS1-2	1 galón (3.78 L)	Botella

7. Garantía Limitada del Producto

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro.

Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite custombuildingproducts.com.

8. Mantenimiento

No use limpiadores que contengan amoníaco, ácidos o blanqueador. Use un limpiador TileLab® apropiado. Los expertos de la industria de azulejos y baldosas recomiendan hacer una prueba sobre las superficies selladas cada dos años. Aplique algunas gotas de agua sobre la superficie. Si el agua penetra, será necesario aplicar una capa de SurfaceGard para mantener el sellador en óptimas condiciones.

9. Servicios Técnicos

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite custombuildingproducts.com.

10. Sistema de Archivo

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

