

STONESPECIFIC® STONE ENHANCER & SEALER

1. Nombre del Producto

StoneSpecific® Stone Enhancer & Sealer

2. Fabricante

Custom Building Products
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Atención al Cliente: 800-272-8786
Asistencia Técnica: 800-282-8786
Fax: 800- 200-7765
Correo Electrónico: contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3. Descripción del Producto

Realizador de color y sellador penetrante para todo tipo de boquillas y piedras naturales porosas. Renueva el color y mejora el aspecto de piedras, mármoles pulidos en tambor y otras piedras rústicas desmejoradas y descoloridas por el uso. También puede usarse para oscurecer el color de la boquilla.

Ofrece protección duradera contra aceite, grasa y manchas. Su fórmula a base de agua y de poco olor puede utilizarse en interiores o exteriores.

Las fórmulas de StoneSpecific® con bajo contenido de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) ayudan a proveer una mejor calidad de aire, tanto en interiores como en exteriores, en comparación con productos tradicionales similares. Cumple con los requisitos de EPA y CARB en relación con el uso de VOC.

USOS

Como sellador y realizador del color para todas las superficies de piedra, adoquines de arcilla y boquillas. Excelente para mármol pulido en tambor y otras piedras de aspecto rústico. Este producto podría no ser totalmente efectivo como realizador del color de ciertas piedras pulidas. Para uso en interiores y exteriores.

EMPAQUE

- 1 cuarto de galón (946 ml) botella

4. Datos Técnicos

- Excelente resistencia a las manchas causadas por la mayoría de los contaminantes domésticos (CTI-072)
- Oscurece la mayoría de las piedras dándoles un "aspecto mojado"



5. Instalación

TRABAJO DE PREPARACIÓN

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar seca, limpia y libre de ceras, selladores y terminaciones. Use el limpiador y disolvente TileLab® Heavy-Duty Cleaner & Stripper para limpiar la superficie o para quitar terminaciones acrílicas y de cera. Las nuevas instalaciones deben curar 48 horas antes de aplicar el producto. Una vez que el mejorador se haya aplicado a la superficie de piedras, boquillas, azulejos o baldosas, no podrá recuperarse el aspecto original de dicha superficie. Siempre realice una prueba en un área oculta para asegurarse de obtener los resultados deseados.

MÉTODOS

Aplicación

Aplique en forma abundante usando un trapeador, aplicador de lana o esponja nuevos. Deje penetrar por hasta 5 minutos. Limpie inmediatamente todo exceso de sellador por completo antes de que se seque. Inmediatamente aplique una segunda capa. Verifique que no queden residuos en la superficie mientras se seca. La superficie de la piedra debe mantenerse a una temperatura superior a los 50°F (10°C) o inferior a los 100°F (38°C) hasta que se seque el sellador. No use en exteriores si se anticipa tiempo inclemente dentro de un margen de 24 horas. Limpie cualquier residuo que haya quedado sobre la superficie tratada con un limpiador StoneSpecific® o TileLab® adecuado.

Nota: Cuanto más porosa sea la piedra, mayor será el realce del color.



Tiempo de Secado

4 a 6 horas. No limpie por 24 horas.

Cobertura

Sobre superficies porosas:

TAMAÑO	COBERTURA
Cuarto de galón (946 ml)	43 – 85 pies ² (4.2 – 8.3 M ²)

Sobre superficies pulidas o densas:

TAMAÑO	COBERTURA
Cuarto de galón (946 ml)	170 – 255 pies ² (16.6 – 25 M ²)

Limpieza

Limpie sus manos y las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usar el producto.

SEGURIDAD

PUEDA SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. Contiene etilenglicol, Ftalato de dibutilo, éter metílico de dipropilenglicol y polímero acrílico. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito. Solicite atención médica. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

6. Disponibilidad y Costo

Comuníquese con el fabricante o visite custombuildingproducts.com para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
EE.UU.	SSSESQT-3	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
Canada	CSSSESQT-3	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella

7. Garantía Limitada del Producto

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite custombuildingproducts.com.

8. Mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9. Servicios Técnicos

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite custombuildingproducts.com.

10. Sistema de Archivo

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

