

# TILELAB®

## MATTE SEALER & FINISH

### 1. Nombre del Producto

TileLab® Matte Sealer & Finish

### 2. Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800- 200-7765

Correo Electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com

### 3. Descripción del Producto

Terminación protectora de poco brillo y sellador de superficies para baldosas tipo saltillo, terracota, baldosas de gran espesor, pizarra y lajas. Sella la superficie para hacerla resistente a manchas, suciedad y grasa. Embellece y realza el color del revestimiento al tiempo que ofrece resistencia contra rayas, daños y marcas. Esta terminación acrílica a base de agua tiene poco olor y no se amarillenta con el tiempo.

#### USOS

Terminación y sellador externo para adoquines de arcilla incluyendo saltillo, terracota, adobe, placas de cemento, baldosas de gran espesor, pizarra y lajas. Para uso en interiores y exteriores.

#### EMPAQUE

- 1 galón (3.78 L) botella
- 1 cuarto de galón (946 ml) botella

### 4. Datos Técnicos

- Resistente a las manchas causadas por la mayoría de los contaminantes domésticos (CTI-072)
- Removible con solución alcalina

### 5. Instalación

#### TRABAJO DE PREPARACIÓN

La superficie debe estar seca, limpia y libre de ceras, selladores y terminaciones. No aplique directamente sobre selladores de silicona, ni sobre terminaciones a base de aceite o cera. Use el limpiador y disolvente TileLab® Heavy-Duty Cleaner & Stripper para limpiar la superficie o para quitar viejas terminaciones acrílicas o de cera.

Aplique unas gotas de agua sobre varias baldosas. Si el agua no penetra, será necesario continuar con la limpieza. TileLab® Matte Sealer & Finish puede aplicarse sobre cualquier sellador StoneSpecific® excepto Stone



Enhancer & Sealer. Las nuevas instalaciones deben curar por lo menos 48 a 72 horas antes de aplicar el producto. Las baldosas de arcilla y tipo saltillo pueden requerir un tiempo de secado más prolongado, dependiendo de la temperatura y humedad. Asegúrese de que las baldosas estén completamente secas antes de la aplicación del producto. Pruebe el producto en un área oculta para asegurar los resultados deseados.

#### MÉTODOS

##### Aplicación

##### Instalaciones existentes:

Aplique dos o tres capas delgadas y parejas de terminación con una esponja, trapeador o aplicador de lana limpios. Deje secar 1 a 2 horas entre capa y capa.

##### Nuevas instalaciones:

Los adoquines tipo Saltillo, de terracota y arcilla son muy porosos y pueden mancharse con boquilla si no se los sella primero. Para aplicaciones interiores, aplique 2 ó 3 capas antes de emboquillar, siguiendo las instrucciones anteriores. Deje secar la última capa durante por lo menos 2 horas antes de emboquillar. Deje curar la boquilla durante por lo menos 48 horas, luego aplique una capa final de terminación. Para aplicaciones exteriores, selle la superficie con dos capas de TileLab Grout & Tile Sealer o de SurfaceGard® Stone, Grout & Tile Sealer. Deje que el material se seque durante por lo menos 2 horas antes de emboquillar. Deje curar la boquilla durante por lo menos 48 horas, luego aplique 1 ó 2 capas de terminación. El sellador proporciona resistencia adicional a las manchas y al agua en instalaciones exteriores.



## Cobertura

TAMAÑO	COBERTURA
Galón (3.78 L)	300 – 500 pies <sup>2</sup> (27.9 – 46.5 M <sup>2</sup> )
Cuarto de galón (946 ml)	75 – 125 pies <sup>2</sup> (7.0 – 11.6 M <sup>2</sup> )

## Limpieza

Limpie sus manos y las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usar el producto.

## Tiempo de Secado

4 a 6 horas.

## SEGURIDAD

**PRECAUCIÓN: PUEDE SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL.** Use protección para la piel y los ojos. Contiene etilenglicol, siliconas y fosfatos de flúor. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito. Solicite atención médica. Mantenga fuera del alcance de los niños.

**6. Disponibilidad y Costo**

Comuníquese con el fabricante o visite [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com) para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
EE.UU.	TLMTSSQT-3	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
EE.UU.	TLMTSS1-2	1 galón (3.78 L)	Botella
Canada	CTLMTSSQT-3	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
Canada	CTLMTSS1-2	1 galón (3.78 L)	Botella

**7. Garantía Limitada del Producto**

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

**8. Mantenimiento**

Use un limpiador apropiado TileLab o StoneSpecific para limpiezas periódicas. Vuelva a aplicar Matte Sealer & Finish en superficies limpias y secas cuando sea necesario, según el uso y tránsito sobre la superficie.

**9. Servicios Técnicos**

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

**10. Sistema de Archivo**

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

