

# SIMPLEPREP™ PRE-MIXED FLOOR PATCH

## 1. Nombre del Producto

SimplePrep™ Pre-Mixed Floor Patch

## 2. Fabricante

Custom Building Products  
13001 Seal Beach Blvd.  
Seal Beach, CA 90740-2757  
Atención al Cliente: 800-272-8786  
Asistencia Técnica: 800-282-8786  
Fax: 800- 200-7765  
Correo Electrónico: contactus@cbpmail.net  
custombuildingproducts.com

## 3. Descripción del Producto

Repara agujeros y grietas en pisos de concreto y madera contrachapada antes de la instalación de baldosas u otro revestimiento para pisos. Alisa y rellena depresiones e imperfecciones menores.

### ÁREAS DE USO

- Para uso en interiores solamente
- Concreto
- Placas de base de cemento
- Baldosas de cerámica
- Madera contrachapada para uso en exteriores
- Pisos vinílicos

### LIMITACIONES

- No use como superficie de desgaste.

### EMPAQUE

- Cubeta de 1 cuarto de galón (0.946 L)
- Cubeta de 1 galón (3.78 L)

## 4. Datos Técnicos

No disponible.

## 5. Instalación

### TRABAJO DE PREPARACIÓN

Preparación de la superficie

Preparación general de la superficie:

Todas las superficies deben estar en buenas condiciones estructurales, limpias, secas y libres de contaminantes que puedan prevenir una buena adherencia. Las superficies de concreto deben estar completamente curadas y no estar sujetas a presión hidrostática. Las superficies de concreto deben aceptar la penetración de agua. Los pisos de madera contrachapada deben construirse de



acuerdo con las normas de la industria. El concreto liso, las baldosas vidriadas existentes, el terrazo de cemento o la piedra pulida deben rasparse o escarificarse. Los revestimientos vinílicos deben estar bien adheridos y limpios de viejas terminaciones. Las superficies y los materiales deben mantenerse a una temperatura superior a los 50°F (10°C) o inferior a los 100°F (38°C) durante 72 horas.

Substratos de madera contrachapada:

Los pisos de madera contrachapada, incluso los que están debajo de pisos flexibles, deben estar en buenas condiciones estructurales y cumplir con todas las normas de ANSI y los requisitos de deflexión (sin flexión ni movimiento). Si tiene preguntas acerca de la correcta instalación del substrato, comuníquese con el servicio de Asistencia Técnica.

### MÉTODOS

#### Aplicación

Mezcle los contenidos a fondo. Humedezca ligeramente el área a remendar con agua limpia. Use el borde liso de la paleta o una espátula para aplicar el compuesto. Puede alisarse o biselarse. Los rellenos con una profundidad superior a 1/4" (6 mm) requieren de dos o más aplicaciones. Quite el exceso de material con un paño.

#### Tiempo de secado

Aguarde 4 horas antes de embaldosar; o más tiempo en el caso de rellenos más profundos.

#### Limpieza

Rápidamente limpie las herramientas con agua tibia y jabón.



**PRECAUCIÓN**

Evite el contacto con los ojos. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGIERA. EVITE SU CONGELACIÓN. CIERRE EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

**6. Disponibilidad y Costo**

Comuníquese con el fabricante o visite [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com) para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	COLOR	ENVASE
EE.UU.	FPQT	1 cuarto de galón (0.946 L)	Gris	Cubeta
EE.UU.	FP1	1 galón (3.78 L)	Gris	Cubeta
Canadá	CFPQT	1 cuarto de galón (0.946 L)	Gris	Cubeta
Canadá	CFP1	1 galón (3.78 L)	Gris	Cubeta

**7. Garantía Limitada del Producto**

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro.

Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

**8. Mantenimiento**

No use como superficie de desgaste.

**9. Servicios Técnicos**

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

**10. Sistema de Archivo**

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

