

Décapant pour voile de coulis TileLab®

1 Nom du produit

Décapant pour voile de coulis TileLab®

2 Fabricant

Custom Building Products
 Services Techniques
 10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
 Santa Fe Springs, CA 90670
 Service à la Clientèle : 800-272-8786
 Support Technique : 800-282-8786
 Fax : 800-200-7765
 Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Prémélangé et prêt à l'emploi, ce produit acide doux élimine les résidus de mortier et les voiles de coulis de ciment portland secs des carrelages, du béton et des maçonneries et ne détériore pas les joints colorés. Il supprime également le tartre et les efflorescences et décape le béton.

Utilise

Débarrasse les carreaux de céramique vernissés et non vernissés, les surfaces de béton et les maçonneries des résidus de mortier et de coulis de ciment portland secs. Idéal pour la neutralisation des efflorescences. Améliore l'adhérence des surfaces de béton sur lesquelles des colles doivent être appliquées en les décapant légèrement.

Limitations apportées au produit

Ce produit peut corroder certains types de carreaux vernissés. Ne pas l'utiliser sur du marbre ni de la pierre polie. Veiller à ce qu'il n'entre pas en contact avec des objets métalliques. Ne pas en transvaser le contenu dans un récipient non étiqueté.

Conditionnement

Bouteille de 1 pte (946 ml)

4 Données techniques

Technique Propriétés du graphique

- Présente un pH de 2 à 3 en solution.
- Satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

5 Instructions

Application de produits

Lire la notice au complet avant l'application. Suivre les procédures de préparation des surfaces. La surface doit être saturée d'eau au moins une heure avant l'application de la solution acide. Le produit ne doit pas entrer en contact avec des objets métalliques. Frotter la surface à l'aide d'une brosse de nylon après y avoir appliqué la solution. Travailler par petites sections. Rincer à grande eau sitôt le brossage terminé. La solution ne doit pas reposer sur les joints de coulis de ciment portland, les carreaux de céramique vernissés, les carreaux de carrière non vernissés et les maçonneries pendant plus de temps qu'il n'en faut pour effectuer le brossage. Rincer à grande eau sitôt le brossage terminé. Les nettoyages acides répétés peuvent endommager les surfaces. Pour effectuer un décapage en profondeur sur une surface de béton, laisser agir la solution jusqu'à 30 minutes, puis rincer abondamment à l'eau propre.



Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

Stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.

Précautions de santé

DANGER : CORROSIF. NOCIF EN CAS D'INGESTION. IRRITANT OCULAIRE, CUTANÉ ET RESPIRATOIRE. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Ne pas inhaler le produit pulvérisé ni ses vapeurs. Contient de l'acide glycolique. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. En cas d'irritation des voies respiratoires, sortir à l'air frais. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas transvaser le contenu dans un récipient non étiqueté. Fermer le récipient après chaque utilisation.

6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	TLGHRRQT-3	1 pte (946 ml)	Bouteille
Canada	CTLGHRT-3	1 pte (946 ml)	Bouteille



CUSTOM®

Décapant pour voile de coulis TileLab®

7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.



Décapant pour voile de coulis TileLab®

Couverture

FORMAT	Rendement min.	Rendement max.
1 pte (946 mL)	75 pi ² (7 M ²)	

