

Desempañador de Boquillas TileLab®

1 Nombre del Producto

Desempañador de Boquillas TileLab®

2 Fabricante

Custom Building Products

Servicios Técnicos

10400 Pioneer Boulevard, Unit 3

Santa Fe Springs, CA 90670

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800-200-7765

Correo electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com

3 Descripción del producto

Una solución ácida suave, premezclada y lista para usar. Quita opacidades de boquillas de cemento Portland y residuos de mortero secos de azulejos, baldosas, concreto y albañilería. Seguro para usar sobre boquillas de color. Quita depósitos de aguas duras y eflorescencias; además, graba el concreto.

Usa

Se emplea para quitar residuos secos de mortero y de boquillas de cemento Portland de la superficie de azulejos y baldosas de cerámica vidriada y sin vidriar, y de superficies de concreto y albañilería. Es ideal para neutralizar eflorescencias. También puede usarse para grabar ligeramente superficies de concreto y crear una mejor base para los adhesivos.

Limitaciones del producto

Podría marcar algunos azulejos o baldosas vidriadas. No debe usarse sobre mármoles u otras piedras pulidas. No permita que el producto entre en contacto con objetos metálicos. No vierta el contenido de este producto en recipientes sin etiqueta.

Embalaje

Botella de 1 cuarto de galón (946 ml)

4 Datos técnicos

Propiedades de gráfica técnica

- El pH de la solución mezclada es 2 - 3
- Cumple con todas las normas federales y las normas de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)



5 Instrucciones

Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. Siga las instrucciones de preparación de la superficie. La superficie debe saturarse con agua al menos una hora antes de la aplicación de la solución ácida. Evite el contacto con metales. Después de aplicar la solución, friegue la superficie con un cepillo de cerdas de nylon. Trabaje en áreas pequeñas solamente. Enjuague con agua inmediatamente después de cepillar la superficie. Al cepillar instalaciones de boquillas de cemento Portland, revestimientos de cerámica vidriada, baldosas de gran espesor sin vidriar o albañilería, no permita que la solución permanezca sobre la superficie por más tiempo del necesario. Tan pronto como complete el cepillado, lave la superficie tratada con abundante agua. No haga lavados reiterados con ácido ya que podría dañar las superficies. Para el grabado profundo del concreto, deje que la solución actúe por hasta 30 minutos antes de enjuagarla con agua limpia.

Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.

Almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Guarde el producto en áreas que sean inaccesibles para niños pequeños
- No vuelva a usar el envase vacío, envuélvalo y deséchelo en el cesto de basura o de reciclaje



CUSTOM®

Desempañador de Boquillas TileLab®

Precauciones de salud

PELIGRO: CORROSIVO. NOCIVO SI SE INGIERE. CAUSA IRRITACIÓN EN OJOS, PIEL Y VÍAS RESPIRATORIAS. Use protección para la piel y los ojos. No aspire vapor ni rocío. Contiene ácido glicólico. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si las vías respiratorias están irritadas, traslade a la persona afectada al aire fresco. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No vierta el contenido de este producto en recipientes sin etiqueta. Cierre el envase después de cada uso.

6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	TLGHRRQT-3	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
Canadá	CTLGHRQT-3	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella

7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

8 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.



CUSTOM®

Desempañador de Boquillas TileLab®

Cobertura

TAMAÑO	Cobertura mínima	Cobertura máxima
Cuarto de galón (946 mL)	75 pies ² (7 M ²)	