

Sellador y Terminación Mate TileLab®

1 Nombre del Producto

Sellador y Terminación Mate TileLab®

2 Fabricante

Custom Building Products

Servicios Técnicos

10400 Pioneer Boulevard, Unit 3

Santa Fe Springs, CA 90670

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800-200-7765

Correo electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com

3 Descripción del producto

Terminación protectora de poco brillo y sellador de superficies para baldosas tipo saltillo, terracota, baldosas de gran espesor, pizarra y lajas. Sella la superficie para resistir manchas, suciedad y grasa.

Embellece y realza el color del revestimiento al tiempo que ofrece resistencia contra rayas, daños y marcas. Esta terminación acrílica a base de agua tiene poco olor y no se amarillenta con el tiempo. Para uso en interiores y exteriores.

Usa

- Para adoquines de arcilla incluyendo saltillo, terracota y adobe, placas de cemento, baldosas de gran espesor, pizarra y arenisca.
- Eficaz para aplicaciones secas en interiores y exteriores.

Embalaje

Botella de 1/2 galón (1.89 L)

4 Datos técnicos

Propiedades de gráfica técnica

- Resistente a las manchas de la mayoría de los contaminantes domésticos(CTI-072)
- Removible con solución alcalina
- Cumple con todas las normas federales y las normas de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

5 Instrucciones

Preparación de la superficie general

La superficie debe estar seca, limpia y libre de ceras, selladores y terminaciones. No aplique directamente sobre selladores de silicona, ni sobre terminaciones a base de aceite o cera. Use el limpiador y disolvente Heavy-Duty Stripper & Cleaner de TileLab® para limpiar la superficie o para quitar viejas terminaciones acrílicas o de cera.

Aplique unas gotas de agua sobre varias baldosas. Si el agua no penetra, será necesario continuar con la limpieza. Matte Sealer & Finish puede aplicarse sobre cualquier sellador de TileLab® excepto Stone Sealer & Enhancer. Las instalaciones nuevas deben curar por lo menos 48 horas antes de aplicar el producto. Las baldosas de arcilla y tipo saltillo pueden requerir un tiempo de secado más prolongado, dependiendo de la temperatura y humedad. Asegúrese de que las baldosas estén completamente secas antes de la aplicación del producto. Pruebe el producto en un área oculta para asegurar los resultados deseados.



Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. En el caso de nuevas instalaciones, puede aplicar el sellador a la superficie seca apenas hayan transcurrido 48 horas de la aplicación de la boquilla. La superficie debe estar limpia, seca y libre de selladores o revestimientos existentes. Aplique 2 ó 3 capas delgadas y parejas de terminación con un aplicador con almohadilla para pintar, pincel o una esponja limpia y densa. Deje secar 1 a 2 horas entre capa y capa.

Aplicación Previa al Emboquillado

Aplique sobre piedras, baldosas o azulejos limpios un mínimo de 2 horas antes de emboquillar - siga los procedimientos de aplicación descritos anteriormente.

Para aplicaciones en exteriores, selle la superficie con dos capas del sellador TileLab® Grout & Tile Sealer o SurfaceGard® Sealer. Deje que el material se seque durante por lo menos 2 horas antes de emboquillar. Deje curar la boquilla durante por lo menos 48 horas, luego aplique 1 ó 2 capas de terminación. El sellador proporciona resistencia adicional a las manchas y al agua en instalaciones exteriores.

Tiempo de secado

4 a 6 horas.

Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usar el producto.

Almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Deseche el material usado y todo resto del producto sin usar, de acuerdo con los requerimientos federales, estatales y locales aplicables



CUSTOM®

Sellador y Terminación Mate TileLab®

Precauciones de salud

PUEDE SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. Contiene etilenglicol, siliconas y fosfatos de flúor. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	TLMTSSHG	1/2 gal (1.89 L)	Botella
EE.UU.	TLMTCAHG	1/2 gal (1.89 L)	Botella
Canadá	CTLMTSSQT-3	1 qt (946 ml)	Botella
Canadá	CTLMTSS1-2	1 gal (3.78 L)	Botella

7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

8 Producto de mantenimiento

Use un limpiador neutro apropiado de TileLab® o Aqua Mix® para la limpieza diaria.

9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.



Sellador y Terminación Mate TileLab®

Cobertura

Tamaño	Cobertura mínima	Cobertura máxima
1/2 galón (1.89 L)	125 pies ² (11.6 M ²)	200 pies ² (19 M ²)