

# Nettoyant puissant pour carrelage et joints Aqua Mix®

## 1 Nom du produit

Nettoyant puissant pour carrelage et joints Aqua Mix®

## 2 Fabricant

Custom Building Products  
 Services Techniques  
 10400 Pioneer Boulevard, Unit 3  
 Santa Fe Springs, CA 90670  
 Service à la Clientèle : 800-272-8786  
 Support Technique : 800-282-8786  
 Fax : 800-200-7765  
 Email : [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)  
[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)



## 3 Description du produit

Ce nettoyant dégraissant concentré à forte teneur alcaline supprime les graisses, les résidus de savon et les matières organiques des surfaces soumises à un usage intensif ou dont l'entretien a été négligé. Il supprime cires et des produits de finition synthétiques et acryliques pour sol aussi.

### Principales caractéristiques

- Spécialement conçu pour les surfaces encrassées dont l'entretien a été négligé.
- Élimine les salissures incrustées, les graisses, les résidus de savon et les matières organiques.
- Élimine les cires et les produits de finition pour sol.

### Types de carreaux appropriés

Pierres naturelles (granit, calcaire, ardoise, travertin, etc.), céramique, porcelaine, pierre de carrière, carreaux Saltillo, terre cuite, pavés de ciment, maçonneries, linoléum et revêtements de sol résilients.

### Limitations apportées au produit

- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.
- Ce produit peut altérer les joints enduits de colorant ou de teinture.
- L'usage régulier de nettoyants à forte teneur alcaline réduit la durée de vie des enduits protecteurs.

## 4 Données techniques

### Technique Propriétés du graphique

- Élimine les salissures et les graisses ordinaires.
- Élimine les cires et les revêtements acryliques.
- Satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

### Graphique technique

Propriété	Méthode d'essai	Exigence	Résultat type
	pH	S.O.	11-12 (alcalin)

## 5 Instructions

### Application de produits

Lire la notice au complet avant l'application. Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection. Balayer la surface ou la passer au chiffon ou à l'aspirateur. Préparer comme suit le nettoyant puissant pour carrelage et joints :

**NETTOYAGE LÉGER** : mélanger un volume de nettoyant à cinq volumes d'eau.

**NETTOYAGE NORMAL** : mélanger un volume de nettoyant à trois volumes d'eau.

**DÉCAPAGE OU NETTOYAGE EN PROFONDEUR** : mélanger un volume de nettoyant à deux volumes d'eau.

Appliquer la solution sur la surface à la vadrouille ou à l'éponge et la laisser agir de 3 à 5 minutes pour nettoyer la surface et de 5 à 10 minutes pour en éliminer les cires et les produits de finition. L'agiter à l'aide d'une vadrouille synthétique, d'une brosse à récurage ou d'un dispositif de décrassage. Ne pas la laisser sécher sur la surface. L'éponger à la vadrouille. Rincer abondamment à l'eau propre.

### Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

### Stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.



# CUSTOM®

# Nettoyant puissant pour carrelage et joints Aqua Mix®

## Précautions de santé

PRODUIT CORROSIF. PROVOQUE DES BRÛLURES. NOCIF EN CAS D'INGESTION. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Ne pas inhaler le produit pulvérisé ni ses vapeurs. Contient de l'hydroxyde de sodium et de l'éther monobutylique d'éthylèneglycol. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. En cas d'irritation des voies respiratoires, sortir à l'air frais. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin.

## 6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	010382-4	1 pte (946 ml)	Bouteille
É.-U.	010383	1 gal (3,8 l)	Bouteille
É.-U.	010384*	5 gal (19 l)	Seau
Canada	C010382-4	1 pte(946 ml)	Bouteille
Canada	C010383	1 gal (3,8 l)	Bouteille
Canada	C010384*	5 gal (19 l)	Seau

\* Sur commande spéciale.

## 7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

## 8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

## 9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

## 10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

### Produits connexes

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold



# Nettoyant puissant pour carrelage et joints Aqua Mix®

---

Couverture

FORMAT	Rendement min.	Rendement max.	
1 gal (3,78 l)	150 pi <sup>2</sup> (15 m <sup>2</sup> )	600 pi <sup>2</sup> (55 m <sup>2</sup> )	Selon le taux de dilution



**CUSTOM**®