

# Aqua Mix® Ex-Treme®

## 1 Nom du produit

Aqua Mix® Ex-Treme®

## 2 Fabricant

Custom Building Products  
Services Techniques  
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3  
Santa Fe Springs, CA 90670  
Service à la Clientèle : 800-272-8786  
Support Technique : 800-282-8786  
Fax : 800-200-7765  
Email : [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)  
[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3 Description du produit

Ininflammable, hautement visqueux et moins agressif que les nettoyants acides ordinaires, ce produit restitue la couleur d'origine des surfaces sur lesquelles les polluants atmosphériques, la calamine, les taches de fumée, les suies, la terre rouge et la rouille se sont accumulés au fil des ans.

### Utilise

Pierres naturelles non polies, pavés de béton, maçonneries, céramique, porcelaine, joints, pierre de carrière, carreaux Saltillo, terre cuite et carreaux et pierres résistants aux acides.

### Limitations apportées au produit

- Ce produit ne convient pas aux pierres polies sensibles aux acides, telles que le marbre et le calcaire.
- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.
- Ce produit ne doit pas être mélangé avec des nettoyants à l'ammoniaque, tels que de l'eau de Javel, car des émanations nocives se dégageraient de la solution.
- Tous les acides peuvent corroder les matériaux de ciment, les glaçures métalliques et certaines pierres naturelles, telles que le marbre et le calcaire, ainsi qu'en éclaircir ou en modifier la couleur.

## 4 Données techniques

### Technique Propriétés du graphique

- Présente un pH de 2 à 3.
- Satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

## 5 Instructions

### Préparation de la surface générale

Effectuer un essai sur une petite surface au préalable en suivant les procédures d'application.

### Application de produits

Lire la notice au complet avant l'application. Débarrasser la surface de ses débris et la mouiller à l'eau. Éliminer l'excès d'eau avant d'appliquer le produit. Préparer comme suit le nettoyant Ex-Treme® :

NETTOYAGE LÉGER : mélanger un volume de nettoyant à quatre volumes d'eau.

NETTOYAGE NORMAL : mélanger un volume de nettoyant à deux volumes d'eau.



NETTOYAGE EN PROFONDEUR : ne pas diluer le nettoyant.

Appliquer une quantité abondante de solution sur la surface au rouleau à peinture, au pinceau ou à l'éponge et la laisser agir jusqu'à 30 minutes. NE PAS LA LAISSER SÉCHER SUR LA SURFACE. Le cas échéant, ajouter de la solution. Agiter la solution à l'aide d'une brosse à récurage. Rincer abondamment à l'eau propre. Le rinçage peut être effectué au tuyau d'arrosage ou au nettoyeur haute pression sur les surfaces verticales. Éponger la solution à la vadrouille ou l'éliminer à l'aspirateur de liquides. Si nécessaire, répéter l'opération et prolonger le temps d'action pour les accumulations épaisses.

### Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

### Précautions de santé

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Contient de l'éther monobutylique du propylèneglycol, de l'acide oxalique et de l'acide glycolique. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

## 6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	100991*	1 gal (3.8 L)	Bouteille
Canada	C100991*	1 gal (3.8 L)	Bouteille

\* Sur commande spéciale.



# CUSTOM®

# Aqua Mix® Ex-Treme®

---

## 7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

## 8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

## 9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

## 10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

---

### Manipulation et stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.

### Produits connexes

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold



# Aqua Mix® Ex-Treme®

---

Couverture

Format	Rendement min.	Rendement max.	
1 gal (3.78 L)	200 pi <sup>2</sup> (19 M <sup>2</sup> )	1,000 pi <sup>2</sup> (93 M <sup>2</sup> )	Selon le taux de dilution.

