

Aqua Mix® Reviver®

1 Nom du produit

Aqua Mix® Reviver®

2 Fabricant

Custom Building Products
Services Techniques
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Hautement efficace, facile à appliquer et prête à l'emploi, cette pâte restitue et entretient le lustre des pierres calcaires polies ternies par l'usage.

Types de carreaux appropriés

Calcaire, marbre et travertin poli et terrazzo prémoulé à base de ciment.

Limitations apportées au produit

- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.
- Ce produit peut ne pas convenir à certains marbres verts.
- S'il y a lieu, les surfaces de marbre poli fortement usées ou endommagées doivent être remises à neuf par un professionnel.
- Ce produit ne convient ni aux surfaces de granit et de similimarbre, ni aux carreaux de porcelaine et de céramique.

4 Données techniques

Technique Propriétés du graphique

- Présente une texture pâteuse.
- Présente un pH de 1 à 2.
- Satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

5 Instructions

Préparation de la surface générale

Effectuer un essai sur une petite surface au préalable en suivant les procédures d'application.

équipement

- Machine à plancher d'une capacité de 175 à 300 tr/min ou machine à polir manuelle
- Tampons à plancher beiges à fibres synthétiques ou naturelles
- Reviver®
- Plastique de protection ou ruban-cache bleu
- Pulvérisateur rempli d'eau
- Aspirateur de liquides et de poussières
- Vadrouille et seau
- Raclette



Application de produits

Lire la notice au complet avant l'application. BIEN MÉLANGER avant usage. Balayer la surface ou la passer à l'aspirateur. La surface doit être exempte de tout revêtement ou enduit protecteur. Couvrir la zone entourant la surface (plinthes, tapis, etc.) d'un plastique de protection ou de ruban-cache bleu. Arroser d'eau propre une superficie d'un maximum de 20 pi² (2 m²) et déposer 2 cuillères à soupe de Reviver® en son centre. Travailler la surface en y déplaçant latéralement une machine à plancher d'une capacité de 175 à 300 tr/min équipée d'un tampon à plancher beige à fibres synthétiques ou naturelles. La boue doit être suffisamment fluide pour couvrir uniformément la surface. Ajouter de l'eau si la boue s'assèche. Les grandes surfaces doivent être divisées en petites sections à travailler tour à tour. Ces sections doivent se chevaucher pour que le polissage soit uniforme. Vérifier le poli de la surface en écartant la solution à l'aide d'une raclette. Lorsque le résultat visé est atteint, éliminer la solution à l'aspirateur de liquides et de poussières et rincer la surface à grande eau. Polir la surface à l'aide d'un bonnet de coton ou d'un tampon à polir neuf jusqu'à ce qu'elle soit sèche.

REMARQUE : Utiliser le produit de repolissage pour marbre pour obtenir un fini plus brillant.

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

Précautions de santé

PRODUIT CORROSIF. PROVOQUE DES BRÛLURES. NOCIF EN CAS D'INGESTION. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Ne pas inhaler la poussière. Contient de l'oxalate de potassium. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. En cas d'irritation des voies respiratoires, sortir à l'air frais. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	100530	10 lb (4,54 kg)	Pot



CUSTOM®

Aqua Mix® Reviver®

7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

Manipulation et stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.

Produits connexes

Aqua Mix® Renue®

Aqua Mix® KnockDown®



Aqua Mix® Reviver®

Couverture

Format	Rendement min.	Rendement max.
1 lb (0,45 kg)	200 pi ² (19 m ²)	300 pi ² (28 m ²)