

Aqua Mix® KnockDown®

1 Nom du produit

Aqua Mix® KnockDown®

2 Fabricant

Custom Building Products
Services Techniques
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Cette poudre à roder non acide aplanit, égalise et uniformise les surfaces en en supprimant les éraflures superficielles, les traces légères de corrosion acide et les traces d'usure. Elle est idéale pour donner aux surfaces de marbre, de calcaire et de travertin poli un aspect rodé et non poli sans les endommager.

Types de carreaux appropriés

Calcaire, marbre et travertin.

Limitations apportées au produit

- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.
- Cette poudre n'est pas destinée au pré-lissage.

4 Données techniques

Technique Propriétés du graphique

- Présente un pH neutre (de 7 à 9).
- Satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

5 Instructions

Préparation de la surface générale

Effectuer un essai sur une petite surface au préalable en suivant les procédures d'application.

équipement

- Machine à plancher d'une capacité de 175 à 300 tr/min ou machine à polir manuelle
- Tampons à plancher beiges à fibres synthétiques ou naturelles
- KnockDown™
- Plastique de protection ou ruban-cache bleu
- Pulvérisateur rempli d'eau
- Aspirateur de liquides
- Vadrouille et seau
- Raclette



Application de produits

Lire la notice au complet avant l'application. Effectuer un essai préalable sur une petite surface située dans un endroit discret. Balayer la surface ou la passer à l'aspirateur. Couvrir la zone entourant la surface (plinthes, tapis, etc.) d'un plastique de protection ou de ruban-cache bleu. La surface doit être exempte de tout revêtement ou enduit protecteur. Répandre une quantité abondante de KnockDown® sur la surface et y ajouter de l'eau de manière à former une boue. Passer sur la surface une machine à polir manuelle ou une machine à plancher lestée en employant un tampon à plancher beige à fibres synthétiques ou naturelles. Utiliser deux tampons superposés si la surface présente des renflements. La boue doit demeurer humide pendant le polissage. Ajouter du KnockDown® au besoin. L'épaisseur de la boue doit être proportionnelle à la dureté de la pierre. Vérifier le poli de la surface en écartant la solution à l'aide d'une raclette. Lorsque le résultat visé est atteint, rincer la surface à grande eau et éliminer l'excès de produit à l'aspirateur de liquides.

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

Précautions de santé

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Contient des poudres minérales non réactives. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	100287	2 lb (0,9 kg)	Bouteille



CUSTOM®

Aqua Mix® KnockDown®

7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

Manipulation et stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.

Produits connexes

Aqua Mix® Reviver®

Aqua Mix® Renue®



Aqua Mix® KnockDown®

Couverture

Le rendement dépend du type de pierre ou de carreau employé, de la porosité et de la texture de la surface et de la méthode d'application utilisée.

Format	Rendement min.	Rendement max.
1 lb (0,45 kg)	100 pi ² (10 m ²)	200 pi ² (19 m ²)

