

Colorante de Boquillas Aqua Mix®

1 Nombre del Producto

Colorante de Boquillas Aqua Mix®

2 Fabricante

Custom Building Products
 Servicios Técnicos
 10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
 Santa Fe Springs, CA 90670
 Atención al Cliente: 800-272-8786
 Asistencia Técnica: 800-282-8786
 Fax: 800- 200-7765
 Correo electrónico: contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Descripción del producto

Un epoxy a base de agua, fácil de usar, que tiñe, sella y rejuvenece las juntas de boquilla existentes. Además simplifica la limpieza periódica de la boquilla.

Tipos adecuados azulejos

- Juntas de boquilla epoxy y de boquilla con o sin arena.
- Eficaz para aplicaciones en interiores y exteriores.

Limitaciones del producto

- No se recomienda usar Grout Colorant sobre superficies que se encuentren bajo el agua tal como en albercas, estanques ni en áreas sujetas a presión hidrostática
- No use limpiadores a base de solvente sobre juntas de boquilla que se han vuelto a colorear
- Los selladores previamente aplicados, a excepción de Penetrating Sealer, Grout Sealer, Pro-Solv, Ultra-Solv o Sealer's Choice® Gold de Aqua Mix®, deben quitarse para poder ofrecer una superficie adherente. Para este procedimiento, se recomienda usar Sealer & Coating Remover de Aqua Mix®
- Los azulejos y baldosas porosos podrían requerir una capa de sellador para asegurar que no absorban el colorante

4 Datos técnicos

Propiedades de gráfica técnica

- Excelente resistencia a las manchas
- Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

5 Instrucciones

Preparación de la superficie general

Pruebe en un área pequeña de acuerdo con las instrucciones de aplicación, con un tiempo de curado mínimo de 1 hora, para determinar los resultados deseados

Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. AGITE BIEN antes de usar. Para nuevas instalaciones, Grout Colorant puede aplicarse apenas hayan transcurrido 48 horas de la aplicación de la boquilla. Las juntas de boquilla deben estar limpias, secas y libres de selladores o revestimientos existentes. Prepare las juntas de boquilla existentes:



La mayoría de azulejos, baldosas y piedras: Use el limpiador Grout Colorant Pre-Treat Cleaner o Phosphoric Acid Substitute de Aqua Mix®.

Piedras sensibles a los ácidos: Use el limpiador Heavy-Duty Tile & Grout Cleaner de Aqua Mix®.

JUNTAS DE BOQUILLA EPOXY: Use Sealer & Coating Remover de Aqua Mix®.

Si debe utilizar más de 1 botella de un solo color, mezcle todo el material en un recipiente grande para asegurarse de lograr un color uniforme. Si usa el aplicador de colorante Grout Colorant Applicator, vierta Grout Colorant en la botella aplicadora y aplique una gota en la junta de boquilla. Esparza el colorante en forma pareja pasando el cepillo aplicador o un cepillo de dientes, de un extremo al otro de la junta, para permitir que Grout Colorant penetre en la junta. Debe aplicar capas delgadas y uniformes, limitando la cantidad de Grout Colorant que entra en contacto con el azulejo o baldosa. Si está pasando de un color oscuro a uno claro, es posible que necesite realizar más de 1 aplicación con un tiempo de secado mínimo de 2 horas entre capa y capa. Una vez que Grout Colorant se haya secado por 1 hora o más (nunca más de 12 horas), rocíe levemente la superficie con agua y deje reposar durante 5 minutos. Quite el exceso de Grout Colorant de la superficie del revestimiento usando agua y una almohadilla blanca de nylon para fregar. La superficie estará lista para la circulación en 2 horas. Mantenga el área seca durante por lo menos 24 horas. Evite fregar directamente sobre las juntas de boquilla durante 20 días para permitir un curado completo. Limpie las herramientas de aplicación con agua después de cada uso.

Tiempo de secado

2 horas

Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.

Precauciones de salud

PUEDE SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. Contiene copolímero acrílico estireno. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



CUSTOM®

Colorante de Boquillas Aqua Mix®

6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Color	Tamaño	Envase
EE.UU.	63001	Blanco	8 oz (237 ml)	Botella
EE.UU.	63002	Antique White	8 oz (237 ml)	Botella
EE.UU.	63003	Linen White	8 oz (237 ml)	Botella
EE.UU.	63004	Navajo	8 oz (237 ml)	Botella
EE.UU.	63005	Buff	8 oz (237 ml)	Botella
EE.UU.	63006	Sand	8 oz (237 ml)	Botella
EE.UU.	63007	Beige	8 oz (237 ml)	Botella
EE.UU.	63008	Wheat	8 oz (237 ml)	Botella
EE.UU.	63009	Cinnamon	8 oz (237 ml)	Botella
EE.UU.	63010	Cocoa	8 oz (237 ml)	Botella
EE.UU.	63011	Light Gray	8 oz (237 ml)	Botella
EE.UU.	63014	Black	8 oz (237 ml)	Botella
EE.UU.	63015	Bright White	8 oz (237 ml)	Botella
EE.UU.	63016	Canvas	8 oz (237 ml)	Botella
EE.UU.	63017	Smoke	8 oz (237 ml)	Botella
EE.UU.	63021	Silver	8 oz (237 ml)	Botella
EE.UU.	63022	Natural Gray	8 oz (237 ml)	Botella
EE.UU.	63023	Pewter	8 oz (237 ml)	Botella
EE.UU.	63024	Charcoal Gray	8 oz (237 ml)	Botella
EE.UU.	63025	Pure White	8 oz (237 ml)	Botella
Canadá	C063001	Blanco	8 oz (237 ml)	Botella
Canadá	C063002*	Antique White	8 oz (237 ml)	Botella
Canadá	C063003	Linen White	8 oz (237 ml)	Botella
Canadá	C063004*	Najavo	8 oz (237 ml)	Botella
Canadá	C063005*	Buff	8 oz (237 ml)	Botella
Canadá	C063006*	Sand	8 oz (237 ml)	Botella
Canadá	C063007*	Beige	8 oz (237 ml)	Botella
Canadá	C063008	Wheat	8 oz (237 ml)	Botella
Canadá	C063009*	Cinnamon	8 oz (237 ml)	Botella
Canadá	C063010	Cocoa	8 oz (237 ml)	Botella
Canadá	C063011	Light Gray	8 oz (237 ml)	Botella
Canadá	C063014	Black	8 oz (237 ml)	Botella
Canadá	C063015*	Bright White	8 oz (237 ml)	Botella
Canadá	C063016	Canvas	8 oz (237 ml)	Botella
Canadá	C063017*	Smoke	8 oz (237 ml)	Botella
Canadá	C063021*	Silver	8 oz (237 ml)	Botella
Canadá	C063022	Natural Gray	8 oz (237 ml)	Botella
Canadá	C063023*	Pewter	8 oz (237 ml)	Botella
Canadá	C063024	Charcoal Gray	8 oz (237 ml)	Botella
Canadá	C063025	Pure White	8 oz (237 ml)	Botella

* Indica un artículo por orden especial

7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

8 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

9 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

10 Vida útil estimada

Desgaste esperado hasta 15 años

Variará dependiendo de la dureza y textura de la superficie, tipo de área, desgaste de la superficie, frecuencia de empleo y tipo de productos de mantenimiento utilizados. Las condiciones climáticas, los métodos fuertes de limpieza y los limpiadores con alto contenido alcalino, con ácidos o a base de solvente aceleran el desgaste.

Manejo y almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Guarde el producto en áreas que sean inaccesibles para niños pequeños
- No vuelva a usar el envase vacío, envuélvalo y deséchelo en el cesto de basura o de reciclaje

Productos relacionados

Aqua Mix® AquaKleen™

Aqua Mix® Grout Colorant Pre-Treat Cleaner

Aqua Mix® Cement Grout Haze Remover

Aqua Mix® Heavy-Duty Tile & Grout Cleaner

Aqua Mix® Sealer & Coating Remover



CUSTOM®

Colorante de Boquillas Aqua Mix®

Cobertura

TAMAÑO	Cobertura mínima	Cobertura máxima
8 oz (237 mL) Bottle	50 pies ² (4.6 M ²)	300 pies ² (28 M ²)

Depende del ancho y porosidad de la junta de boquilla, el tamaño del azulejo o baldosa y el método de aplicación.



CUSTOM®