

Endurecedor y Brillo para Pisos Aqua Mix®

1 Nombre del Producto

Endurecedor y Brillo para Pisos Aqua Mix®

2 Fabricante

Custom Building Products
Servicios Técnicos
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Atención al Cliente: 800-272-8786
Asistencia Técnica: 800-282-8786
Fax: 800-200-7765
Correo electrónico: contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com



3 Descripción del producto

Una terminación para pisos transparente y duradera que resiste el uso excesivo de la superficie dejando una bella terminación de alto brillo. También puede usarse como capa de protección antes de la aplicación de la boquilla sobre porcelana sin vidriar y vidriados craquelados. Permite la transmisión de vapores húmedos.

Características principales

- Terminación protectora sobre superficies selladas
- No se requiere frotar la superficie

Usa

- Superficies SELLADAS de baldosas de gran espesor, saltillo, terracota, pizarra, arenisca y adobe.
- Eficaz para áreas interiores secas solamente.

Limitaciones del producto

- No permita que el producto entre en contacto con superficies no recomendadas.
- No aplique el producto con aplicador esponja de poros grandes.
- No humedezca el aplicador directamente en el producto, ya que se formarían burbujas (o espuma).
- No se recomienda para aplicaciones exteriores ni para usar como producto de terminación sobre azulejos o baldosas de cerámica vidriada o porcelana vidriada.
- No use alrededor de albercas, duchas, encimeras o áreas sujetas a agua estancada.
- Mantenga la superficie limpia y seca para reducir la posibilidad de que se produzcan accidentes por resbalones.

4 Datos técnicos

Propiedades de gráfica técnica

Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

Gráfica técnica

Propiedades	Método de prueba	Requisito	Resultados típicos
Resistencia a las manchas	CTI-072	n/a	Buena
pH			n/a
Oscurecimiento de la piedra			No
Tiempo de curado			24 horas
Desgaste esperado			Hasta 1 año

5 Instrucciones

Preparación de la superficie general

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier revestimiento existente. No aplique directamente sobre selladores de silicona, ni sobre terminaciones a base de aceite o cera. Use Sealer & Coating Remover de Aqua Mix® para quitar ceras y viejas terminaciones acrílicas de la superficie. Floor Shine & Hardener puede aplicarse sobre cualquier sellador de Aqua Mix® excepto Stone Enhancer o Enrich N Seal. Pruebe el producto en un área oculta para asegurar los resultados deseados.

Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. Si se aplica un sellador de Aqua Mix®, aguarde un mínimo de 24 horas para que cure el sellador a menos que la etiqueta de dicho sellador indique algo diferente. Las superficies sin vidriar deben sellarse antes de usar Floor Shine & Hardener de Aqua Mix®. La superficie debe estar limpia, seca y sellada. Vierta una pequeña cantidad del producto directamente sobre el piso sellado y espárzalo en forma uniforme con un trapeador esponja o un aplicador con almohadilla para pintar. Evite reparar secciones ya tratadas y que se formen acumulaciones de dicho producto. Se recomienda aplicar de dos a tres capas para lograr un brillo intenso. Si se aplican 2 o más capas, aguarde un mínimo de 1 hora para que el material se seque entre capa y capa. Limpie las herramientas de aplicación con agua y jabón después de cada uso. Puede volver a aplicarse, cada vez que sea necesario, siempre que la superficie esté limpia y seca.

Para la Aplicación Previa al Emboquillado



CUSTOM®

Endurecedor y Brillo para Pisos Aqua Mix®

Aplique sobre azulejos o baldosas limpios de porcelana sin vidriar o con terminación craquelada un mínimo de 2 horas antes de emboquillar. Siga los procedimientos de aplicación descritos anteriormente. Después de la limpieza de la boquilla, puede quitar todo residuo remanente de Floor Shine & Hardener usando el limpiador Heavy Duty Tile & Grout Cleaner de Aqua Mix® siguiendo las instrucciones de dicho producto.

Las superficies sin vidriar deben sellarse antes de usar Floor Shine & Hardener de Aqua Mix®.

Tiempo de secado

Habilite la circulación sobre la superficie 3 horas después de la última capa. Mantenga el área seca durante 12 horas. Adquiere un curado total en 24 horas.

Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usar el producto.

Almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Deseche el material usado y todo resto del producto sin usar, de acuerdo con los requerimientos federales, estatales y locales aplicables

Precauciones de salud

PUEDA SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDA IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. Contiene éter monometílico de dipropilenglicol. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica.

6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	040282-4	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
EE.UU.	040283	1 galón (3.8 L)	Botella
Canadá	C040282-4	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
Canadá	C040283	1 galón (3.8 L)	Botella

7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

8 Producto de mantenimiento

Use un limpiador neutro apropiado de TileLab® o Aqua Mix® para la limpieza diaria.

9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

Vida útil estimada

DESGASTE ESPERADO HASTA 1 AÑO

- Variará dependiendo de la dureza y textura de la superficie, tipo de área, desgaste de la superficie, frecuencia de empleo y tipo de productos de mantenimiento utilizados
- Las condiciones climáticas, los métodos fuertes de limpieza y los limpiadores con alto contenido alcalino, con ácidos o a base de solvente aceleran el desgaste

Productos relacionados

Aqua Mix® Concentrated Stone & Tile Cleaner

Aqua Mix® AquaKleen™

Aqua Mix® AquaShield™ Cleaner & Resealer



CUSTOM®

Endurecedor y Brillo para Pisos Aqua Mix®

Cobertura

Depende del tipo de piedra, azulejo o baldosa, porosidad y textura de la superficie, temperatura, humedad y método de aplicación.

Tamaño	Cobertura mínima	Cobertura máxima
1 galón (3.78 L)	800 pies ² (74 M ²)	1,000 pies ² (93 M ²)

