

# Substitut d'acide phosphorique Aqua Mix®

## 1 Nom du produit

Substitut d'acide phosphorique Aqua Mix®

## 2 Fabricant

Custom Building Products  
Services Techniques  
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3  
Santa Fe Springs, CA 90670  
Service à la Clientèle : 800-272-8786  
Support Technique : 800-282-8786  
Fax : 800-200-7765  
Email : [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)  
[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3 Description du produit

Ce traitement acide élimine les voiles de coulis, les dépôts minéraux, les taches de rouille, les traînées de mortier et les efflorescences. Il dissout la plupart des taches d'eau dure, des dépôts calcaires et des résidus de savon en plus de supprimer les résidus de mortier et de coulis de ciment sur les carrelages, le béton et les maçonneries. Ce produit décape le béton et ne contient pas de phosphate.

### Principales caractéristiques

- Élimine les voiles de coulis et les traînées de mortier durcis.
- Supprime les taches d'eau dure, les dépôts calcaires et les résidus de savon.
- Dissout les efflorescences.
- Sans phosphate.
- Traitement acide facile d'emploi.

### Utilise

Pierres naturelles résistantes aux acides (granit, ardoise, etc.), céramique, porcelaine, pierre de carrière, carreaux Saltillo, terre cuite, pavés de ciment, maçonneries et autres carreaux résistants aux acides.

### Limitations apportées au produit

- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.
- Ne pas mélanger ce produit à d'autres nettoyants.
- Tous les acides peuvent corroder les matériaux de ciment, les glaçures métalliques et certaines pierres naturelles, telles que le marbre et le calcaire, ainsi qu'en éclaircir ou en modifier la couleur.

## 4 Données techniques

### Technique Propriétés du graphique

Ce produit satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.



## 5 Instructions

### Application de produits

Lire la notice au complet avant l'application. Les surfaces de béton et les joints doivent être propres et avoir durci pendant un minimum de 10 jours. Balayer la surface ou la passer au chiffon ou à l'aspirateur. Mouiller la surface à l'eau. Préparer comme suit le nettoyant à l'acide phosphorique :

**NETTOYAGE LÉGER** : mélanger un volume de nettoyant à cinq volumes d'eau.

**NETTOYAGE NORMAL** : mélanger un volume de nettoyant à trois volumes d'eau.

**NETTOYAGE EN PROFONDEUR** : mélanger un volume de nettoyant à deux volumes d'eau.

Appliquer le produit sur la surface mouillée et frotter à l'aide d'une brosse de nylon. Travailler par petites sections. Rincer à grande eau sitôt le brossage terminé. Ne pas utiliser ce produit de façon répétée, sous peine d'endommager la surface. Pour effectuer un décapage en profondeur sur une surface de béton, laisser agir la solution jusqu'à 30 minutes, puis rincer abondamment à l'eau propre. Pour éliminer les voiles de coulis légers, diluer le substitut d'acide phosphorique à concurrence de trois volumes pour un.

### Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

### Précautions de santé

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Contient du monochlorhydrate d'urée. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin.



# CUSTOM®

# Substitut d'acide phosphorique Aqua Mix®

## 6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	050162-4	1 pte (946 ml)	Bouteille
É.-U.	050163	1 gal (3.8 L)	Bouteille
É.-U.	050164*	5 gal (19 L)	Bouteille
Canada	C050162-4	1 pte (946 ml)	Bouteille
Canada	C050163	1 gal (3.8 L)	Bouteille

\* Sur commande spéciale.

## 7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

## 8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

## 9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

## 10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

### Manipulation et stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.

### Produits connexes

Aqua Mix® Grout Sealer



# Substitut d'acide phosphorique Aqua Mix®

---

Couverture

Format	Rendement min.	Rendement max.
1 gal (3.78 L)	400 pi <sup>2</sup> (37 M <sup>2</sup> )	1200 pi <sup>2</sup> (112 M <sup>2</sup> )



**CUSTOM**®