

Cristaux d'acide sulfamique Aqua Mix®

1 Nom du produit

Cristaux d'acide sulfamique Aqua Mix®

2 Fabricant

Custom Building Products
Services Techniques
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Ce granulé d'acide sulfamique se dissout dans l'eau pour éliminer la rouille, les voiles de coulis et de mortier durcis et les dépôts minéraux, y compris les efflorescences.

Principales caractéristiques

- Élimine les voiles de coulis et de mortier durcis.
- Dissout les taches de rouille et les dépôts minéraux, y compris les efflorescences.

Utilise

Pierres naturelles résistantes aux acides, céramique, porcelaine, pierre de carrière et joints.

Limitations apportées au produit

- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.
- Ce produit ne doit pas être mélangé avec des nettoyants à l'ammoniac, tels que de l'eau de Javel, car des émanations nocives se dégageraient de la solution.
- Il est déconseillé d'utiliser ce produit sur les carreaux hautement poreux, tels que les carreaux Saltillo.
- Tous les acides peuvent corroder les matériaux de ciment, les glaçures métalliques et les pierres naturelles qui contiennent du calcium et sont sensibles aux acides, telles que le marbre. Ils peuvent également en éclaircir ou en modifier la couleur.

4 Données techniques

Technique Propriétés du graphique

Ce produit satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

5 Instructions

Application de produits

Lire la notice au complet avant l'application. Les joints doivent avoir durci pendant un minimum de 10 jours. Balayer la surface ou la passer au chiffon ou à l'aspirateur. Mélanger comme suit les cristaux d'acide sulfamique :

NETTOYAGE LÉGER À NORMAL : verser une demi-tasse (150 g) de cristaux dans 0,8 gal (3,8 l) d'eau et mélanger jusqu'à dissolution complète.



NETTOYAGE EN PROFONDEUR : verser trois quarts de tasse (225 g) de cristaux dans 0,8 gal (3,8 l) d'eau et mélanger jusqu'à dissolution complète. Mouiller la surface à l'eau.

Appliquer la solution à la vadrouille ou à l'éponge et la laisser agir de une à deux minutes. L'agiter à l'aide d'une brosse à récurage ou d'un tampon à récurer de nylon blanc. Ne pas la laisser sécher sur la surface. Rincer abondamment à l'eau propre en agitant l'eau à la brosse ou au tampon à récurer de nylon blanc afin d'éliminer la solution. Répéter le rinçage jusqu'à élimination complète de la solution.

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

Précautions de santé

PRODUIT CORROSIF. PROVOQUE DES BRÛLURES. NOCIF EN CAS D'INGESTION. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Ne pas inhaler la poussière. Contient de l'acide sulfamique. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. En cas d'irritation des voies respiratoires, sortir à l'air frais. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin. **TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	050231	1 lb (.45 kg)	Pot
É.-U.	050233	4 lb (1.8 kg)	Pot
É.-U.	050237*	50 lb (22.5 kg)	Seau
Canada	C050231	1 lb (.45 kg)	Pot

* Sur commande spéciale.



CUSTOM®

Cristaux d'acide sulfamique Aqua Mix®

7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

Manipulation et stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.

Produits connexes

Aqua Mix® Grout Haze Clean-Up

Aqua Mix® Phosphoric Acid Substitute

Aqua Mix® Ex-Treme®



CUSTOM®

Cristaux d'acide sulfamique Aqua Mix®

Couverture

Format	Rendement min.	Rendement max.	
1 gal (3.78 L)	300 pi ² (28 M ²)	500 pi ² (46 M ²)	Selon le taux de dilution.



CUSTOM®