

# Cristales de Ácido Sulfámico de Aqua Mix®

## 1 Nombre del Producto

Cristales de Ácido Sulfámico de Aqua Mix®

## 2 Fabricante

Custom Building Products  
Servicios Técnicos  
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3  
Santa Fe Springs, CA 90670  
Atención al Cliente: 800-272-8786  
Asistencia Técnica: 800-282-8786  
Fax: 800-200-7765  
Correo electrónico: [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)  
[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3 Descripción del producto

Gránulos de ácido sulfámico que se disuelven en agua. Quitar opacidades curadas de mortero y de boquilla, óxido y depósitos minerales, incluyendo eflorescencias.

### Características principales

- Quita opacidades de mortero y boquillas curadas
- Disuelve manchas de óxido, eflorescencias y demás depósitos minerales

### Usa

Piedras naturales, cerámica, porcelana, baldosas de gran espesor y boquillas resistentes a los ácidos.

### Limitaciones del producto

- No permita que el producto entre en contacto con superficies no recomendadas
- No mezcle con limpiadores con amoníaco, tal como un blanqueador, dado que se producirían vapores dañinos
- No se recomienda usar sobre baldosas altamente porosas como las de saltillo
- Los ácidos de cualquier tipo pueden marcar, aclarar o cambiar el color de materiales con cemento, vidriados metálicos y piedras que contengan calcio, tales como el mármol y otras piedras sensibles a los ácidos

## 4 Datos técnicos

### Propiedades de gráfica técnica

Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

## 5 Instrucciones

### Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. Permita que la boquilla recientemente aplicada cure durante un mínimo de 10 días. Barra, aspire o pase un paño sobre la superficie. Mezcle Sulfamic Acid Crystals de la siguiente manera:

**LIMPIEZA LIGERA A NORMAL:** Mezcle ½ taza (150 g) del producto con 1 galón de agua. Mezcle los gránulos hasta que se disuelvan.

**LIMPIEZA PROFUNDA:** Mezcle ¾ taza (225 g) del producto con 1 galón de agua. Mezcle los gránulos hasta que se disuelvan. Moje previamente la superficie con agua.



Aplique la solución con un trapeador o esponja. Deje que el producto se asiente durante 1 a 2 minutos. Friegue con un cepillo para fregar o con una almohadilla blanca de nylon para fregar. No permita que la solución se seque sobre la superficie. Enjuague a fondo con agua limpia, fregando con una almohadilla blanca de nylon para fregar o con un cepillo para asegurarse de quitar el ácido. Enjuague nuevamente de la misma manera para asegurarse de quitar el ácido.

### Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.

### Precauciones de salud

**CORROSIVO. CAUSA QUEMADURAS. NOCIVO SI SE INGIERE.** Use protección para la piel y los ojos. No aspire el polvo. Contiene ácido sulfámico. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si las vías respiratorias están irritadas, traslade a la persona afectada al aire fresco. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## 6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	050231	1 Lb. (.45 kg)	Tarro
EE.UU.	050233	4 Lb. (1.8 kg)	Tarro
EE.UU.	050237*	50 Lb. (22.5 kg)	Cubeta
Canadá	C050231	1 Lb. (.45 kg)	Tarro

\* Indica un artículo por orden especial



# CUSTOM®

# Cristales de Ácido Sulfámico de Aqua Mix®

---

## 7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

## 8 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

## 9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

## 10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

---

### Manejo y almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Guarde el producto en áreas que sean inaccesibles para niños pequeños
- No vuelva a usar el envase vacío, envuélvalo y deséchelo en el cesto de basura o de reciclaje

### Productos relacionados

Aqua Mix® Grout Haze Clean-Up

Aqua Mix® Phosphoric Acid Substitute

Aqua Mix® Ex-Treme®



# CUSTOM®

# Cristales de Ácido Sulfámico de Aqua Mix®

---

## Cobertura

TAMAÑO	Cobertura mínima	Cobertura máxima	
1 galón (3.78 L)	300 pies <sup>2</sup> (28 M <sup>2</sup> )	500 pies <sup>2</sup> (46 M <sup>2</sup> )	Depende de la dilución.