

Limpiador de Boquillas Previo a la Aplicación del Colorante Aqua Mix®

1 Nombre del Producto

Limpiador de Boquillas Previo a la Aplicación del Colorante Aqua Mix®

2 Fabricante

Custom Building Products
 Servicios Técnicos
 10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
 Santa Fe Springs, CA 90670
 Atención al Cliente: 800-272-8786
 Asistencia Técnica: 800-282-8786
 Fax: 800- 200-7765
 Correo electrónico: contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Descripción del producto

Un eficaz limpiador, listo para usar, diseñado para eliminar suciedad, tierra, residuos de jabón y depósitos de aguas duras de las juntas de boquilla. Prepara las juntas de boquillas no epoxy marcando levemente la superficie para lograr una mayor fuerza de adherencia del colorante Grout Colorant de Aqua Mix®.

Características principales

- Asegura una adherencia superior del colorante de boquilla
- Fácil aplicación con rociador
- Ideal para encimeras, placas protectoras contra salpicaduras y duchas

Tipos adecuados azulejos

Juntas de boquilla con y sin arena.

Limitaciones del producto

- No permita que el producto entre en contacto con superficies no recomendadas
- No mezcle con limpiadores con amoníaco, tal como un blanqueador, dado que se producirían vapores dañinos
- No se recomienda usar sobre vidriados metálicos o piedras sensibles a los ácidos. Este producto marcaría, aclararía o cambiaría el color de vidriados metálicos y algunas piedras naturales, tales como mármol y caliza.

4 Datos técnicos

Propiedades de gráfica técnica

Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)



5 Instrucciones

Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. Permita que la boquilla recientemente aplicada cure durante un mínimo de 10 días. Barra, aspire o pase un paño sobre la superficie para quitar cualquier residuo suelto. Moje previamente la superficie con agua. Rocíe Grout Colorant Pre-Treat Cleaner directamente sobre las juntas de boquilla en un área de tamaño razonable de aproximadamente 5 a 6 pies² (0.5 a 1 M²). Deje que el producto se asiente durante 1 a 2 minutos. Friegue las juntas de boquilla con un cepillo para fregar de cerdas naturales o de nylon o con una almohadilla blanca de nylon para fregar. No permita que la solución se seque sobre la superficie. Quite la solución sucia con un trapeador. Enjuague a fondo con agua limpia, fregando con una almohadilla blanca de nylon para fregar o con un cepillo para asegurarse de quitar el ácido y los agentes de limpieza. Seque la superficie por completo con toallas limpias, secas y absorbentes. Deje secar un mínimo de 2 horas antes de aplicar Grout Colorant de Aqua Mix®. Para preparar juntas de boquilla epoxy, use Sealer & Coating Remover de Aqua Mix®.

Limpeza del equipo

Limpe sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.

Precauciones de salud

PUEDA SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. Contiene monohidrócloruro de urea. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica.

6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	010678	8 oz. (237 ml)	Botella
Canadá	C010678	8 oz. (237 ml)	Botella



CUSTOM®

Limpiador de Boquillas Previo a la Aplicación del Colorante Aqua Mix®

7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

8 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

Manejo y almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Guarde el producto en áreas que sean inaccesibles para niños pequeños
- No vuelva a usar el envase vacío, envuélvalo y deséchelo en el cesto de basura o de reciclaje

Productos relacionados

Aqua Mix® Grout Colorant



CUSTOM®

Limpiador de Boquillas Previo a la Aplicación del Colorante Aqua Mix®

Cobertura

TAMAÑO	Cobertura mínima	Cobertura máxima
Botella de 8 oz (237 mL)	50 pies ² (4.6 M ²)	300 pies ² (28 M ²)



CUSTOM®