

POLYBLEND® COULIS À BASE DE SABLE

1. Nom du produit

Polyblend® Coulis à Base de Sable

2. Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3. Description du produit

Le coulis à base de sable Polyblend produit des joints solides et denses résistants au rétrécissement, aux fissures et à l'usure. La formule de Polyblend offre la durabilité, des couleurs uniformes et un temps de prise rapide. Le coulis Polyblend remplit les joints de 3 – 13 mm (1/8" – 1/2"). Pour applications Intérieures et extérieures incluant les planchers, les comptoirs, les murs, les plafonds, les douches, les fontaines et les piscines.

Le coulis à base de sable Polyblend est utilisé pour :

- La céramique, la mosaïque, la pierre de carrière, les pavés de ciment
- La porcelaine imperméable, et les carreaux de verre.
- La brique et la brique mince
- Le Terrazzo préfabriqué
- Les pierres naturelles

COMPOSITION ET MATERIAUX

Le coulis à base de sable Polyblend est un matériau sec, à base de ciment Portland, de sable siliceux, de matériaux non-organiques et de produits chimiques.

AVANTAGES

- Couleurs uniformes
- Joints denses et lisses
- Résiste au rétrécissement, aux fissures, à l'effritement et à l'usure.
- Rencontre et excède les normes ANSI A118.6
- Homologué pour applications résidentielles et commerciales nécessitant une forte résistance.

RESTRICTIONS

- Le coulis à base de sable Polyblend doit être appliqué lorsque la surface est à une température entre 10° C (50° F) et 38° C (100° F)
- Certains types de carreaux de marbre ou de pierre peuvent être égratignés, tachés ou endommagés par du coulis à base de sable ou pigmenté. Faire



un essai sur une petite surface avant d'appliquer le produit. Le coulis sans sable Polyblend devrait être utilisé pour remplacer le coulis à base sable lorsque celui-ci n'est pas approprié pour certains types de carreaux.

- Les carreaux poreux ou rude, les carreaux à surfaces texturées et certain type de porcelaine devraient être scellés avant l'application du coulis pour prévenir les taches. Lorsqu'il est nécessaire, utiliser le scellant pour carreaux, pierres et coulis TileLab® SurfaceGard® pour prévenir les taches.
- Une variation de couleur peut survenir selon le type ou la porosité des carreaux, les conditions du chantier, les techniques d'application et de nettoyage. Ces variations de couleur peuvent être minimisées en suivant les instructions d'application et en utilisant le moins d'eau possible lors du nettoyage.
- Les produits chimiques utilisés dans les systèmes de filtration à base de sel pour les piscines peuvent causer une réaction chimique sur le coulis bleu, vert ou rouge. Contacter le Service Technique pour les recommandations d'usage.

EMBALLAGE

- Disponible en 2 formats :
Boîte de 3.17 kg (7 lb)
Sac de 11.34 kg (25 lb)
- Disponible en 48 couleurs standards. Choix de teintes de couleurs disponibles. Voir les sélections de couleur sur le site custombuildingproducts.com.

4. Fiche technique

NORMES APPLICABLES

Institut des Normes Nationales Américaines (ANSI) — ANSI A108.10 & A118.7 Normes Nationales Américaines pour l'installation de carreaux de céramique.



ASTM International (ASTM)

- Méthode d'essais Standards ASTM C109 pour la résistance compressive des mortiers et ciments. (Utilisation d'échantillons de 50-mm cube (2 pouces cube))
- Méthode d'essais Standards ASTM C580 pour la résistance à la flexion.

Institut des Revêtement de sol de plastique (RFCI) — Pratiques recommandées lors de l'enlèvement des revêtement de sol de plastique.

Conseil Nord-Américain de pose de carreaux (TCNA) — Livret du TCNA pour l'installation de carreaux de céramique, Méthode TCNA EJ171

APPROBATIONS

Le coulis à base de sable Polyblend rencontre et excède les standards ANSI A118.6 et A118.7.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriété	Résultats type
Norme ANSI	A118.6
Durée d'utilisation après mélange	1 - 2 heures
Prise initiale	4 heures
Prise finale	5 heures
Rétrécissement (Sec 4.3)	
7 jours	<0.08%
Absorption de l'eau (Sec 4.4)	
Après immersion	8%
Après le séchage	10%
Résistance compressive (Sec 4.5)	4650 psi (327 kg/cm ²)
Résistance à la traction (Sec 4.6)	
28 jours	423 psi (29.7 kg/cm ²)
Résistance à la flexion (Sec 4.7)	
7 jours	990 psi (69.6 kg/cm ²)

CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

Custom Building Products est éco-responsable dans la production de ses produits et dans ses pratiques d'usinage.

L'utilisation du coulis à base de sable Polyblend peut contribuer à la certification LEED®.

5. Installation

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Les carreaux et les pierres doivent adhérer fermement à un support solide et le matériau de prise doit reposer 24 à 48 heures avant l'application du coulis si vous n'avez pas utilisé de mortier à prise rapide. Voir les fiches sur les matériaux de prise utilisés dans vos applications. Enlever les cales d'espacement et vérifier que les joints soient uniformes en profondeur et en largeur et qu'ils soient propres et sans débris d'aucune sorte. Que les joints soient libres de tout contaminant et d'excès de mortier. Utiliser le scellant à coulis et carreaux TileLab SurfaceGard pour sceller les carreaux et les pierres sujets aux taches.

Guide de mélange des matériaux :

Mélanger 1.89 L d'eau propre à 11.34 kg (25 lb) de coulis.*

Mélanger avec une truelle ou un mélangeur à basse vitesse (moins de 300 Tr/min) pour que la consistance soit lisse, ferme et sans grumeaux. Laisser reposer le mélange pour 10 minutes. Mélanger de nouveau avant l'utilisation. Brasser fréquemment au cours de l'application afin que le produit se travaille bien mais n'ajouter pas d'eau ce qui aurait pour effet d'affaiblir les joints, de causer des variations de couleurs et des rétrécissements, des fissures ou des trous d'épingles. Jeter tout produit lorsqu'il devient trop ferme pour être travaillé.

MÉTHODES

Application

L'installation doit être conforme à ANSI A108.10. Humidifier légèrement les carreaux poreux avec de l'eau propre et fraîche mais ne jamais laisser de l'eau résiduelle dans les joints. En tenant une truelle en caoutchouc à un angle de 45° remplir les joints complètement. En tenant la truelle à un angle de 90°, enlever les excès de coulis. Ne pas étaler plus de coulis qu'il n'est possible de nettoyer dans les 30 minutes de la prise et utiliser le moins possible d'eau pour le nettoyage.

En utilisant une éponge à coulis à petits pores dans un mouvement circulaire, niveler et adoucir les joints pour enlever l'excès de coulis. Changer l'eau de rinçage régulièrement et rincer l'éponge fréquemment.

Une fine pellicule peut être enlevée dans les 3 heures avec un coton fromage ou une éponge essorée. Si la pellicule persiste, l'application peut être lavée à l'acide après 72 heures avec un acide dilué convenablement. Ne pas laver à l'acide avant 72 heures.

Temps de prise

Le temps de prise peut être affecté par l'humidité et la température ambiante sur les surfaces. Utiliser les instructions ci-dessous comme guide.

Vaporiser régulièrement de l'eau propre et fraîche sur le carrelage pendant 3 jours suite à l'application.

Nettoyage

Nettoyer les mains et les outils avec de l'eau avant la prise des matériaux utilisés.

PRÉCAUTIONS

Ce produit contient du ciment Portland. Éviter tout contact avec les yeux ou un contact prolongé avec la peau. Se laver soigneusement après utilisation. S'il y a un contact avec les yeux, rincer abondamment pendant 15 minutes et consulter un médecin. Utiliser une ventilation adéquate. Ne pas respirer la poussière et utiliser un respirateur homologué NIOSH. Si ingérer, ne pas faire vomir. Appeler un médecin immédiatement.

CODES DE CONSTRUCTION

Toutes les Installations doivent être conformes aux normes des juridictions locales, provinciales et fédérales.

* Vous pouvez remplacer l'eau dans le mélange de coulis à base de sable Polyblend par l'additif pour le coulis Stain Blocker, pour améliorer la résistance aux taches.



6. Disponibilité et Prix

Contactez le fabricant ou visitez le site custombuildingproducts.com pour les informations concernant le prix et la disponibilité du produit.

COULEUR	CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE	CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
Couleurs disponibles États-Unis						
#9 Gris naturel	PBG097-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG0925	11.34 kg (25 lb)	Sac
#10 Blanc antique	PBG107-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG1025	11.34 kg (25 lb)	Sac
#11 Blanc neige	PBG117-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG1125	11.34 kg (25 lb)	Sac
#14 Blanche colombe	PBG147-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG1425	11.34 kg (25 lb)	Sac
#17 Crème au beurre	PBG177-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG1725	11.34 kg (25 lb)	Sac
#19 Étain	PBG197-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG1925	11.34 kg (25 lb)	Sac
#22 Havane	PBG227-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG2225	11.34 kg (25 lb)	Sac
#35 Désert	PBG357-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG3525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#45 Blé en herbe	PBG457-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG4525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#50 Muscade	PBG507-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG5025	11.34 kg (25 lb)	Sac
#52 Tabac	PBG527-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG5225	11.34 kg (25 lb)	Sac
#59 Brun de sellier	PBG597-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG5925	11.34 kg (25 lb)	Sac
#60 Gris charbon	PBG607-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG6025	11.34 kg (25 lb)	Sac
#90 Bleu océan	PBG907-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG9025	11.34 kg (25 lb)	Sac
#92 Bleu d'amiral	PBG927-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG9225	11.34 kg (25 lb)	Sac
#95 Zibeline	PBG957-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG9525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#96 Ocre	PBG967-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG9625	11.34 kg (25 lb)	Sac
#99 Argile brûlée	PBG997-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG9925	11.34 kg (25 lb)	Sac
#101 Quartz	PBG1017-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG10125	11.34 kg (25 lb)	Sac
#105 Terre	PBG1057-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG10525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#115 Platine	PBG1157-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG11525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#122 Lin	PBG1227-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG12225	11.34 kg (25 lb)	Sac
#127 Vieux lin	PBG1277-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG12725	11.34 kg (25 lb)	Sac
#135 Champignon	PBG1357-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG13525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#145 Fumée d'automne	PBG1457-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG14525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#156 Fauve	PBG1567-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG15625	11.34 kg (25 lb)	Sac
#165 Gris acier	PBG1657-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG16525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#168 Gris ardoise	PBG1687-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG16825	11.34 kg (25 lb)	Sac
#172 Mastic urbain	PBG1727-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG17225	11.34 kg (25 lb)	Sac
#180 Grès	PBG1807-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG18025	11.34 kg (25 lb)	Sac
#183 Chateau	PBG1837-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG18325	11.34 kg (25 lb)	Sac
#185 Taupe	PBG1857-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG18525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#186 Kaki	PBG1867-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG18625	11.34 kg (25 lb)	Sac
#190 Feuille de laurier	PBG1907-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG19025	11.34 kg (25 lb)	Sac
#301 Glacier	PBG3017-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG30125	11.34 kg (25 lb)	Sac
#305 Onyx	PBG3057-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG30525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#311 Vert de chrome	PBG3117-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG31125	11.34 kg (25 lb)	Sac
#312 Bonsaï	PBG3127-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG31225	11.34 kg (25 lb)	Sac
#333 Albâtre	PBG3337-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG33325	11.34 kg (25 lb)	Sac
#335 Gris hiver	PBG3357-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG33525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#365 Toile de lin	PBG3657-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG36525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#370 Gorge de pigeon	PBG3707-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG37025	11.34 kg (25 lb)	Sac
#380 Meule de foin	PBG3807-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG38025	11.34 kg (25 lb)	Sac
#381 Blanc brillant	PBG3817-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG38125	11.34 kg (25 lb)	Sac
#382 Os	PBG3827-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG38225	11.34 kg (25 lb)	Sac
#384 Chamois	PBG3847-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG38425	11.34 kg (25 lb)	Sac
#386 Brume du matin	PBG3867-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG38625	11.34 kg (25 lb)	Sac
#390 Beige rosé	PBG3907-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	PBG39025	11.34 kg (25 lb)	Sac
Couleurs en commandes spéciales						
Les 48 couleurs sont disponibles.	PBGXXX50	22.68 kg (50 lb)	Sac			



COULEUR	CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE	CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
Couleurs disponibles Canada						
#9 Gris naturel	CPBG097-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG0925	11.34 kg (25 lb)	Sac
#10 Blanc antique	CPBG107-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG1025	11.34 kg (25 lb)	Sac
#11 Blanc neige	CPBG117-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG1125	11.34 kg (25 lb)	Sac
#14 Blanche colombe	CPBG147-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG1425	11.34 kg (25 lb)	Sac
#17 Crème au beurre	CPBG177-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG1725	11.34 kg (25 lb)	Sac
#19 Étain	CPBG197-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG1925	11.34 kg (25 lb)	Sac
#22 Havane	CPBG227-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG2225	11.34 kg (25 lb)	Sac
#35 Désert	CPBG357-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG3525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#45 Blé en herbe	CPBG457-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG4525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#50 Muscade	CPBG507-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG5025	11.34 kg (25 lb)	Sac
#52 Tabac	CPBG527-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG5225	11.34 kg (25 lb)	Sac
#59 Brun de sellier	CPBG597-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG5925	11.34 kg (25 lb)	Sac
#60 Gris charbon	CPBG607-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG6025	11.34 kg (25 lb)	Sac
#90 Bleu océan	CPBG907-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG9025	11.34 kg (25 lb)	Sac
#92 Bleu d'amiral	CPBG927-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG9225	11.34 kg (25 lb)	Sac
#95 Zibeline	CPBG957-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG9525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#96 Ocre	CPBG967-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG9625	11.34 kg (25 lb)	Sac
#99 Argile brûlée	CPBG997-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG9925	11.34 kg (25 lb)	Sac
#101 Quartz	CPBG1017-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG10125	11.34 kg (25 lb)	Sac
#105 Terre	CPBG1057-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG10525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#115 Platine	CPBG1157-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG11525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#122 Lin	CPBG1227-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG12225	11.34 kg (25 lb)	Sac
#127 Vieux lin	CPBG1277-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG12725	11.34 kg (25 lb)	Sac
#135 Champignon	CPBG1357-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG13525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#145 Fumée d'automne	CPBG1457-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG14525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#156 Fauve	CPBG1567-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG15625	11.34 kg (25 lb)	Sac
#165 Gris acier	CPBG1657-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG16525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#168 Gris ardoise	CPBG1687-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG16825	11.34 kg (25 lb)	Sac
#172 Mastic urbain	CPBG1727-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG17225	11.34 kg (25 lb)	Sac
#180 Grès	CPBG1807-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG18025	11.34 kg (25 lb)	Sac
#183 Chateau	CPBG1837-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG18325	11.34 kg (25 lb)	Sac
#185 Taupe	CPBG1857-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG18525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#186 Kaki	CPBG1867-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG18625	11.34 kg (25 lb)	Sac
#190 Feuille de laurier	CPBG1907-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG19025	11.34 kg (25 lb)	Sac
#301 Glacier	CPBG3017-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG30125	11.34 kg (25 lb)	Sac
#305 Onyx	CPBG3057-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG30525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#311 Vert de chrome	CPBG3117-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG31125	11.34 kg (25 lb)	Sac
#312 Bonsaï	CPBG3127-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG31225	11.34 kg (25 lb)	Sac
#333 Albâtre	CPBG3337-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG33325	11.34 kg (25 lb)	Sac
#335 Gris hiver	CPBG3357-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG33525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#365 Toile de lin	CPBG3657-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG36525	11.34 kg (25 lb)	Sac
#370 Gorge de pigeon	CPBG3707-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG37025	11.34 kg (25 lb)	Sac
#380 Meule de foin	CPBG3807-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG38025	11.34 kg (25 lb)	Sac
#381 Blanc brillant	CPBG3817-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG38125	11.34 kg (25 lb)	Sac
#382 Os	CPBG3827-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG38225	11.34 kg (25 lb)	Sac
#384 Chamois	CPBG3847-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG38425	11.34 kg (25 lb)	Sac
#386 Brume du matin	CPBG3867-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG38625	11.34 kg (25 lb)	Sac
#390 Beige rosé	CPBG3907-4	3.17 kg (7 lb)	Boîte	CPBG39025	11.34 kg (25 lb)	Sac



7. Garantie Limitée

Ce produit est éligible au système d'installation garantie à vie de Custom Building Products.

Custom Building Products («Custom») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. Custom sera uniquement tenu responsable au titre de cette garantie du remplacement de ce produit. Certains états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire. En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour tous les détails et l'information complète sur la garantie, visitez le site custombuildingproducts.com.

8. Entretien

Utiliser le scellant pour pierres et carreaux TileLab® SurfaceGard® pour maximiser la durée de vie du coulis Polyblend®, Ne pas utiliser de nettoyant à l'acide pour ne pas endommager le coulis à long terme. L'utilisation d'un nettoyant au PH neutre est recommandée.

9. Services Techniques

Pour de l'assistance technique, contactez Custom Building Products ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10. Système de Classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant, sur demande.

Produits reliés

Produit de Calfeutrage 100% Silicone Commercial Polyblend® Pâte à Calfeuter pour Carrelage De Céramique

TileLab® SurfaceGard® Enduit Protecteur pour Pierre, Coulis et Carrelages

StainBlocker pour Coulis

LEED est une marque déposée d'U.S.G.B.C.

Rendement

Le rendement variera selon la grandeur des carreaux et la largeur des joints.

METRES CARRÉS POUR 11.34 KG (PIEDS CARRÉS POUR 25 LB SAC)	LARGEUR DES JOINTS				
	3 MM (1/8")	4.5 MM (3/16")	6 MM (1/4")	9.5 MM (3/8")	13 MM (1/2")
25 x 25 x 6 mm (1" x 1" x 1/4")	5.9 (63)	3.7 (40)	2.3 (25)	2.1 (23)	1.9 (20)
50 x 50 x 6 mm (2" x 2" x 1/4")	8.2 (88)	6.8 (73)	4.6 (50)	3.7 (40)	3.1 (33)
75 x 75 x 6 mm (3" x 3" x 1/4")	14.0 (150)	9.6 (103)	7.4 (80)	5.1 (55)	4.2 (45)
108 x 108 x 6 mm (4 1/4" x 4 1/4" x 1/4")	19.5 (210)	13.3 (143)	10.2 (110)	7.0 (75)	5.6 (60)
150 x 150 x 6 mm (6" x 6" x 1/4")	24.4 (263)	16.5 (178)	12.6 (136)	8.6 (93)	6.5 (70)
200 x 200 x 9.5 mm (8" x 8" x 3/8")	21.4 (230)	14.4 (155)	10.5 (113)	7.0 (75)	4.6 (50)
300 x 300 x 9.5 mm (12" x 12" x 3/8")	32.1 (345)	21.4 (230)	16.3 (175)	11.0 (118)	8.4 (90)
400 x 400 x 9.5 mm (16" x 16" x 3/8")	42.5 (458)	28.3 (305)	20.9 (225)	13.4 (144)	8.7 (94)
450 x 450 x 9.5 mm (18" x 18" x 3/8")	47.5 (512)	31.9 (343)	23.5 (253)	15.5 (167)	11 (118)
500 x 500 x 9.5 mm (20" x 20" x 3/8")	52.7 (567)	35.4 (381)	26.0 (280)	17.6 (189)	13.2 (142)
600 x 600 x 9.5 mm (24" x 24" x 3/8")	63.6 (685)	42.5 (458)	30.2 (325)	20.9 (225)	13.9 (150)

