

# POLYBLEND® COULIS SANS SABLE

## 1. Nom du produit

Polyblend® Coulis Sans Sable

## 2. Fabricant

Custom Building Products  
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1  
13001 Seal Beach Blvd.  
Seal Beach, CA 90740-2757  
Service à la Clientèle : 800-272-8786  
Support Technique : 800-282-8786  
Fax : 800-200-7765  
Email : [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)  
[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3. Description du produit

Le coulis sans sable Polyblend est modifié au polymère et est idéal pour les carreaux émaillés ou polis, le marbre et les pierres naturelles qui peuvent être égratignés par un coulis à base de sable. Sans rétrécissement, ce produit durable remplit des joints de 3mm (1/8") et peut-être utilisé sur des installations intérieures et extérieures, incluant les planchers, les comptoirs, les murs, les plafonds, les douches, les fontaines et les piscines.

Le coulis sans sable Polyblend peut-être utilisé avec tous ces types de carreaux :

- Les carreaux vitrifiés, semi-vitrifiés ou poreux : Les carreaux de céramique, la mosaïque, les pierres de carrière et les pavés de ciment.
- La porcelaine imperméable et les carreaux de verre.
- La brique et la brique mince.
- Le terrazzo préfabriqué
- La pierre naturelle

### COMPOSITION ET MATERIAUX

Le coulis sans sable Polyblend est un matériau sec, à base de ciment Portland, de sable siliceux, de matériaux non-organiques et de produits chimiques.

### Avantages

- Couleurs uniformes
- Excellent pour les carreaux émaillés ou polis, le marbre et les pierres naturelles
- Résiste au rétrécissement, aux fissures, à l'effritement et à l'usure.
- Rencontre et excède les standards ANSI A118.6
- Homologué pour applications résidentielles et commerciales nécessitant une forte résistance.

### RESTRICTIONS

- Le coulis à base de sable Polyblend doit être appliqué lorsque la surface est à une température entre 10° C (50° F) et 38° C (100° F)
- Le coulis sans sable Polyblend est spécialement conçu pour les carreaux qui peuvent être endommagés par un coulis à base de sable. Certains types de carreaux de marbre ou de pierre peuvent être égratignés, tachés ou endommagés par du coulis à base de sable ou pigmenté. Faire un essai sur une petite surface avant d'appliquer le produit.



- Les carreaux poreux ou rude, les carreaux à surfaces texturées et certain type de porcelaine devraient être scellés avant l'application du coulis pour prévenir les taches. Lorsqu'il est nécessaire, utiliser le scellant pour carreaux, pierres et coulis TileLab® SurfaceGard® pour prévenir les taches.
- Une variation de couleur peut survenir selon le type ou la porosité des carreaux, les conditions du chantier, les techniques d'application et de nettoyage. Ces variations de couleur peuvent être minimisées en suivant les instructions d'application et en utilisant le moins d'eau possible lors du nettoyage.
- Les produits chimiques utilisés dans les systèmes de filtration à base de sel pour les piscines peuvent causer une réaction chimique sur le coulis bleu, vert ou rouge. Contacter le Service Technique pour les recommandations d'usage.

### EMBALLAGE

- Disponible en 2 formats :  
Boîte de 4,5 kg (10 lb)  
Sac de 11,34 kg (25 lb)
- Disponible en 48 couleurs standards. Choix de teintes de couleurs disponibles. Voir les sélections de couleur sur le site [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

## 4. Fiche technique

### NORMES APPLICABLES

Institut des Normes Nationales Américaines (ANSI) — ANSI A108.10 & A118.7 Normes Nationales Américaines pour l'installation de carreaux de céramique.

### ASTM International (ASTM)

- Méthode d'essais Standards ASTM C109 pour la résistance compressive des mortiers et ciments. (Utilisation d'échantillons de 50-mm cube (2 pouces cube))



- Méthode d'essais Standards ASTM C531 sur le rétrécissement linéaire
- Méthode d'essais Standards ASTM C580 pour la résistance à la flexion.

Institut des Revêtement de sol de plastique (RFCI) — Pratiques recommandées lors de l'enlèvement des revêtement de sol de plastique.

Conseil Nord-Américain de pose de carreaux (TCNA) — Livret du TCNA pour l'installation de carreaux de céramique, Méthode TCNA EJ171

**APPROBATIONS**

Le coulis sans sable Polyblend rencontre et excède les normes ANSI A118.6 et A118.7.

**PROPRIÉTÉS TECHNIQUES**

Propriété	Résultats type
NormesANSI	A118.6
Durée d'utilisation après mélange	1 - 2 heure
Prise initiale	5 heures
Prise finale	6 heures
Rétrécissement (Sec 4.3)	
7 jours	<0.10%
Absorption de l'eau (Sec 4.4)	
Après immersion	16%
Après le séchage	19%
Résistance compressive (Sec 4.5)	3300 psi (232 kg/cm <sup>2</sup> )
Résistance à la traction (Sec 4.6)	
28 jours	525 psi (36.9 kg/cm <sup>2</sup> )
Résistance à la flexion (Sec 4.7)	
7 jours	>790 psi (>55.6 kg/cm <sup>2</sup> )

**CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES**

Custom Building Products est éco-responsable dans la production de ses produits et dans ses pratiques d'usinage.

L'utilisation du coulis sans sable Polyblend peut contribuer à la certification LEED®.

**5. Installation**

**TRAVAUX PRÉPARATOIRES**

Les carreaux et les pierres doivent adhérer fermement à un support solide et le matériau de prise doit reposer 24 à 48 heures avant l'application du coulis si vous n'avez pas utilisé de mortier à prise rapide.

Voir les fiches sur les matériaux de prise utilisés dans vos applications. Enlever les cales d'espacement et vérifier que les joints soient uniformes en profondeur et en largeur et qu'ils soient propres et sans débris d'aucune sorte. Que les joints soient libres de tout contaminant et d'excès de mortier. Utiliser le scellant à coulis et carreaux TileLab SurfaceGard pour sceller les carreaux et les pierres sujets aux taches.

Mélanger les matériaux selon ce guide :

Mélanger 1.4 L d'eau propre à 4.5 kg (10 lb) de coulis. Mélanger avec une truelle ou un mélangeur à basse vitesse (moins de 300 Tr/min) pour que la consistance soit lisse, ferme et sans grumeaux. Laisser reposer le mélange pour 10 minutes. Mélanger de nouveau avant l'utilisation. Brasser fréquemment au cours de l'application afin que le produit se travaille bien mais n'ajouter pas d'eau ce qui aurait pour effet d'affaiblir les joints, de causer des variations de couleurs et des rétrécissements, des fissures ou des trous d'épingles. Jeter tout produit lorsqu'il devient trop ferme pour être travaillé.

**MÉTHODES**

**Application**

L'installation doit être conforme à ANSI A108.10. Humidifier légèrement les carreaux poreux avec de l'eau propre et fraîche mais ne jamais laisser de l'eau résiduelle dans les joints. En tenant une truelle en caoutchouc à un angle de 45° remplir les joints complètement. En tenant la truelle à un angle de 90°, enlever les excès de coulis. Ne pas étaler plus de coulis qu'il n'est possible de nettoyer dans les 30 minutes de la prise et utiliser le moins possible d'eau pour le nettoyage.

En utilisant une éponge à coulis à petits pores dans un mouvement circulaire, niveler et adoucir les joints pour enlever l'excès de coulis.

Changer l'eau de rinçage régulièrement et rincer l'éponge fréquemment. Une fine pellicule peut être enlevée dans les 3 heures avec un coton fromage ou une éponge essorée. Si la pellicule persiste, l'application peut être lavée à l'acide après 72 heures avec un acide dilué convenablement. Ne pas laver à l'acide avant 72 heures.

**Temps de prise**

Le temps de prise peut être affecté par l'humidité et la température ambiante sur les surfaces. Utiliser les instructions ci-dessous comme guide. Vaporiser régulièrement de l'eau propre et fraîche sur le carrelage pendant 3 jours suite à l'application.

**Nettoyage**

Nettoyer les mains et les outils avec de l'eau avant la prise des matériaux utilisés.

**PRÉCAUTIONS**

Ce produit contient du ciment Portland. Éviter tout contact avec les yeux ou un contact prolongé avec la peau. Se laver soigneusement après utilisation. S'il y a contact avec les yeux, rincer abondamment pendant 15 minutes et consulter un médecin. Utiliser une ventilation adéquate. Ne pas respirer la poussière et utiliser un respirateur homologué NIOSH. Si ingérer, ne pas faire vomir. Appeler un médecin immédiatement.

**CODES DE CONSTRUCTION**

Toutes les Installations doivent être conformes aux normes des juridictions locales, provinciales et fédérales.



6. Disponibilité et Prix

Contactez le fabricant ou visitez le site [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com) pour les informations concernant le prix et la disponibilité du produit.

COULEUR	CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE	CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
Couleurs disponibles États-Unis						
#9 Gris naturel	PBG0910	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG0925*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#10 Blanc antique	PBG1010	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG1025**	11.34 kg (25 lb)	Sac
#11 Blanc neige	PBG1110	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG1125**	11.34 kg (25 lb)	Sac
#14 Blanche colombe	PBG1410	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG1425*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#17 Crème au beurre	PBG1710	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG1725*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#19 Étain	PBG1910	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG1925*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#22 Havane	PBG2210	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG2225*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#35 Désert	PBG3510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG3525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#45 Blé en herbe	PBG4510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG4525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#50 Muscade	PBG5010	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG5025*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#52 Tabac	PBG5210	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG5225*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#59 Brun de sellier	PBG5910	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG5925*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#60 Gris charbon	PBG6010	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG6025*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#90 Bleu océan	PBG9010	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG9025*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#92 Bleu d'amiral	PBG9210	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG9225*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#95 Zibeline	PBG9510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG9525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#96 Ocre	PBG9610	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG9625*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#99 Argile brûlée	PBG9910	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG9925*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#101 Quartz	PBG10110	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG10125*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#105 Terre	PBG10510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG10525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#115 Platine	PBG11510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG11525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#122 Lin	PBG12210	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG12225***	11.34 kg (25 lb)	Sac
#127 Vieux lin	PBG12710	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG12725*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#135 Champignon	PBG13510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG13525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#145 Fumée d'automne	PBG14510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG14525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#156 Fauve	PBG15610	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG15625*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#165 Gris acier	PBG16510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG16525***	11.34 kg (25 lb)	Sac
#168 Gris ardoise	PBG16810	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG16825*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#172 Mastic urbain	PBG17210	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG17225	11.34 kg (25 lb)	Sac
#180 Grès	PBG18010	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG18025*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#183 Chateau	PBG18310	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG18325*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#185 Taupe	PBG18510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG18525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#186 Kaki	PBG18610	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG18625*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#190 Feuille de laurier	PBG19010	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG19025*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#301 Glacier	PBG30110	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG30125*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#305 Onyx	PBG30510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG30525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#311 Vert de chrome	PBG31110	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG31125*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#312 Bonsaï	PBG31210	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG31225*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#333 Albâtre	PBG33310	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG33325*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#335 Gris hiver	PBG33510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG33525***	11.34 kg (25 lb)	Sac
#365 Toile de lin	PBG36510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG36525***	11.34 kg (25 lb)	Sac
#370 Gorge de pigeon	PBG37010	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG37025*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#380 Meule de foin	PBG38010	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG38025***	11.34 kg (25 lb)	Sac
#381 Blanc brillant	PBG38110	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG38125**	11.34 kg (25 lb)	Sac
#382 Os	PBG38210	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG38225**	11.34 kg (25 lb)	Sac
#384 Chamois	PBG38410	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG38425*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#386 Brume du matin	PBG38610	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG38625*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#390 Beige rosé	PBG39010	4.5 kg (10 lb)	Boîte	NSG39025*	11.34 kg (25 lb)	Sac

\* Indique un article en commande spéciale

\*\* Disponible par les usines de Géorgie, Indiana, et New Jersey seulement.

\*\*\* Disponible par l'usine de Géorgie seulement.



COULEUR	CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE	CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
Couleurs disponibles Canada						
#9 Gris naturel	CPBG0910	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG0925*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#10 Blanc antique	CPBG1010	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG1025*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#11 Blanc neige	CPBG1110	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG1125*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#14 Blanche colombe	CPBG1410	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG1425*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#17 Crème au beurre	CPBG1710	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG1725*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#19 Étain	CPBG1910	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG1925*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#22 Havane	CPBG2210	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG2225*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#35 Désert	CPBG3510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG3525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#45 Blé en herbe	CPBG4510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG4525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#50 Muscade	CPBG5010	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG5025*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#52 Tabac	CPBG5210	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG5225*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#59 Brun de sellier	CPBG5910	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG5925*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#60 Gris charbon	CPBG6010	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG6025*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#90 Bleu océan	CPBG9010	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG9025*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#92 Bleu d'amiral	CPBG9210	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG9225*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#95 Zibeline	CPBG9510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG9525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#96 Ocre	CPBG9610	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG9625*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#99 Argile brûlée	CPBG9910	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG9925*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#101 Quartz	CPBG10110	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG10125*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#105 Terre	CPBG10510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG10525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#115 Platine	CPBG11510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG11525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#122 Lin	CPBG12210	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG12225*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#127 Vieux lin	CPBG12710	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG12725*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#135 Champignon	CPBG13510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG13525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#145 Fumée d'automne	CPBG14510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG14525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#156 Fauve	CPBG15610	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG15625*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#165 Gris acier	CPBG16510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG16525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#168 Gris ardoise	CPBG16810	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG16825*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#172 Mastic urbain	CPBG17210	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG17225*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#180 Grès	CPBG18010	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG18025*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#183 Chateau	CPBG18310	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG18325*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#185 Taupe	CPBG18510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG18525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#186 Kaki	CPBG18610	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG18625*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#190 Feuille de laurier	CPBG19010	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG19025*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#301 Glacier	CPBG30110	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG30125*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#305 Onyx	CPBG30510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG30525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#311 Vert de chrome	CPBG31110	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG31125*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#312 Bonsaï	CPBG31210	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG31225*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#333 Albâtre	CPBG33310	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG33325*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#335 Gris hiver	CPBG33510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG33525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#365 Toile de lin	CPBG36510	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG36525*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#370 Gorge de pigeon	CPBG37010	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG37025*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#380 Meule de foin	CPBG38010	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG38025*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#381 Blanc brillant	CPBG38110	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG38125*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#382 Os	CPBG38210	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG38225*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#384 Chamois	CPBG38410	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG38425*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#386 Brume du matin	CPBG38610	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG38625*	11.34 kg (25 lb)	Sac
#390 Beige rosé	CPBG39010	4.5 kg (10 lb)	Boîte	CNSG39025*	11.34 kg (25 lb)	Sac

\* Indique un article en commande spéciale



**7. Garantie Limitée**

This product is eligible for Custom Building Products Lifetime Installations Systems Warranty.  
 Custom Building Products («Custom») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. Custom sera uniquement tenu responsable au titre de cette garantie du remplacement de ce produit. Certains états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire. En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.  
 Pour tous les détails et l'information complète sur la garantie, visitez le site [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

**8. Entretien**

Utiliser le scellant pour pierres et carreaux TileLab® SurfaceGard® pour maximiser la durée de vie du coulis Polyblend®, Ne pas utiliser de nettoyant à l'acide pour ne pas endommager le coulis à long terme. L'utilisation d'un nettoyant au PH neutre est recommandée.

**9. Services Techniques**

Pour de l'assistance technique, contactez Custom Building Products ou visitez le site [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

**10. Système de Classement**

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant, sur demande.

**Produits reliés**

Produit de Calfeutrage 100% Silicone Commercial Polyblend® Pâte à Calfeuter pour Carrelage De Céramique  
 TileLab® SurfaceGard® Enduit Protecteur pour Pierre, Coulis et Carrelages  
 StainBlocker pour Coulis

LEED est une marque déposée d'U.S.G.B.C.

Rendement

Le rendement variera selon la grandeur des carreaux et la largeur des joints.

METRES CARRÉS POUR 4.5 KG (PIEDS CARRÉS POUR 10 LB BOÎTE)	LARGEUR DES JOINTS	
	1.6 MM (1/16")	3 MM (1/8")
GRANDEUR DES CARREAUX		
25 x 25 x 6 mm (1" x 1" x 1/4")	4.1 (44)	1.9 (20)
50 x 50 x 6 mm (2" x 2" x 1/4")	7.9 (85)	3.7 (40)
75 x 75 x 6 mm (3" x 3" x 1/4")	11.7 (126)	5.6 (60)
108 x 108 x 6 mm (4 1/4" x 4 1/4" x 1/4")	13.8 (149)	7.2 (78)
150 x 150 x 6 mm (6" x 6" x 1/4")	23.2 (250)	11.1 (120)
200 x 200 x 9.5 mm (8" x 8" x 3/8")	20.4 (220)	10.2 (110)
300 x 300 x 9.5 mm (12" x 12" x 3/8")	30.1 (331)	15.9 (171)
400 x 400 x 9.5 mm (16" x 16" x 3/8")	34.4 (370)	17.2 (185)
500 x 500 x 9.5 mm (20" x 20" x 3/8")	42.1 (453)	21.1 (227)
600 x 600 x 9.5 mm (24" x 24" x 3/8")	61.2 (659)	30.7 (330)

