

TILELAB®

GROUT & TILE SEALER

1. Nombre del Producto

TileLab® Grout & Tile Sealer

2. Fabricante

Custom Building Products
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Atención al Cliente: 800-272-8786
Asistencia Técnica: 800-282-8786
Fax: 800- 200-7765
Correo Electrónico: contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3. Descripción del Producto

Económico sellador penetrante de fácil aplicación que resiste las manchas más comunes de aceite y agua. A diferencia de otros selladores, este sellador no deja residuos difíciles de quitar sobre la superficie. Fórmula a base de agua y de poco olor.

Las fórmulas Build Green de TileLab® con bajo contenido de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) ayudan a proveer una mejor calidad de aire, tanto en interiores como en exteriores, en comparación con productos tradicionales similares. Cumple con los requisitos de EPA y CARB en relación con el uso de VOC

USOS

Sella baldosas tipo saltillo, terracota, baldosas de gran espesor y porcelana, boquilla, ladrillos, concreto, albañilería y piedra natural. Para uso en interiores y exteriores.

EMPAQUE

- 1 galón (3.78 L) botella
- 1 cuarto de galón (946 ml) botella

4. Datos Técnicos

- Resistencia a las manchas causadas por la mayoría de los contaminantes domésticos (CTI-072)
- No oscurece la mayoría de azulejos, baldosas y boquillas

5. Instalación

TRABAJO DE PREPARACIÓN

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de ceras, revestimientos o terminaciones. Use el limpiador y disolvente TileLab® Heavy-Duty Cleaner & Stripper para limpiar la superficie o para quitar terminaciones acrílicas y de cera.

En el caso de nuevas instalaciones y para lograr un óptimo rendimiento, deje que la boquilla cure 48 a 72 horas antes de la aplicación. No cambiará el aspecto de la mayoría de las superficies. Pruebe el producto en un área oculta para asegurar los resultados deseados



MÉTODOS

Aplicación

Aplique en forma abundante usando un trapeador, aplicador de lana, esponja o pincel nuevos. Deje penetrar por un máximo de 5 minutos. Limpie cualquier exceso de material inmediatamente. Si la primera capa de sellador se ha absorbido, aplique una segunda capa siguiendo el mismo procedimiento. Las superficies porosas podrían requerir aplicaciones adicionales. Después de 2 horas, realice una prueba para ver si la superficie está completamente sellada, aplicando gotas de agua sobre la superficie. Si las gotas penetran la superficie rápidamente, aplique una capa adicional. Si se observa algún residuo sobre la superficie después de haberse secado, quítelo con agua y una esponja o almohadilla blanca de pulir 60 minutos después de efectuada la aplicación.

Sellador previo al emboquillado/Protector de manchas de boquilla

Las baldosas y azulejos porosos, tal como los adoquines de arcilla y saltillo, pueden mancharse durante la aplicación de la boquilla. El sellado de las baldosas o azulejos antes del emboquillado facilitará, en gran medida, la limpieza de manchas de boquilla. Aplique dos capas de sellador de acuerdo con las instrucciones una vez que los azulejos o baldosas hayan sido adheridos por un mínimo de 24 horas, o aplique sobre el frente del azulejo o baldosa antes de la instalación.



Tiempo de secado
2 a 3 horas.

Cobertura
Sobre superficies pulidas o densas:

TAMAÑO	COBERTURA
Galón (3.78 L)	800 – 1200 pies ² (74.3 – 111.4 M ²)
Cuarto de galón (946 ml)	200 – 300 pies ² (18 – 27 M ²)

On Porous Surfaces:

TAMAÑO	COBERTURA
Galón (3.78 L)	200 – 400 pies ² (18.5 – 37 M ²)
Cuarto de galón (946 ml)	50 – 100 pies ² (4.5 – 9 M ²)

Limpieza
Limpie sus manos y las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usar el producto.

SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: PUEDE SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. Contiene hidróxido de potasio y metilsiliconato de potasio. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito. Solicite atención médica. Mantenga fuera del alcance de los niños.

6. Disponibilidad y Costo

Comuníquese con el fabricante o visite custombuildingproducts.com para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
EE.UU.	TLPSQT-3	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
EE.UU.	TLPS1-2	1 galón (3.78 L)	Botella
Canada	CTLPSQT-3	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
Canada	CTLPS1-2	1 galón (3.78 L)	Botella

7. Garantía Limitada del Producto

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite custombuildingproducts.com.

8. Mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9. Servicios Técnicos

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite custombuildingproducts.com.

10. Sistema de Archivo

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

