

# POLYBLEND® SANDED GROUT

## 1. Nombre del Producto

Polyblend® Sanded Grout

## 2. Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800- 200-7765

Correo Electrónico: [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)

[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3. Descripción del Producto

Polyblend Sanded Grout produce juntas duras y densas que resisten el encogimiento, agrietamiento y desgaste.

La boquilla Polyblend Sanded grout está formulada para ofrecer durabilidad, consistencia en el color y un curado rápido en juntas de 1/8" – 1/2" (3 – 13 mm) en instalaciones interiores o exteriores, incluyendo pisos, encimeras, paredes, techos, duchas, fuentes y albercas.

La boquilla Polyblend Sanded Grout puede utilizarse con los siguientes tipos de azulejos y baldosas:

- Cerámica, mosaico, de gran espesor, cemento
- Azulejos y baldosas de vidrio y porcelana impermeable
- Ladrillos y ladrillos delgados
- Terrazo premoldeado
- Placas de piedra natural

### COMPOSICIÓN Y MATERIALES

Polyblend Sanded Grout es una boquilla seca formulada a base de cemento Portland con arena de sílice, agregados inorgánicos y químicos.

### BENEFICIOS

- Color consistente
- Juntas de boquilla lisas y densas
- Resiste el encogimiento, agrietamiento, pulverización y desgaste
- Cumple o supera la norma de ANSI A118.6.
- Calificada para uso residencial e incluso para uso comercial de tránsito pesado

### LIMITACIONES

- Polyblend Sanded Grout no debe aplicarse cuando la temperatura ambiente es inferior a 50°F (10°C) o superior a 100°F (38°C).
- Ciertos azulejos y baldosas de cerámica, mármoles y piedras pueden rasparse, mancharse o dañarse cuando se les aplica boquilla pigmentada o con arena. Pruebe en un área pequeña antes de aplicar. La boquilla sin arena Polyblend Non-Sanded Grout puede ser la opción apropiada para azulejos y baldosas no aptos para boquillas con arena.
- Los azulejos y baldosas con superficies muy absorbentes, porosas o de textura áspera y ciertos tipos



de porcelana pueden necesitar sellarse antes de aplicar la boquilla para evitar que se manchen. Cuando sea necesario, use el sellador SurfaceGard® Stone, Grout & Tile Sealer de TileLab® para evitar que se formen manchas de boquilla.

- Pueden producirse variaciones en el color debido al tipo de azulejo o baldosa, su porosidad, condiciones en el lugar de trabajo y técnicas de aplicación y limpieza. Estas variaciones pueden minimizarse siguiendo las instrucciones y utilizando la menor cantidad de agua posible para la limpieza.
- Los productos químicos en sistemas de filtración de piscinas a base de sal pueden provocar una reacción con boquillas azules, verdes o rojas. Contáctese con el servicio de Asistencia Técnica para obtener recomendaciones.

### EMPAQUE

- Disponible en 2 tamaños:  
Caja de 7 lb (3.17 kg)  
Bolsa de 25 lb (11.34 kg)
- Disponible en 48 colores estándar; permite la igualación de colores. Visite [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com) para ver la selección de colores.

## 4. Datos Técnicos

### NORMAS APLICABLES

Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) — ANSI A108.10 y A118.6 de las Normas Nacionales Estadounidenses para la Instalación de Azulejos y Baldosas de Cerámica

### ASTM International (ASTM)

- ASTM C109 – Método de prueba estándar para determinar la fuerza de compresión de morteros de cemento hidráulico (utilizando especímenes cúbicos de 2" o 50 mm)
- ASTM C531 – Método de prueba estándar para determinar el encogimiento lineal
- ASTM C580 – Método de prueba estándar para determinar la resistencia a la flexión



Instituto de Revestimientos para Pisos Flexibles (RFCI)  
— Prácticas Recomendadas para la Remoción de Revestimientos de Pisos Flexibles.

Consejo Norteamericano de Azulejos y Baldosas (TCNA)  
— Manual de TCNA para la Instalación de azulejos y baldosas de cerámica, Método EJ171 de TCNA

#### APROBACIONES

Polyblend Sanded Grout cumple o supera la norma de ANSI A118.6.

#### PROPIEDADES TÉCNICAS

Propiedades	Resultados típicos
Norma de ANSI	A118.6
Vida útil del material	1 a 2 horas
Asentamiento inicial	4 horas
Asentamiento final	5 horas
Encogimiento (Sec 4.3)	
7 días	<0.08%
Absorción de agua (Sec 4.4)	
Después de la inmersión	8%
Después del secado	10%
Fuerza de compresión (Sec 4.5)	
	4650 psi (327 kg/cm <sup>2</sup> )
Fuerza de tensión (Sec 4.6)	
28 días	423 psi (29.7 kg/cm <sup>2</sup> )
Resistencia a la flexión (Sec 4.7)	
7 días	990 psi (69.6 kg/cm <sup>2</sup> )

#### CONSIDERACIONES DEL MEDIOAMBIENTE

Custom Building Products es una empresa comprometida a cuidar el medioambiente tanto en sus productos fabricados como en sus prácticas de fabricación.

El uso de la boquilla Polyblend Sanded Grout puede contribuir a la certificación LEED®.

## 5. Instalación

#### TRABAJO DE PREPARACIÓN

Los azulejos, baldosas o piedras deben estar firmemente adheridos a un sustrato en buen estado, y el material de asentamiento debe curar un mínimo de 24 - 48 horas antes de emboquillar, a menos que se utilicen morteros de rápido asentamiento. Consulte los datos correspondientes a los morteros de adhesión utilizados en su proyecto. Quite los espaciadores y asegúrese de que las juntas de boquilla tengan una profundidad y ancho uniformes y estén libres de residuos, contaminantes y exceso de material. Use el sellador SurfaceGard Stone, Grout & Tile Sealer de TileLab para sellar el revestimiento que pueda mancharse con la boquilla. Mezcle los materiales de acuerdo con la siguiente guía: Mezcle 2 cuartos de galón (1.89 L) de agua limpia con 25 lb (11.34 kg) de boquilla.\*

Mezcle con una paleta o mezcladora de baja velocidad (menos de 300 rpm) para lograr una consistencia suave sin grumos. Deje reposar el material mezclado durante 10 minutos, luego vuelva a mezclar y use.

Mezcle periódicamente para mantener la mezcla en buenas condiciones de uso pero no agregue agua, ya que puede debilitar las juntas, provocar variaciones en el color e incluso causar encogimiento, grietas o pequeños agujeros. Deseche la boquilla cuando esté demasiado firme para trabajarla.

#### MÉTODOS

##### Aplicación

La instalación debe cumplir con la norma de ANSI A108.10. Humedezca levemente los azulejos y baldosas absorbentes y altamente porosos con agua limpia y fresca pero no deje agua estancada en las juntas. Rellene las juntas por completo sosteniendo una talocha de caucho para boquillas a un ángulo de 45 grados. Sosteniendo el borde de la talocha a un ángulo de 90 grados, quite el exceso de boquilla. No esparza más boquilla de la que pueda limpiar en 30 minutos después de afirmada la boquilla y use la menor cantidad de agua posible para la limpieza.

Alise y empareje las juntas y quite el exceso de boquilla realizando movimientos circulares con una esponja para boquillas húmeda de poros pequeños. Cambie el agua y enjuague la esponja con frecuencia.

Las opacidades pueden quitarse 3 horas después de la aplicación con una gasa, una toalla de microfibra o una esponja escurrida. Si aun después de la limpieza quedaran opacidades, puede lavar la instalación con ácido después de 72 horas con un ácido diluido adecuado. No lave con ácido durante las primeras 72 horas.

##### Curado

El tiempo de curado depende de la temperatura ambiente, la temperatura de la superficie y la humedad. Use lo siguiente como guía.

Se recomienda rociar la instalación periódicamente con agua limpia y fría durante 3 días.

##### Limpieza

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que el material se seque.

#### PRECAUCIONES

Este producto contiene cemento Portland. Evite el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel. Lávese a fondo después de usar el producto. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos y consulte a un médico. Use con ventilación adecuada; no aspire el polvo y use un respirador aprobado por NIOSH. En caso de ingerirse, no induzca el vómito; llame a un médico inmediatamente.

#### CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN

La instalación debe cumplir con los requisitos de todos los códigos aplicables, en la jurisdicción local, estatal y federal.

\* Para lograr una mayor resistencia a las manchas, puede usar el aditivo StainBlocker for Grout en lugar de agua al mezclar la boquilla Polyblend Sanded Grout



6. Disponibilidad y Costo

Comuníquese con el fabricante o visite [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com) para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

COLOR	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
Colores Disponibles en Stock en EE.UU.						
#9 Natural Gray	PBG097-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG0925	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#10 Antique White	PBG107-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG1025	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#11 Snow White	PBG117-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG1125	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#14 White Dove	PBG147-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG1425	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#17 Butter Cream	PBG177-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG1725	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#19 Pewter	PBG197-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG1925	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#22 Sahara Tan	PBG227-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG2225	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#35 Chaparral	PBG357-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG3525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#45 Summer Wheat	PBG457-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG4525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#50 Nutmeg	PBG507-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG5025	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#52 Tobacco Brown	PBG527-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG5225	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#59 Saddle Brown	PBG597-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG5925	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#60 Charcoal	PBG607-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG6025	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#90 Ocean Blue	PBG907-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG9025	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#92 Admiral Blue	PBG927-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG9225	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#95 Sable Brown	PBG957-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG9525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#96 Quarry Red Clay	PBG967-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG9625	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#99 Burnt Clay	PBG997-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG9925	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#101 Quartz	PBG1017-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG10125	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#105 Earth	PBG1057-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG10525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#115 Platinum	PBG1157-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG11525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#122 Linen	PBG1227-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG12225	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#127 Antique Linen	PBG1277-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG12725	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#135 Mushroom	PBG1357-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG13525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#145 Light Smoke	PBG1457-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG14525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#156 Fawn	PBG1567-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG15625	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#165 Delorean Gray	PBG1657-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG16525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#168 Slate Gray	PBG1687-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG16825	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#172 Urban Putty	PBG1727-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG17225	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#180 Sandstone	PBG1807-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG18025	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#183 Chateau	PBG1837-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG18325	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#185 New Taupe	PBG1857-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG18525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#186 Khaki	PBG1867-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG18625	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#190 Bay Leaf	PBG1907-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG19025	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#301 Arctic Ice	PBG3017-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG30125	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#305 Onyx Green	PBG3057-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG30525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#311 Moss	PBG3117-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG31125	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#312 Bonsai	PBG3127-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG31225	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#333 Alabaster	PBG3337-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG33325	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#335 Winter Gray	PBG3357-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG33525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#365 Canvas	PBG3657-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG36525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#370 Dove Gray	PBG3707-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG37025	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#380 Haystack	PBG3807-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG38025	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#381 Bright White	PBG3817-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG38125	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#382 Bone	PBG3827-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG38225	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#384 Camel	PBG3847-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG38425	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#386 Oyster Gray	PBG3867-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG38625	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#390 Rose Beige	PBG3907-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	PBG39025	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
Colores por Pedido Especial						
Disponible en los 48 colores.	PBGXXX50	50 lb (22.68 kg)	Bolsa			



COLOR	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
Colores Disponibles en Stock en Canadá						
#9 Natural Gray	CPBG097-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG0925	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#10 Antique White	CPBG107-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG1025	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#11 Snow White	CPBG117-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG1125	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#14 White Dove	CPBG147-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG1425	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#17 Butter Cream	CPBG177-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG1725	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#19 Pewter	CPBG197-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG1925	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#22 Sahara Tan	CPBG227-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG2225	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#35 Chaparral	CPBG357-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG3525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#45 Summer Wheat	CPBG457-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG4525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#50 Nutmeg	CPBG507-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG5025	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#52 Tobacco Brown	CPBG527-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG5225	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#59 Saddle Brown	CPBG597-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG5925	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#60 Charcoal	CPBG607-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG6025	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#90 Ocean Blue	CPBG907-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG9025	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#92 Admiral Blue	CPBG927-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG9225	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#95 Sable Brown	CPBG957-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG9525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#96 Quarry Red Clay	CPBG967-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG9625	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#99 Burnt Clay	CPBG997-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG9925	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#101 Quartz	CPBG1017-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG10125	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#105 Earth	CPBG1057-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG10525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#115 Platinum	CPBG1157-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG11525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#122 Linen	CPBG1227-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG12225	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#127 Antique Linen	CPBG1277-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG12725	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#135 Mushroom	CPBG1357-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG13525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#145 Light Smoke	CPBG1457-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG14525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#156 Fawn	CPBG1567-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG15625	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#165 Delorean Gray	CPBG1657-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG16525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#168 Slate Gray	CPBG1687-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG16825	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#172 Urban Putty	CPBG1727-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG17225	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#180 Sandstone	CPBG1807-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG18025	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#183 Chateau	CPBG1837-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG18325	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#185 New Taupe	CPBG1857-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG18525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#186 Khaki	CPBG1867-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG18625	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#190 Bay Leaf	CPBG1907-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG19025	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#301 Arctic Ice	CPBG3017-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG30125	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#305 Onyx Green	CPBG3057-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG30525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#311 Moss	CPBG3117-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG31125	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#312 Bonsai	CPBG3127-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG31225	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#333 Alabaster	CPBG3337-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG33325	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#335 Winter Gray	CPBG3357-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG33525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#365 Canvas	CPBG3657-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG36525	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#370 Dove Gray	CPBG3707-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG37025	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#380 Haystack	CPBG3807-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG38025	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#381 Bright White	CPBG3817-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG38125	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#382 Bone	CPBG3827-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG38225	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#384 Camel	CPBG3847-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG38425	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#386 Oyster Gray	CPBG3867-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG38625	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#390 Rose Beige	CPBG3907-4	7 lb (3.17 kg)	Caja	CPBG39025	25 lb (11.34 kg)	Bolsa



**7. Garantía Limitada del Producto**

Este producto es elegible para obtener la garantía de por vida de los sistemas de instalación de Custom Building Products.

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro.

Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

**8. Mantenimiento**

Para extender la vida útil de la boquilla Polyblend, use el sellador SurfaceGard® Stone, Grout & Tile Sealer de TileLab®. No use limpiadores ácidos sobre las boquillas Polyblend dado que podrían dañarse con el tiempo. Se recomienda usar limpiadores con pH neutro.

**9. Servicios Técnicos**

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

**10. Sistema de Archivo**

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

**Productos Relacionados**

Polyblend® Ceramic Tile Caulk  
Commercial 100% Silicone Caulk  
TileLab® SurfaceGard® Stone, Grout & Tile Sealer  
StainBlocker for Grout

LEED es una marca comercial registrada de U.S.G.B.C.

**Cobertura**

La cobertura variará según el tamaño del azulejo o baldosa y según el ancho de la junta.

COBERTURA EN PIES CUADRADOS POR BOLSA 25 LB (METRO CUADRADO POR BOLSA 11.34 KG)	TAMAÑO DE LA JUNTA				
	1/8" (3 MM)	3/16" (4.5 MM)	1/4" (6 MM)	3/8" (9.5 MM)	1/2" (13 MM)
1" x 1" x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	63 (5.9)	40 (3.7)	25 (2.3)	23 (2.1)	20 (1.9)
2" x 2" x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	88 (8.2)	73 (6.8)	50 (4.6)	40 (3.7)	33 (3.1)
3" x 3" x 1/4" (75 x 75 x 6 mm)	150 (14.0)	103 (9.6)	80 (7.4)	55 (5.1)	45 (4.2)
4 1/4" x 4 1/4" x 1/4" (108 x 108 x 6 mm)	210 (19.5)	143 (13.3)	110 (10.2)	75 (7.0)	60 (5.6)
6" x 6" x 1/4" (150 x 150 x 6 mm)	263 (24.4)	178 (16.5)	136 (12.6)	93 (8.6)	70 (6.5)
8" x 8" x 3/8" (200 x 200 x 9.5 mm)	230 (21.4)	155 (14.4)	113 (10.5)	75 (7.0)	50 (4.6)
12" x 12" x 3/8" (300 x 300 x 9.5 mm)	345 (32.1)	230 (21.4)	175 (16.3)	118 (11.0)	90 (8.4)
16" x 16" x 3/8" (400 x 400 x 9.5 mm)	458 (42.5)	305 (28.3)	225 (20.9)	144 (13.4)	94 (8.7)
18" x 18" x 3/8" (450 x 450 x 9.5 mm)	512 (47.5)	343 (31.9)	253 (23.5)	167 (15.5)	118 (11)
20" x 20" x 3/8" (500 x 500 x 9.5 mm)	567 (52.7)	381 (35.4)	280 (26.0)	189 (17.6)	142 (13.2)
24" x 24" x 3/8" (600 x 600 x 9.5 mm)	685 (63.6)	458 (42.5)	325 (30.2)	225 (20.9)	150 (13.9)

