

POLYBLEND® NON-SANDED GROUT

1. Nombre del Producto

Polyblend® Non-Sanded Grout

2. Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800- 200-7765

Correo Electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com

3. Descripción del Producto

Polyblend Non-Sanded Grout es una boquilla modificada con polímeros diseñada para baldosas y azulejos altamente vidriados o piedras naturales y mármoles altamente pulidos que se rayarían si se les aplica boquillas con arena. Esta boquilla duradera que no encoge rellena juntas de hasta 1/8" (3 mm) y puede usarse en instalaciones interiores o exteriores, incluyendo pisos, encimeras, paredes, techos, duchas, fuentes y albercas.

La boquilla Polyblend Non-Sanded Grout puede utilizarse con los siguientes tipos de azulejos y baldosas:

- Azulejos y baldosas vítreos, semivítreos o no vítreos: cerámica, mosaico, de gran espesor, cemento
- Azulejos y baldosas de vidrio y porcelana impermeable
- Ladrillos y ladrillos delgados
- Terrazo premoldeado
- Placas de piedra natural

COMPOSICIÓN Y MATERIALES

Polyblend Non-Sanded Grout es una boquilla seca formulada a base de cemento Portland con agregados inorgánicos y químicos.

BENEFICIOS

- Color consistente
- Excelente para baldosas o azulejos de cerámica altamente vidriados y mármoles o piedras naturales altamente pulidos
- Resiste el encogimiento, agrietamiento, pulverización y desgaste
- Supera la norma de ANSI A118.6
- Calificada para uso residencial e incluso para uso comercial de tránsito pesado

LIMITACIONES

- Polyblend Non-Sanded Grout no debe aplicarse cuando la temperatura ambiente es inferior a 50°F (10°C) o superior a 100°F (38°C).
- Polyblend Non-Sanded Grout es la opción apropiada para azulejos y baldosas que puedan dañarse si se les aplica boquillas con arena. Ciertos azulejos y baldosas de cerámica así como mármoles y piedras pueden rayarse, mancharse o dañarse cuando se les aplica boquilla pigmentada o con arena. Pruebe en un área pequeña antes de aplicar.



- Los azulejos y baldosas con superficies muy absorbentes, porosas o de textura áspera y ciertos tipos de porcelana pueden necesitar sellarse antes de aplicar la boquilla para evitar que se manchen. Cuando sea necesario, use el sellador SurfaceGard® Stone, Grout & Tile Sealer de TileLab® para evitar que se formen manchas de boquilla.
- Pueden producirse variaciones en el color debido al tipo de azulejo o baldosa, su porosidad, condiciones en el lugar de trabajo y técnicas de aplicación y limpieza. Estas variaciones pueden minimizarse siguiendo las instrucciones y utilizando la menor cantidad de agua posible para la limpieza.
- Los productos químicos en sistemas de filtración de piscinas a base de sal pueden provocar una reacción con boquillas azules, verdes o rojas. Contáctese con el servicio de Asistencia Técnica para obtener recomendaciones.

EMPAQUE

- Disponible en 2 tamaños:
Caja de 10 lb (4.5 kg)
Bolsa de 25 lb (11.34 kg)
- Disponible en 48 colores estándar; permite la igualación de colores. Visite custombuildingproducts.com para ver la selección de colores.

4. Datos Técnicos

NORMAS APLICABLES

Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) — ANSI A108.10 y A118.6 de las Normas Nacionales Estadounidenses para la Instalación de Azulejos y Baldosas de Cerámica

ASTM International (ASTM)

- ASTM C109 - Método de prueba estándar para determinar la fuerza de compresión de morteros de cemento hidráulico (utilizando especímenes cúbicos de 2 pulg. o 50 mm)
- ASTM C531 - Método de prueba estándar para determinar el encogimiento lineal



- ASTM C580 - Método de prueba estándar para determinar la resistencia a la flexión

Instituto de Revestimientos para Pisos Flexibles (RFCI)
— Prácticas Recomendadas para la Remoción de Revestimientos de Pisos Flexibles.

Consejo Norteamericano de Azulejos y Baldosas (TCNA)
— Manual de TCNA para la Instalación de azulejos y baldosas de cerámica, Método EJ171 de TCNA

APROBACIONES

Polyblend Non-Sanded Grout cumple o supera la norma de ANSI A118.6.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Propiedades	Resultados típicos
Norma de ANSI	A118.6
Vida útil del material	1 a 2 horas
Asentamiento inicial	5 horas
Asentamiento final	6 horas
Encogimiento (Sec 4.3)	
7 días	<0.10%
Absorción de agua (Sec 4.4)	
Después de la inmersión	16%
Después del secado	19%
Fuerza de compresión (Sec 4.5)	3300 psi (232 kg/cm ²)
Fuerza de tensión (Sec 4.6)	
28 días	525 psi (36.9 kg/cm ²)
Resistencia a la flexión (Sec 4.7)	
7 días	>790 psi (>55.6 kg/cm ²)

CONSIDERACIONES DEL MEDIOAMBIENTE

Custom Building Products es una empresa comprometida a cuidar el medioambiente tanto en sus productos fabricados como en sus prácticas de fabricación. El uso de la boquilla Polyblend Non-Sanded Grout puede contribuir a la certificación LEED®.

5. Instalación

TRABAJO DE PREPARACIÓN

Los azulejos, baldosas o piedras deben estar firmemente adheridos a un sustrato en buen estado, y el material de asentamiento debe curar un mínimo de 24 - 48 horas antes de emboquillar, a menos que se utilicen morteros de rápido asentamiento.

Consulte los datos correspondientes a los morteros adherentes de rápido asentamiento utilizados en su proyecto. Quite los espaciadores y asegúrese de que las juntas de boquilla tengan una profundidad y ancho uniformes y estén libres de residuos, contaminantes y exceso de mortero. Use el sellador SurfaceGard Stone, Grout & Tile Sealer de TileLab para sellar el revestimiento que pueda mancharse con la boquilla.

Mezcle los materiales de acuerdo con la siguiente guía: Mezcle 3 pintas (1.4 L) de agua limpia con 10 lb (4.5 kg) de boquilla.

Mezcle con una paleta o mezcladora de baja velocidad (menos de 300 rpm) para lograr una consistencia suave sin grumos. Deje reposar el material mezclado durante 10 minutos, luego vuelva a mezclar y use. Mezcle periódicamente para mantener la mezcla en buenas condiciones de uso pero no agregue agua, ya que puede debilitar las juntas, provocar variaciones en el color e incluso causar encogimiento, grietas o pequeños agujeros. Deseche la boquilla cuando esté demasiado firme para trabajarla.

MÉTODOS

Aplicación

La instalación debe cumplir con la norma de ANSI A108.10. Humedezca levemente los azulejos y baldosas absorbentes y altamente porosos con agua limpia y fresca pero no deje agua estancada en las juntas. Rellene las juntas por completo sosteniendo una talocha de caucho para boquillas a un ángulo de 45 grados. Sosteniendo el borde de la talocha a un ángulo de 90 grados, quite el exceso de boquilla. No esparza más boquilla de la que pueda limpiar en 30 minutos después de afirmada la boquilla y use la menor cantidad de agua posible para la limpieza.

Alise y empareje las juntas y quite el exceso de boquilla realizando movimientos circulares con una esponja para boquillas húmeda de poros pequeños.

Cambie el agua y enjuague la esponja con frecuencia. Las opacidades pueden quitarse 3 horas después de la aplicación con una gasa, una toalla de microfibra o una esponja escurrida. Si aun después de la limpieza quedaran opacidades, puede lavar la instalación con ácido después de 72 horas con un ácido diluido adecuado. No lave con ácido durante las primeras 72 horas.

Curado

El tiempo de curado depende de la temperatura ambiente, la temperatura de la superficie y la humedad. Use lo siguiente como guía.

Se recomienda rociar la instalación periódicamente con agua limpia y fría durante 3 días.

Limpieza

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que el material se seque.

PRECAUCIONES

Este producto contiene cemento Portland. Evite el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel. Lávese a fondo después de usar el producto. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos y consulte a un médico. Use con ventilación adecuada; no aspire el polvo y use un respirador aprobado por NIOSH. En caso de ingerirse, no induzca el vómito; llame a un médico inmediatamente.

CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN

La instalación debe cumplir con los requisitos de todos los códigos aplicables, en la jurisdicción local, estatal y federal.



6. Disponibilidad y Costo

Comuníquese con el fabricante o visite custombuildingproducts.com para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

COLOR	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
Colores Disponibles en Stock en EE.UU.						
#9 Natural Gray	PBG0910	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG0925*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#10 Antique White	PBG1010	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG1025**	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#11 Snow White	PBG1110	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG1125**	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#14 White Dove	PBG1410	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG1425*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#17 Butter Cream	PBG1710	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG1725*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#19 Pewter	PBG1910	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG1925*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#22 Sahara Tan	PBG2210	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG2225*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#35 Chaparral	PBG3510	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG3525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#45 Summer Wheat	PBG4510	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG4525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#50 Nutmeg	PBG5010	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG5025*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#52 Tobacco Brown	PBG5210	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG5225*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#59 Saddle Brown	PBG5910	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG5925*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#60 Charcoal	PBG6010	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG6025*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#90 Ocean Blue	PBG9010	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG9025*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#92 Admiral Blue	PBG9210	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG9225*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#95 Sable Brown	PBG9510	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG9525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#96 Quarry Red Clay	PBG9610	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG9625*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#99 Burnt Clay	PBG9910	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG9925*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#101 Quartz	PBG10110	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG10125*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#105 Earth	PBG10510	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG10525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#115 Platinum	PBG11510	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG11525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#122 Linen	PBG12210	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG12225***	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#127 Antique Linen	PBG12710	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG12725*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#135 Mushroom	PBG13510	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG13525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#145 Light Smoke	PBG14510	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG14525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#156 Fawn	PBG15610	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG15625*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#165 Delorean Gray	PBG16510	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG16525***	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#168 Slate Gray	PBG16810	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG16825*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#172 Urban Putty	PBG17210	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG17225	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#180 Sandstone	PBG18010	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG18025*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#183 Chateau	PBG18310	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG18325*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#185 New Taupe	PBG18510	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG18525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#186 Khaki	PBG18610	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG18625*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#190 Bay Leaf	PBG19010	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG19025*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#301 Arctic Ice	PBG30110	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG30125*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#305 Onyx Green	PBG30510	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG30525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#311 Moss	PBG31110	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG31125*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#312 Bonsai	PBG31210	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG31225*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#333 Alabaster	PBG33310	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG33325*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#335 Winter Gray	PBG33510	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG33525***	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#365 Canvas	PBG36510	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG36525***	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#370 Dove Gray	PBG37010	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG37025*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#380 Haystack	PBG38010	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG38025***	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#381 Bright White	PBG38110	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG38125**	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#382 Bone	PBG38210	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG38225**	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#384 Camel	PBG38410	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG38425*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#386 Oyster Gray	PBG38610	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG38625*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#390 Rose Beige	PBG39010	10 lb (4.5 kg)	Caja	NSG39025*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa

*Indica un artículo por orden especial.

** Disponible desde las plantas de Georgia, Indiana y New Jersey únicamente.

*** Disponible desde la planta de Georgia únicamente.



COLOR	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
Colores Disponibles en Stock en Canadá						
#9 Natural Gray	CPBG0910	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG0925*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#10 Antique White	CPBG1010	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG1025*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#11 Snow White	CPBG1110	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG1125*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#14 White Dove	CPBG1410	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG1425*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#17 Butter Cream	CPBG1710	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG1725*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#19 Pewter	CPBG1910	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG1925*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#22 Sahara Tan	CPBG2210	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG2225*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#35 Chaparral	CPBG3510	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG3525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#45 Summer Wheat	CPBG4510	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG4525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#50 Nutmeg	CPBG5010	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG5025*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#52 Tobacco Brown	CPBG5210	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG5225*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#59 Saddle Brown	CPBG5910	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG5925*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#60 Charcoal	CPBG6010	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG6025*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#90 Ocean Blue	CPBG9010	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG9025*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#92 Admiral Blue	CPBG9210	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG9225*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#95 Sable Brown	CPBG9510	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG9525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#96 Quarry Red Clay	CPBG9610	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG9625*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#99 Burnt Clay	CPBG9910	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG9925*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#101 Quartz	CPBG10110	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG10125*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#105 Earth	CPBG10510	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG10525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#115 Platinum	CPBG11510	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG11525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#122 Linen	CPBG12210	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG12225*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#127 Antique Linen	CPBG12710	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG12725*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#135 Mushroom	CPBG13510	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG13525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#145 Light Smoke	CPBG14510	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG14525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#156 Fawn	CPBG15610	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG15625*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#165 Delorean Gray	CPBG16510	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG16525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#168 Slate Gray	CPBG16810	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG16825*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#172 Urban Putty	CPBG17210	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG17225*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#180 Sandstone	CPBG18010	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG18025*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#183 Chateau	CPBG18310	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG18325*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#185 New Taupe	CPBG18510	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG18525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#186 Khaki	CPBG18610	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG18625*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#190 Bay Leaf	CPBG19010	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG19025*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#301 Arctic Ice	CPBG30110	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG30125*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#305 Onyx Green	CPBG30510	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG30525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#311 Moss	CPBG31110	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG31125*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#312 Bonsai	CPBG31210	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG31225*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#333 Alabaster	CPBG33310	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG33325*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#335 Winter Gray	CPBG33510	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG33525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#365 Canvas	CPBG36510	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG36525*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#370 Dove Gray	CPBG37010	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG37025*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#380 Haystack	CPBG38010	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG38025*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#381 Bright White	CPBG38110	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG38125*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#382 Bone	CPBG38210	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG38225*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#384 Camel	CPBG38410	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG38425*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#386 Oyster Gray	CPBG38610	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG38625*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa
#390 Rose Beige	CPBG39010	10 lb (4.5 kg)	Caja	CNSG39025*	25 lb (11.34 kg)	Bolsa

*Indica un artículo por orden especial.



7. Garantía Limitada del Producto

Este producto es elegible para obtener la garantía de por vida de los sistemas de instalación de Custom Building Products.

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite custombuildingproducts.com.

8. Mantenimiento

Para extender la vida útil de la boquilla Polyblend Non-Sanded Grout, use el sellador SurfaceGard Stone, Grout & Tile Sealer de TileLab. No use limpiadores acídicos sobre las boquillas Polyblend dado que podrían dañarse con el tiempo. Se recomienda usar limpiadores con pH neutro.

9. Servicios Técnicos

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite custombuildingproducts.com.

10. Sistema de Archivo

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

Productos Relacionados

- Polyblend® Ceramic Tile Caulk
- Commercial 100% Silicone Caulk
- TileLab® SurfaceGard® Stone, Grout & Tile Sealer
- StainBlocker for Grout

LEED es una marca comercial registrada de U.S.G.B.C.

Cobertura

La cobertura variará según el tamaño del azulejo o baldosa y según el ancho de la junta.

COBERTURA EN PIES CUADRADOS POR CAJA 10 LB (METRO CUADRADO POR CAJA 4.5 kG)	TAMAÑO DE LA JUNTA	
	1/16" (1.6 MM)	1/8" (3 MM)
TAMAÑO DEL AZULEJO/BALDOSA		
1" x 1" x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	44 (4.1)	20 (1.9)
2" x 2" x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	85 (7.9)	40 (3.7)
3" x 3" x 1/4" (75 x 75 x 6 mm)	126 (11.7)	60 (5.6)
4 1/4" x 4 1/4" x 1/4" (108 x 108 x 6 mm)	149 (13.8)	78 (7.2)
6" x 6" x 1/4" (150 x 150 x 6 mm)	250 (23.2)	120 (11.1)
8" x 8" x 3/8" (200 x 200 x 9.5 mm)	220 (20.4)	110 (10.2)
12" x 12" x 3/8" (300 x 300 x 9.5 mm)	331 (30.1)	171 (15.9)
16" x 16" x 3/8" (400 x 400 x 9.5 mm)	370 (34.4)	185 (17.2)
20" x 20" x 3/8" (500 x 500 x 9.5 mm)	453 (42.1)	227 (21.1)
24" x 24" x 3/8" (600 x 600 x 9.5 mm)	659 (61.2)	330 (30.7)

