

SIMPLEMAT™ TILE SETTING MAT

1. Nombre del Producto

SimpleMat™ Tile Setting Mat

2. Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800-200-7765

Correo electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com

3. Descripción del Producto

SimpleMat es la forma más rápida, fácil y limpia de instalar azulejos sobre encimeras, placas protectoras contra salpicaduras y paredes de duchas. SimpleMat reemplaza el tradicional mortero de aplicación delgada o adhesivo de mastique. El adhesivo retiene su fuerza de adherencia por períodos de tiempo prolongados, lo que significa que los usuarios tienen la flexibilidad de colocar azulejos sobre la membrana de a una hora por vez o a lo largo de varios días. Y, debido a que SimpleMat se adhiere al instante, se puede aplicar la boquilla inmediatamente después de la colocación.

USOS — TIPOS DE AZULEJOS

Cerámica, porcelana o piedra mayor que 1" x 1" (2.5 x 2.5 cm)

- Piedra calibrada (grosor uniforme) de no más de 1/2" (13 mm) de grosor.
- Mosaico con dorso de malla abierta.

ÁREAS DE USO

- Encimeras, paredes y placas protectoras contra salpicaduras en baños y cocinas y paredes de duchas.
- Coloque azulejos sobre paredes de cartón de yeso, madera contrachapada, WonderBoard®, placas de base, concreto, superficies pintadas, laminados y azulejos existentes.

LIMITACIONES

- No debe usarse en pisos, techos, pisos de duchas ni en áreas constantemente expuestas al agua.
- No recomendado para uso en exteriores.

EMPAQUE

- Láminas de 9" x 18" (23 x 45 cm)/ 9 láminas por caja

4. Datos Técnicos

No disponible.



5. Instalación

TRABAJO DE PREPARACIÓN

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar en buenas condiciones estructurales, limpias, secas y libres de grasa, aceite, suciedad, compuestos de curado, selladores, adhesivos, polvo o cualquier otro contaminante que pueda impedir una buena adherencia. Todas las superficies a azulejar deben ser planas, parejas y estables (sin grietas, desprendimientos ni movimientos de la superficie). SimpleMat seguirá la superficie de su pared o encimera de modo que debe repararla, alisarla o nivelarla si fuese necesario.

MÉTODOS

Aplicación

Orden de colocación: Coloque los azulejos sobre la encimera antes de colocar los azulejos sobre la placa protectora contra salpicaduras. Coloque los azulejos sobre la encimera comenzando desde adelante hacia atrás; y los de la placa protectora y las paredes de ducha, de abajo hacia arriba.

Encimeras

Disposición de SimpleMat: Para una aplicación más eficaz, apoye SimpleMat sobre la encimera en sentido horizontal. Superponga los bordes de SimpleMat 1/8" a 1/4" (3 - 6 mm).

Instalación de SimpleMat: Quítele el papel blanco adherido al dorso. Aplique SimpleMat a la encimera. Aplane las burbujas de aire y los pliegues. Cubra todas las superficies que desea azulejar. Corte SimpleMat a la medida necesaria. Corte los extremos de la membrana a la medida de la esquina para que le sea más fácil plegarla en la esquina.



Placas protectoras contra salpicaduras

Disposición de SimpleMat: Posicione SimpleMat sobre la superficie y marque los cortes que sean necesarios. Corte SimpleMat con un par de tijeras o una cuchilla retráctil.

Instalación de SimpleMat: Aplique SimpleMat y aplane las burbujas de aire y los pliegues.

Paredes de duchas

Disposición de SimpleMat: Extienda un trozo de SimpleMat sobre una esquina prolongándola al menos 1" (25 mm) en cada pared. Posicione SimpleMat en sentido horizontal sobre las paredes de la ducha comenzando desde abajo hacia arriba. Superponga los bordes de SimpleMat 1/8" a 1/4" (3 - 6 mm).

Instalación de SimpleMat: Posicione SimpleMat sobre la superficie y marque los cortes que sean necesarios. Corte SimpleMat con un par de tijeras o una cuchilla retráctil. Aplique SimpleMat y aplane las burbujas de aire y los pliegues.

COLOCACIÓN DE AZULEJOS

El azulejo debe estar limpio y seco antes de colocarse. Asegúrese de limpiar el dorso del azulejo con una esponja o paño húmedo y de permitir que se seque por completo antes de colocarlo. Quite el plástico transparente de SimpleMat. Suavemente, coloque los azulejos en su lugar usando los espaciadores correspondientes. Quite y vuelva a colocar azulejos, si fuera necesario. Presione los azulejos firmemente en su lugar. Emboquille dentro de las 24 horas.

EMBOQUILLADO

Las instalaciones de azulejos realizadas con SimpleMat deben emboquillarse. Se recomienda usar la boquilla SimpleGrout™ Pre-Mixed, Polyblend® Grout o CEG-Lite™ Commercial 100% Solids Epoxy Grout. Emboquille su instalación dentro de las 24 horas de haber colocado los azulejos sobre SimpleMat. La boquilla le aportará a su proyecto mayor fuerza y resistencia a la humedad para lograr una instalación resistente y duradera.

Cobertura

COBERTURA EN PIES CUADRADOS POR CADA CAJA (9 LÁMINAS)
10 pies² (0.92 M²)

Limpieza

El adhesivo de SimpleMat puede quitarse con agua y jabón.

Almacenamiento

SimpleMat debe almacenarse en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol y las corrientes de aire.

SEGURIDAD

SimpleMat utiliza un potente adhesivo para poder adherirse eficazmente. Nunca apoye SimpleMat sobre la nariz o la boca y manténgala alejada del cabello.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN Y PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Qué es SimpleMat?

R: SimpleMat es una membrana adhesiva de doble cara, específicamente diseñada para adherir azulejos a encimeras, placas protectoras contra salpicaduras y paredes de duchas. El dorso de la membrana posee un adhesivo plano que se adhiere a la placa protectora contra salpicaduras, encimera o pared de ducha. La cara anterior de la membrana tiene un adhesivo en relieve que se adhiere al azulejo o piedra. SimpleMat reemplaza el tradicional mortero de aplicación delgada o adhesivo de mastique.

P: ¿Por qué usar SimpleMat en lugar de un mortero de aplicación delgada o adhesivo de mastique?

R: SimpleMat es un método más limpio, fácil y rápido. No hay necesidad de mezclar polvo, no se requieren herramientas especiales para su aplicación y no hay que realizar la limpieza posterior del mortero. Además, el mortero puede tardar 16 a 18 horas en curarse antes de poder empezar a emboquillar. Con SimpleMat, no hay necesidad de esperar; la boquilla se puede aplicar inmediatamente.

P: ¿Qué tan fuerte es SimpleMat?

R: El adhesivo de SimpleMat crea una adherencia instantánea con una fuerza duradera. Y, una vez que el azulejo se afirma sobre la membrana, la adherencia entre el azulejo y SimpleMat se refuerza con el paso del tiempo.

P: ¿Para qué tipo de proyectos se recomienda usar SimpleMat?

R: SimpleMat puede usarse sobre encimeras, placas protectoras contra salpicaduras, paredes de duchas y alrededores de tinas, así como en proyectos manuales y decorativos.

P: ¿Qué tipos de azulejos y piedras pueden usarse con SimpleMat?

R: SimpleMat puede usarse con cualquier tipo de azulejo de cerámica, porcelana, piedra o vidrio de 1 x 1 pulg. (2.5 x 2.5 cm) o más grandes. También se pueden usar mosaicos con dorso de malla abierta. Los azulejos no deben tener un peso superior a 7 lb (3.2 kg) ni ser más grandes que 8" x 8" (20 x 20 cm).

P: ¿Sobre qué tipo de superficie puede aplicarse SimpleMat?

R: SimpleMat puede usarse para azulejar diversas superficies del hogar. Coloque azulejos sobre paredes de cartón de yeso, madera contrachapada, WonderBoard®, placas de base, concreto, superficies pintadas, laminados e incluso sobre azulejos existentes. Todas las superficies a azulejar deben ser planas, estables, niveladas y estar secas y libres de polvo y grasa. Visite www.thesimplemat.com para obtener más detalles.



- P: ¿Qué limitaciones tiene SimpleMat?
- R: SimpleMat no debe usarse en áreas exteriores así como tampoco en pisos, techos, pisos de duchas ni en áreas sumergidas en agua (es decir, albercas).
- P: ¿Qué otros materiales necesito para completar la instalación de azulejos?
- R: Además de SimpleMat, necesitará azulejos, boquilla, talocha para boquillas, espaciadores (ajustados al tamaño deseado de la junta de boquilla), tijeras, esponja, cubeta y una sierra o cortadora de azulejos.
- P: ¿Qué tipo de boquilla debo usar?
- R: SimpleMat ha sido diseñada para usarse con la boquilla SimpleGrout™ Pre-Mixed Grout, Polyblend® Grout o CEG-Lite™ Commercial 100% Solids Epoxy Grout. Todas las instalaciones de azulejos realizadas con SimpleMat deben emboquillarse dentro de las 24 horas de la colocación del azulejo.
- P: ¿Dónde puedo obtener ayuda en caso de necesitarla?
- R: En el interior de la caja encontrará una guía de instrucciones detalladas, o visite www.thesimplemat.com para obtener más información y ver videos que explican todo el procedimiento de instalación.

6. Disponibilidad y Costo

Comuníquese con el fabricante o visite custombuildingproducts.com para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	UNIDADES/ ENVASE	CANTIDAD/ PAQUETE
EE. UU.			
SM10R1	Láminas de 9" x 18" (23 x 45 cm)	9 láminas/ caja	6 cajas/ paquete
Canadá			
SM10	Láminas de 9" x 18" (23 x 45 cm)	9 láminas/ caja	6 cajas/ paquete

7. Garantía Limitada del Producto

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite custombuildingproducts.com.

8. Mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9. Servicios Técnicos

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite custombuildingproducts.com.

10. Sistema de Archivo

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

Productos Relacionados

SimpleGrout™ Pre-Mixed,
Polyblend® Grout
CEG-Lite™ Commercial 100% Solids Epoxy Grout

