

# LEVELQUIK® LATEX PRIMER

**1. Nombre del Producto**  
LevelQuik® Latex Primer

**2. Manufacturer**  
Custom Building Products  
13001 Seal Beach Blvd.  
Seal Beach, CA 90740-2757  
Customer Support: 800-272-8786  
Technical Services: 800-282-8786  
Fax: 800- 200-7765  
Email: contactus@cbpmail.net  
custombuildingproducts.com

**3. Product Description**  
Sellador/imprimador de látex que prepara las superficies para la aplicación de las capas de base autoniveladoras LevelQuik® o LevelLite®. Sella superficies porosas y mejora la adhesión de las capas de base.

#### LIMITACIONES

No aplique sobre superficies congeladas o cuando la temperatura sea inferior a 50°F (10°C).

#### EMPAQUE

- Botellas de 1 cuarto de galón (946 ml)
- Botellas de 1 galón (3.78 L)

#### 4. Datos Técnicos

##### NORMAS APLICABLES

Actualmente no existen normas para este material.

##### CONSIDERACIONES DEL MEDIOAMBIENTE

Custom Building Products es una empresa comprometida a cuidar el medioambiente tanto en sus productos fabricados como en sus prácticas de fabricación.

#### 5. Instalación

##### TRABAJO DE PREPARACIÓN

Preparación de la superficie:

Todas las superficies deben estar en buenas condiciones estructurales, limpias, secas y libres de contaminantes que puedan prevenir una buena adherencia. Todas las superficies a cubrir deben aceptar la penetración de agua. Los pisos de concreto liso, baldosas vidriadas existentes, terrazo o piedra pulida deben rasparse o escarificarse. Las superficies existentes de adhesivo rebajado deben prepararse correctamente. Consulte las instrucciones que figuran en el empaque o en las hojas de datos de las capas de base autoniveladoras LevelQuik o LevelLite.



#### MÉTODOS

##### Aplicación

Aplique el imprimador con un pincel, rodillo de felpa corta o una escoba suave. Aplique una capa delgada y pareja y permita que se seque hasta convertirse en una película transparente antes de aplicar las capas de base autoniveladoras LevelQuik o LevelLite.

##### Tiempo de secado

Hasta 2 horas.

##### Cobertura

TAMAÑO	COBERTURA
1 cuarto de galón (946 ml)	75 - 150 pies <sup>2</sup> (7 - 14 M <sup>2</sup> )
1 galón (3.78 L)	300 - 500 pies <sup>2</sup> (27.9 - 46.4 M <sup>2</sup> )

##### Limpieza

Limpie las herramientas con agua y jabón.

##### Almacenamiento

Guarde en un lugar seco y fresco. Evite su congelación.

#### SEGURIDAD

Contiene emulsión acrílica. Use guantes de caucho y protección para los ojos. Evite el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel. Lávese a fondo después de usar el producto. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos y consulte a un médico. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. Una vez seco, el material es extremadamente difícil de quitar.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO INGIERA.



## CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN

La instalación debe cumplir con los requisitos de todos los códigos aplicables, en la jurisdicción local, estatal y federal.

**6. Disponibilidad y Costo**

Comuníquese con el fabricante o visite [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com) para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	COLOR	ENVASE
EE. UU.	CPQT	1 cuarto de galón (0.946 L)	Blanco	Botella
EE. UU.	CP1	1 galón (3.78 L)	Blanco	Botella
Canadá	CCPQT	1 cuarto de galón (0.946 L)	Blanco	Botella
Canadá	CCP1	1 galón (3.78 L)	Blanco	Botella

**7. Garantía Limitada del Producto**

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro.

Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

**8. Mantenimiento**

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

**9. Servicios Técnicos**

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

**10. Sistema de Archivo**

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

**Productos Relacionados**

LevelQuik® Self-Leveling Underlayment

Levellite® Self-Leveling Underlayment

