



## FICHE SIGNALÉTIQUE

### Section 1 : IDENTIFICATION

#### 1.1 IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

**Nom du produit:** SimpleFix Ceramic Tile and Fixture Caulk  
**Code de produit:** Non disponible.

#### 1.2 UTILISATION RECOMMANDÉE DU PRODUIT CHIMIQUE ET RESTRICTIONS

**Utilisation:** Scellant.

#### 1.3 DÉTAILS DU FOURNISSEUR DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

**Nom/adresse:** Custom Building Products  
3490 Piedmont Rd Suite 1300  
Atlanta GA 30329

**Numéro de téléphone:** (562) 598-8808

#### 1.4 NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

**Numéro de téléphone d'urgence:** INFOTRAC 1-800-535-5053 (É-U et Canada)  
INTERNATIONAL + 1-352-323-3500

### Section 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

#### 2.1 CLASSEMENT DU PRODUIT CHIMIQUE CONFORMÉMENT À LA NORME OSHA HAZCOM 2012

##### Classe de risques

Carcinogénéicité 1A  
Toxicité ciblée sur un organe particulier - Exposition répétée 1

#### 2.2 ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE CONFORMÉMENT À LA NORME OSHA HAZCOM 2012

**Pictogramme de risques :**



**Mot indicateur:** Danger

**Mention de danger:** Peut provoquer le cancer. Risque avéré d'effets graves pour les poumons à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Ne pas respirer les fumées/vapeurs. Se laver les mains minutieusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

**Intervention:** En cas d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

**Entreposage:** Garder sous clef.

**Élimination:** Détruire le contenu ou le contenant selon toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.



## FICHE SIGNALÉTIQUE

### 2.3 RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

**Dangers autrement non classés:** Non applicable.

30 % du mélange est constitué d'ingrédient(s) à toxicité aiguë inconnue.

**Classement SIMDUT:**

Catégorie D2A - Cancérogénicité

Catégorie D2A - Toxicité chronique

**Symboles de danger SIMDUT:**



**Mot indicateur SIMDUT:** ATTENTION

### Section 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

#### 3.1 MÉLANGES

Ingrédient	NUMÉRO DE CAS	% en poids
Carbonate de calcium	1317-65-3	40 - 70
Silice cristalline, quartz	14808-60-7	15 - 40
1,2-Propylèneglycol	57-55-6	1 - 5
Dioxyde de titane	13463-67-7	0.5 - 1.5
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	64742-48-9	0.1 - 1
Noir de carbone	1333-86-4	0.1 - 1

Le pourcentage exact (concentration) de la composition a été omis à titre de secret commercial conformément au paragraphe (i) du § 1910.1200.

### Section 4 : MESURES DE PREMIERS SOINS

#### 4.1 DESCRIPTION DES MESURES DE PREMIERS SOINS

- Yeux:** En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles de contact si l'opération est aisée. Consulter immédiatement un médecin.
- Peau:** En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Retirer les vêtements/souliers contaminés. Laver les vêtements avant de les porter à nouveau. Si une irritation cutanée se développe et persiste, consulter un médecin.
- Inhalation:** En cas d'inhalation: s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin en cas de malaise.
- Ingestion:** Si le produit a été ingéré, ne PAS provoquer le vomissement à moins que ceci ait été demandé par du personnel médical. Ne jamais administrer quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Consulter un médecin.



## FICHE SIGNALÉTIQUE

### 4.2 LES SYMPTÔMES ET LES EFFETS LES PLUS IMPORTANTS, AIGUS ET DIFFÉRÉS

<b>Yeux:</b>	Peut irriter les yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort ou des douleurs, des clignements excessifs des paupières et des productions de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement.
<b>Peau:</b>	Peut irriter la peau. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, des dessèchements, une délipidation et gerçure de la peau.
<b>Inhalation:</b>	Peut causer l'irritation des voies respiratoires. Risque avéré d'effets graves pour les poumons à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
<b>Ingestion:</b>	Peut être nocif si avalé. Peut causer un malaise gastro-intestinal, des nausées ou des vomissements.

### 4.3 INDICATION DE TOUTE ATTENTION MÉDICALE IMMÉDIATE ET DE TRAITEMENTS SPÉCIAUX NÉCESSAIRES

<b>Remarque pour le médecin:</b>	Les symptômes peuvent ne pas apparaître immédiatement.
<b>Traitements spécifiques:</b>	En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette ou la fiche signalétique).

## Section 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

### 5.1 INFLAMMABILITÉ

<b>Inflammabilité:</b>	Ininflammable d'après les critères du SIMDUT/OSHA.
------------------------	--

### 5.2 AGENT D'EXTINCTION

<b>Agent d'extinction approprié:</b>	Poudre, eau pulvérisée, mousse, dioxyde de carbone.
<b>Agent d'extinction inapproprié:</b>	Non disponible.

### 5.3 DANGERS SPÉCIAUX RÉSULTANT DU PRODUIT CHIMIQUE

<b>Produits de combustion:</b>	Peut inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone, oxydes d'azote.
--------------------------------	---

#### Données sur les risques d'explosion:

**Sensibilité au choc:** Non disponible.

**Sensibilité à la décharge statique:** Non disponible.

### 5.4 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION SPÉCIAL ET PRÉCAUTIONS POUR LES POMPIERS

Rester en amont du vent par rapport à l'incendie. Porter un habit pare feu complet incluant un équipement de respiration (SCBA).

## Section 6 : MESURES CONTRE LES DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

### 6.1 PRÉCAUTIONS PERSONNELLES, ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION ET MESURES D'URGENCE

Porter les vêtements protecteurs recommandés dans la section 8. Isoler la zone de danger et interdire l'accès au personnel non protégé et non autorisé.

### 6.2 MÉTHODES ET MATÉRIAUX DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE

<b>Méthodes de confinement:</b>	Contenir et/ou absorber le déversement avec une substance inerte (par ex. du sable ou de la vermiculite) puis placer ensuite dans un conteneur adapté. Ne pas laisser s'écouler dans les égouts ni dans les cours d'eau. Utiliser l'équipement de protection personnelle (EPP) approprié.
---------------------------------	---



## FICHE SIGNALÉTIQUE

**Méthodes de nettoyage:** Déblayer la substance avec une pelle et la placer dans un conteneur de récupération. Ventiler la zone.

### Section 7 : MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

#### 7.1 PRÉCAUTIONS POUR UNE MANIPULATION SÉCURITAIRE

**Manipulation:** Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas avaler. Ne pas respirer les fumées/vapeurs. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. (Consulter la section 8)

**Conseils généraux d'hygiène:** Lessiver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer.

#### 7.2 CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR UN ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE, Y COMPRIS TOUTE INCOMPATIBILITÉ

**Entreposage:** Conserver hors de la portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans un endroit bien ventilé. Ne pas conserver à des températures dépassant 49 °C / 120 °F. Protéger du gel. (Consulter la section 10)

### Section 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

#### 8.1 PARAMÈTRES DE COMMANDE

##### Directives d'exposition

Ingrédient	Limite d'exposition en milieu de travail	
	OSHA-PEL	ACGIH-TLV
Carbonate de calcium	15 mg/m <sup>3</sup> (totale); 5 mg/m <sup>3</sup> (resp)	10 mg/m <sup>3</sup>
Silice cristalline, quartz	((10 mg/m <sup>3</sup> )/(%SiO <sub>2</sub> +2) TWA (resp)) ((30 mg/m <sup>3</sup> )/(%SiO <sub>2</sub> +2) TWA (totale)) ((250)/(%SiO <sub>2</sub> +5) mppcf TWA (resp))	0.025 mg/m <sup>3</sup>
1,2-Propylèneglycol	Non disponible.	Non disponible.
Dioxyde de titane	15 mg/m <sup>3</sup> (poussière totale)	10 mg/m <sup>3</sup>
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	Non disponible.	Non disponible.
Noir de carbone	3.5 mg/m <sup>3</sup>	3 mg/m <sup>3</sup>

#### 8.2 CONTRÔLES DE L'EXPOSITION

**Mesures d'ingénierie:** Aérer/ventiler les lieux pour garder l'exposition aux niveaux de poussières en suspension, émanations chimiques, fumée, etc., en dessous des limites permises.

#### 8.3 MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE

##### Équipement de protection individuelle:

**Protection des yeux et du visage:** Des lunettes de sécurité ou des protecteurs oculaires sont recommandés en utilisant le produit.

##### Protection de la peau:

**Protection des mains:** Utiliser des gants résistant aux produits chimiques.

**Protection du corps:** Porter un vêtement de protection approprié.



## FICHE SIGNALÉTIQUE

**Protection des voies respiratoires:** En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil de protection respiratoire retenu.

**Mesures générales de santé et de sécurité:** Ne pas manger, fumer ou boire là où la substance est manipulée, traitée ou stockée. Se laver les mains minutieusement avant de manger ou de fumer. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

### Section 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

#### 9.1 INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DE BASE

<b>Apparence:</b>	Pâte lisse.
<b>Couleur:</b>	Différentes couleurs.
<b>Odeur:</b>	Légèrement acrylique.
<b>Seuil d'odeur:</b>	Non disponible.
<b>État physique:</b>	Liquide.
<b>pH:</b>	7.0 – 9.0
<b>Point de fusion/point de congélation:</b>	Non disponible.
<b>Point initial d'ébullition et limite d'ébullition:</b>	Non disponible.
<b>Point d'éclair:</b>	> 93.3 °C (> 200 °F) (Coupelle fermée)
<b>Taux d'évaporation:</b>	Non disponible.
<b>Inflammabilité:</b>	Ininflammable.
<b>Limite inférieure d'inflammabilité/d'explosion:</b>	Non disponible.
<b>Limite supérieure d'inflammabilité/d'explosion:</b>	Non disponible.
<b>Pression de vapeur:</b>	Non disponible.
<b>Densité de vapeur:</b>	> 1 (Air = 1)
<b>Densité relative/gravité spécifique:</b>	1.50 – 1.70
<b>Solubilité:</b>	Non disponible.
<b>Coefficient de partage : n-octane/eau:</b>	Non disponible.
<b>Température d'inflammation spontanée:</b>	Non disponible.
<b>Température de décomposition:</b>	Non disponible.
<b>Viscosité:</b>	Non disponible.
<b>Propriétés explosives :</b>	Non disponible.
<b>Propriétés d'oxydation :</b>	Non disponible.
<b>COV, g/L :</b>	15 g/L (1.5%)



## FICHE SIGNALÉTIQUE

### Section 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

#### 10.1 RÉACTIVITÉ

Aucun dans les conditions normales d'utilisation.

#### 10.2 STABILITÉ CHIMIQUE

Stable dans les conditions normales d'entreposage.

#### 10.3 POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES

Aucun dans les conditions normales d'utilisation.

#### 10.4 CONDITIONS À ÉVITER

Chaleur. Matériaux incompatibles.

#### 10.5 SUBSTANCES INCOMPATIBLES

Bases fortes. Oxydants.

#### 10.6 PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX

Peut inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone, oxydes d'azote.

### Section 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### 11.1 INFORMATIONS CONCERNANT LES EFFETS TOXIQUES

**Voies d'exposition probables:** Contact avec la peau, contact avec les yeux, inhalation, et ingestion.

**Symptômes liés aux caractéristiques physiques/chimiques/toxiques:**

**Yeux:** Peut irriter les yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort ou des douleurs, des clignements excessifs des paupières et des productions de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement.

**Peau:** Peut irriter la peau. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, des dessèchements, une délipidation et gerçure de la peau.

**Ingestion:** Peut être nocif si avalé. Peut causer un malaise gastro-intestinal, des nausées ou des vomissements.

**Inhalation:** Peut causer l'irritation des voies respiratoires. Risque avéré d'effets graves pour les poumons à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**Toxicité aiguë:**

Ingrédient	CL50	DL50
Carbonate de calcium	Non disponible.	Oral 6450 mg/kg, rat
Silice cristalline, quartz	Non disponible.	Oral TD <sub>01</sub> 120 g/kg, rat
1,2-Propylèneglycol	Non disponible.	Oral 20000 mg/kg, rat Dermique 20800 mg/kg, lapin
Dioxyde de titane	Non disponible.	Oral >10000 mg/kg, rat Dermique >10000mg/kg, lapin
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	Non disponible.	Oral >5000 mg/kg, rat Dermique >3160 mg/kg, lapin
Noir de carbone	Non disponible.	Oral >15400 mg/kg, rat Dermique >3 g/kg, lapin

**FICHE SIGNALÉTIQUE**

Valeur globale calculée de toxicité aiguë chimique		
CL50 (inhalation)	DL50 (oral)	DL50 (dermique)
Non disponible.	>2000 mg/kg, rat	>2000 mg/kg, lapin

  

Ingrédient	Produits chimiques inscrits comme agent cancérogène ou potentiellement cancérogène (NTP, CIRC, OSHA ACGIH, CP65)*
Carbonate de calcium	Non listé.
Silice cristalline, quartz	G-A2, I-1, N-1, O, CP65
1,2-Propylèneglycol	Non listé.
Dioxyde de titane	G-A4, I-2B, O, CP65
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	Non listé.
Noir de carbone	G-A3, I-2B, O, CP65

\* Voir la section 15 pour plus d'information.

**11.2 DIFFÉRÉ, IMMÉDIAT ET EFFETS CHRONIQUES D'UNE EXPOSITION À COURT ET À LONG TERME**

<b>Corrosion/irritation cutanée:</b>	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
<b>Domage/irritation grave oculaire:</b>	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
<b>Sensibilisation des voies respiratoires:</b>	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
<b>Sensibilisation de la peau:</b>	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
<b>Exposition unique - STOT:</b>	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
<b>Effets chroniques:</b>	
<b>Cancérogène:</b>	Peut provoquer le cancer.
<b>Mutagenicité des cellules germinales:</b>	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
<b>Toxicité pour la reproduction:</b>	
<b>Développement:</b>	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
<b>Tératogénique:</b>	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
<b>Embryotoxicité:</b>	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
<b>Fertilité:</b>	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
<b>Expositions répétées - STOT:</b>	Risque avéré d'effets graves pour les poumons à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
<b>Risque d'aspiration:</b>	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.



## FICHE SIGNALÉTIQUE

**Produits toxicologiquement synergiques:** Non disponible.

**Renseignements additionnels:** Non disponible.

### Section 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

#### 12.1 ÉCOTOXICITÉ

**Toxicité aiguë/chronique:** Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

#### 12.2 PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ

Non disponible.

#### 12.3 POTENTIEL DE BIOACCUMULATION

**Bioaccumulation:** Non disponible.

#### 12.4 MOBILITÉ DANS LE SOL

Non disponible.

#### 12.5 AUTRES EFFETS NÉFASTES

Non disponible.

### Section 13 : ÉLIMINATION

#### 13.1 MÉTHODES POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

**Méthode d'élimination:** Ces matériaux doivent être éliminés dans le respect de toutes les réglementations locales, régionales, provinciales et fédérales.

**Autres méthodes d'élimination recommandées:** Non disponible.

### Section 14 : INFORMATIONS CONCERNANT LE TRANSPORT

#### 14.1 NUMÉRO ONU

**DOT**  
Non réglementé

**TMD**  
Non réglementé

#### 14.2 DÉSIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT DE L'ONU

**DOT**  
Non applicable.

**TMD**  
Non applicable.

#### 14.3 CLASSE DE RISQUES POUR LE TRANSPORT (ES)

**DOT**  
Non applicable.

**TMD**  
Non applicable.

#### 14.4 GROUPE D'EMBALLAGE

**DOT**  
Non applicable.

**TMD**  
Non applicable.

#### 14.5 RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Non disponible.





## FICHE SIGNALÉTIQUE

### 14.6 TRANSPORT EN VRAC CONFORMÉMENT À L'ANNEXE II DE LA CONVENTION MARPOL 73/78 ET LE RECUEIL IBC

Non disponible.

### 14.7 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'UTILISATEUR

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

## Section 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### 15.1 RÉGLEMENTATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT/MESURES LÉGISLATIVES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA CHIMISATION

**Canada** : ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique comprend toutes les informations requises du Règlement sur les produits contrôlés.

**É.-U.** : fiche signalétique préparée conformément à la norme sur la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses (CFR29 1910.1200) HazCom 2012

SARA Titre III				
Ingrédient	Section 302 (EHS) TPQ (lb)	Section 304 (EHS) RQ (lb)	CERCLA RQ (lb)	Section 313
Carbonate de calcium	Non listé.	Non listé.	Non listé.	Non listé.
Silice cristalline, quartz	Non listé.	Non listé.	Non listé.	Non listé.
1,2-Propylèneglycol	Non listé.	Non listé.	Non listé.	Non listé.
Dioxyde de titane	Non listé.	Non listé.	Non listé.	Non listé.
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	Non listé.	Non listé.	Non listé.	Non listé.
Noir de carbone	Non listé.	Non listé.	Non listé.	Non listé.

### Réglementations de l'État

#### Proposition 65 de la Californie:

Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'Etat de la Californie de causer le cancer. (Silice cristalline; Dioxyde de titane; Noir de carbone)

#### Inventaires mondiaux:

Ingrédient	Canada LIS/LES	États-Unis TSCA
Carbonate de calcium	LES	Oui.
Silice cristalline, quartz	LIS	Oui.
1,2-Propylèneglycol	LIS	Oui.
Dioxyde de titane	LIS	Oui.
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	LIS	Oui.
Noir de carbone	LIS	Oui.

#### NFPA-National Fire Protection Association (association nationale de protection contre les incendies):

Santé :	1
Incendie :	1
Réactivité :	0



## FICHE SIGNALÉTIQUE

HMIS-Hazardous Materials Identification System (système d'identification des matières dangereuses):	
Santé:	1*
Incendie:	1
Risque Physique:	0

ÉVALUATION DES DANGERS : 0 = minime, 1 = faible, 2 = modéré, 3 = sévère, 4 = extrême

### AGENCE DE SOURCE DES CLASSEMENTS CANCÉRIGÈNES:

**CP65** Proposition 65 de la Californie

**OSHA (O)** Occupational Safety and Health Administration (OSHA - Direction générale de la sécurité et de la santé au travail).

**ACGIH (G)** American Conference of Governmental Industrial Hygienists (conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux).

- A1 - Agent cancérigène pour les humains - confirmé.
- A2 - Agent cancérigène pour les humains - soupçonné.
- A3 - Agent cancérigène pour les animaux.
- A4 - Ne peut pas être classé comme cancérigène pour les humains.
- A5 - N'est pas soupçonné comme cancérigène pour les humains.

**CIRC (I)** Centre International de Recherche sur le Cancer.

- 1 - L'agent (mélange) est cancérigène pour les humains.
- 2A - L'agent (mélange) est probablement cancérigène pour les humains; il existe peu de preuves de cancérigénicité chez l'humain et suffisamment de preuves de cancérigénicité chez les animaux de laboratoire.
- 2B - L'agent (mélange) est probablement cancérigène pour les humains; il existe peu de preuves de cancérigénicité chez l'humain en l'absence de preuves suffisantes de cancérigénicité chez les animaux de laboratoire.
- 3 - L'agent (mélange, circonstance d'exposition) ne peut pas être classé quant à sa cancérigénicité pour l'humain.
- 4 - L'agent (mélange, circonstance d'exposition) n'est probablement pas cancérigène pour l'humain.

**NTP (N)** National Toxicology Program (programme national de toxicologie).

- 1 - Connus pour être cancérigène.
- 2 - Raisonnablement anticipé être cancérigène.

### Section 16 : RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

**Date de préparation:** Jan 30, 2015

**Version:** 2.0

**Date de révision:** Jan 30, 2015

**Clause de non-responsabilité :** Les renseignements et les recommandations dans ce document sont basés sur les données que l'on croit correctes. Toutefois, aucune garantie ou engagement, formel ou donné à entendre, n'est fait par rapport à ces renseignements. Nous n'acceptons aucune responsabilité et nous déclinons toute responsabilité pour tout effet néfaste qui pourrait être engendré suite à l'exposition à la silice dans nos produits.

**Préparé pour :** Custom Building Products

## Fin de la fiche signalétique