

# Galon pour joints RedGuard®

## 1 Nom du produit

Galon pour joints RedGuard®

## 2 Fabricant

Soutien technique de  
Custom Building Products  
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3  
Santa Fe Springs, CA 90670  
Service à la clientèle : 800-272-8786  
Soutien technique : 800-282-8786  
Télec. : 800-200-7765  
Courriel : [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)  
[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3 Description du produit

Le galon pour joints RedGuard® est une façon rapide et facile de couvrir les jointures et les changements de plan lors de la pose de la membrane de découplage RedGuard® pour fournir une imperméabilisation et une protection contre la vapeur d'eau.

### Principales caractéristiques

- Requis pour une installation imperméable d'une membrane de découplage RedGuard®
- Pour les jointures et les changements de plan
- Partie d'un système de contrôle de barrière d'imperméabilisation/contre la vapeur pour les planchers

### Types de carrelage convenable

Convient à tous les types de carrelage

### Substrats adéquats

Utiliser seulement sur les jointures de la membrane de découplage RedGuard®

### Tailles

- Rouleau de 120 mm x 5 m (4,7 po x 16,25 pi)
- Rouleau de 150 mm x 30 m (6 po x 98,5 pi)

### Avantages du produit dans la pose

- Protection étanche à 100 % pour les substrats.
- Facile à couper et à ajuster
- Convient pour tous les types de carreaux
- À utiliser avec des mortiers-colles modifiés aux polymères

### Limites au produit

Le galon pour joints RedGuard® n'est pas conçu pour une utilisation sans un substrat adéquat qui peut soutenir la pose du plancher fini.

## 4 Considérations environnementales des données techniques

CUSTOM® Building Products est engagé à la responsabilité environnementale dans la production des produits et dans les pratiques de fabrication. L'utilisation de ce produit peut contribuer à la certification LEED®.



## 5 Instructions concernant l'application du produit

Poser la membrane de découplage RedGuard® selon les instructions du produit. Pour minimiser la durée d'installation, mesurer et couper la galon pour joints à la bonne grandeur grâce à un couteau tout-usage avant de mélanger le mortier-colle pour la pose. Une fois la membrane installée, poser le mortier-colle dans le haut de la membrane de découplage où le galon pour joints sera posé. À l'aide du côté plat d'une truelle ou d'un couteau à jointer, insérer le galon pour joints RedGuard® dans le mortier-colle toujours humide. En appuyant fermement, travailler la truelle ou le couteau à jointer à des angles hors et loin du centre en prenant soin de faire ressortir tout air piégé lors de la pose du galon pour joints.

### Protection :

Si le carrelage ou la pierre ne sont pas posés immédiatement après le durcissement, protéger l'application des dommages de la circulation importante. Protéger de la pluie et de la météo difficile pendant 72 heures après l'application. Si des délais supérieurs à 72 heures sont prévus, couvrir la zone avec du papier feutre. Veiller à ce que la sous-couche ne soit pas salie ni percée durant et après l'application.

### Nettoyage de l'équipement :

Nettoyer les outils et les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

### Précautions pour la santé

Porter des gants imperméables et des protections des yeux lors de l'utilisation de ce produit. Éviter tout contact avec les yeux et tout contact prolongé avec la peau. Lavez les mains à fond après manipulation. En cas de contact avec les yeux : rincer soigneusement avec de l'eau durant plusieurs minutes; retirer les lentilles de contact s'il est aisé de le faire; continuer à rincer. Solliciter immédiatement un avis médical si les symptômes sont importants ou s'ils persistent. N'ingérez pas. TENEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

### Conformité aux codes du bâtiment

L'installation doit être conforme aux exigences de toutes les juridictions locales, étatiques/provinciales et fédérales applicables.

## 6 Disponibilité et coût

Lieu	Code de l'article	Taille	Conditionnement
États-Unis	RGST5	11,9 cm x 4,95 m (4,7 po x 16,25 pi)	6 rouleaux par caisse
États-Unis	RGST30-EA	15,2 cm x 30,0 m (6 po x 98,5 pi)	1 rouleau per caisse



# Galon pour joints RedGard®

---

## 7 Garantie du produit

CUSTOM® Building Products garantit à l'acheteur original que ce produit est exempt de défauts dans le matériau et la main-d'œuvre selon une utilisation normale et adéquate pendant une période d'un an suivant la date d'achat originale. L'unique responsabilité de CUSTOM selon la présente garantie est limitée au remplacement du produit. Certains États, pays ou territoires ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, donc la limitation ou l'exclusion ci-haut peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie ne s'étendra pas à tout produit qui a été modifié de quelque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les instructions imprimées de CUSTOM. CUSTOM ne fournit aucune garantie expresse ou implicite. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'un pays ou territoire à l'autre. Cette garantie n'est pas transférable.

## 8 Maintenance du produit

Le produit adéquatement installé n'exige aucune maintenance spéciale. Ne pas utiliser comme surface d'usure.

## 9 Renseignements sur le soutien technique

Pour l'assistance technique, communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800 272-8786 ou visitez le [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

## 10 Système de remplissage

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible du fabricant sur demande.

---

### Produits associés

Membrane de découplage RedGard®



**CUSTOM**®