

**PRISE
RAPIDE**

REDGARD[®] SPEEDCOAT[®]

Membrane d'étanchéité à durcissement rapide

**Économisez des jours,
pas seulement des
heures, sur la réalisation
d'une douche.**



Nouveau



CUSTOM[®]

TILE INSTALLATION SYSTEMS



REDGARD® SPEEDCOAT®

Membrane d'étanchéité à durcissement rapide

RedGuard® SpeedCoat® est une nouvelle formule révolutionnaire. Sa technologie de cure de réticulation par l'humidité permet des délais de cure plus rapide, même par temps froid ou humide. Convenant à la réalisation de douches dans le cadre privatif ou collectif, la membrane RedGuard SpeedCoat crée une barrière d'étanchéité continue, offrant une adhésion remarquable pour les sols carrelés ou en pierre. Elle colle directement à la plomberie des siphons en métal, en PVC, ABS et en acier inoxydable.

Elle satisfait les normes de l'Uniform Plumbing Code pour une utilisation comme bac de douche; répertoriée par IAPMO R&T, fichier 4244 UPC®, ICC-ES ESR1413

- Temps de cure exceptionnellement rapide (une couche sèche en une heure à peine)
- Technologie de cure de réticulation par l'humidité — Idéal par temps chaud/humide ou froid/humide
- Un seau d'un gallon imperméabilise une douche de taille ordinaire
- Le rendement pour un seau d'un gallon est le même que celui obtenu avec 3,5 gallons pour une membrane d'étanchéité traditionnelle
- Parfait sur les lits de mortiers fraîchement réalisés



Caractéristiques clés

- Membrane d'étanchéité liquide prête à l'emploi
- Figure sur la liste de l'IAPMO des membranes pour receveurs de douche

Avantages de l'installation du produit

- Réduit le temps de cure avec une formule de séchage exceptionnellement rapide
- À peine une heure de cure suivant l'application de la dernière couche pour permettre rapidement de tester l'étanchéité ou de poser les carreaux
- Efficace dans des « conditions difficiles » d'humidité élevée et par temps froid ou très chaud
- Facile à appliquer au rouleau ou à la taloche
- Convient aux ouvrages de collectivité haut trafic
- Satisfait les spécifications de l'Uniform Plumbing Code pour une utilisation comme membrane de bac de douche.
- Peut être appliqué sur du béton jeune

Supports admis

- Béton, mortier ciment, maçonnerie
- Panneaux d'appui en ciment

Conditionnements

	Code d'article	Taille
É.U.	RGSC1-2	Seau 1 gallon (3,78 l)
Canada	CRGSC1-2	Seau 1 gallon (3,78 l)

Rendement moyen*

	Bac de douche IAPMO		Imperméabilisation générale	
	Couches	Rendement	Couches	Rendement
Sur Mortier de forme de pente à prise rapide CUSTOM SpeedSlope® ; ou sur panneaux d'appui WonderBoard® Lite ou autres surfaces en béton lisse	2	10.2 m ² (110 pi ²)	1	20.4 m ² (220 pi ²)
Sur lits de mortier de ciment Portland	2	6 m ² (65 pi ²)	1	12 m ² (130 pi ²)

*Tableau fourni à des fins d'estimation. Le rendement est fonction des pratiques de mise en œuvre et des conditions sur le chantier. Utiliser le calculateur de matériaux sur le site CustomBuildingProducts.com ou communiquer avec le service technique de CUSTOM au 800-282-8786.

Comparaison entre le système de douche à cure rapide Redgard® SpeedCoat® et une membrane d'étanchéité traditionnelle liquide

Système à cure rapide pour douche RedGard® SpeedCoat®	Membrane d'étanchéité liquide traditionnelle
Cure par réaction à l'humidité dans l'air avec un temps de cure généralement d'une heure Le produit marche mieux par temps froid et humide	Cure par évaporation de l'eau et prend généralement 24 heures avant de pouvoir procéder à un test d'étanchéité
Le produit nécessite deux couches de 6 mils chacune ou il peut être appliqué en feuil plus mince pour la première couche et plus épais pour la seconde couche, à condition que l'épaisseur totale soit de 12 mils	Nécessite deux couches uniformes devant être appliquées à 90° pour sécher uniformément S'applique en feuil de 20 à 25 mils par couche
1 seau de 1 gallon couvre jusqu'à 20,4 m ² (220 pi ²)	3,5 gallons couvrent jusqu'à 19,5 m ² (210 pi ²)
Produit servant uniquement à l'imperméabilisation	Peut servir à l'imperméabilisation et à la réduction des fissures.

Pour de plus amples renseignements ou la vidéo des produits, visitez notre site Web : CustomBuildingProducts.com



Économisez des jours, pas seulement des heures, sur la réalisation d'une douche.

Nouveau! Système de douche CUSTOM SpeedSlope® avec membrane Redgard® SpeedCoat® à cure rapide		Membrane d'étanchéité liquide traditionnelle*	
Mise en œuvre du SpeedSlope	30 minutes	Réalisation du lit de mortier	30 Minutes
Temps de cure du SpeedSlope	1 heure	Temps de cure du lit de mortier	18 à 24 heures
Réalisation du SpeedCoat par couche	30 minutes	Réalisation de la membrane par couche	30 Minutes
Temps de cure du SpeedCoat par couche	1 heure	Temps de cure de la membrane par couche	2 à 24 heures
Prêt à carreler	Temps total 3 heures	Prêt à carreler	2 à 3 jours

*Estimé pour une application d'une couche. Les délais sont approximatifs et peuvent varier selon les pratiques de mise en œuvre et les conditions sur le chantier.

Le fait d'utiliser conjointement RedGuard® SpeedCoat® et SpeedSlope® élimine pratiquement les délais d'attente généralement associés à la cure/prise des produits pour la réalisation de douches. L'élimination de ces délais permet une plus grande productivité, ce qui se traduit en économies pour les entrepreneurs. Économisez des jours, pas seulement des heures, sur les travaux de réalisation de douche avec la membrane RedGuard SpeedCoat!



SpeedSlope® Rapid Setting Sloping Mortar

Utiliser conjointement la membrane RedGard® SpeedCoat® et le Mortier forme de pente à prise rapide SpeedSlope® pour un système de préparation de douche à cure super rapide.

Caractéristiques clés

- Lit de mortier prémélangé, modifié aux polymères — il suffit d'ajouter de l'eau et de malaxer
- Prise rapide - permet la pose du carrelage une à deux heures après
- Satisfait les exigences ANSI A108.1
- Parfait pour les formes de pente de douche
- Peut être utilisé pour des mises en œuvre en milieu humide ou sec
- Parfait pour les ragréages profonds du sol.
- Fini lisse exceptionnel

Supports admis

- Béton et surfaces maçonnées intérieures ou extérieures
- Anciens finis et supports adéquatement préparés ou recouverts avec un primaire d'accrochage
- Contreplaqué d'extérieur avec treillis (surfaces sèches uniquement)
- Membrane d'étanchéité à cure rapide RedGard SpeedCoat®
- Membrane d'étanchéité et de prévention des fissures RedGard®
- Panneaux d'appui WonderBoard® Lite et plaques ciment



Sélectionnez un système de produits de préparation, de pose et de jointoyage bénéficiant de la garantie et CUSTOM pour garantir vos travaux de carrelage à vie, y compris les carreaux, le matériel et la main d'œuvre. Consultez notre site Web pour de plus amples renseignements.

©2018 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM® et les logos de produits mentionnés sont des marques de commerce déposées de Custom Building Products, Inc. CUSTOM se réserve le droit à toute modification à tout moment sans préavis. Visitez custombuildingproducts.com pour consulter les fiches techniques et signalétiques des produits.

Custom Building Products
800-272-8786
custombuildingproducts.com
FSCB16 12/17R



CUSTOM®

TILE INSTALLATION SYSTEMS