

Aqua Mix® Grout Release

1 Nom du produit

Aqua Mix® Grout Release

2 Fabricant

Soutien technique de
CUSTOM Building Products
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la clientèle : 800-272-8786
Soutien technique : 800-282-8786
Télécopieur : 800-200-7765
Courriel : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Un revêtement pré-coulis temporaire soluble dans l'eau. Il protège le coulis et le mortier contre les taches et facilite le nettoyage du coulis.

Principales caractéristiques

- Revêtement pré-coulis temporaire soluble dans l'eau.
- Protège le coulis et le mortier des taches.
- L'installation facilite le nettoyage

Restrictions du produit

- Éviter l'accumulation du masque dans les joints du coulis
- Ne pas utiliser de solution acide pour le nettoyage, car l'acide peut réagir avec le masque par coulis et former un résidu cristallin sur la surface
- Ce produit peut décolorer certains carreaux ou certaines pierres de couleur claire

4 Considérations environnementales des données techniques

Conforme à toutes les normes EPA fédérales et SCAQMD pour les COV

5 Instructions concernant l'application du produit

PORTER DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.

Lire entièrement l'étiquette avant utilisation. Appliquer une couche de Grout Release à l'aide d'un applicateur-mousse, d'un rouleau à peinture à texture dense ou d'une brosse jusqu'à ce que 100 % de la surface soit couverte. Laisser sécher 30 minutes avant d'appliquer le coulis. Suivre les instructions du fabricant pour l'application du coulis. Les résidus du produit doivent être retirés comme on nettoierait normalement du coulis. Si des résidus restent sur la surface, les enlever à l'aide d'Aqua Mix® Heavy-Duty Tile & Grout Cleaner. Pour la plupart des surfaces poreuses lisses, une couche de scellant peut remplacer Grout Release avant d'appliquer le coulis.

Nettoyage de l'équipement

Nettoyer les outils à l'eau avant que le produit ne sèche.

Précautions pour la santé

PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ. PEUT IRRITER LA PEAU ET LES YEUX.
Porter une protection cutanée et oculaire. Contient de la diéthanolamine. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer à l'eau savonneuse. Si l'irritation persiste, demander une aide médicale. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir et demander une aide médicale. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



6 Disponibilité et coût

Lieu	Code de l'article	Taille	Conditionnement
ÉTATS-UNIS	010772-4	946 ml (1 qt)	Bouteille
ÉTATS-UNIS	010773	3,8 l (1 gal)	Bouteille
ÉTATS-UNIS	010774	19 l (5 gal)	Seau
Canada	C010772-4	946 ml (1 qt)	Bouteille
Canada	C010773	3,8 l (1 gal)	Bouteille

7 Garantie du produit

CUSTOM® Building Products garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. L'unique responsabilité de CUSTOM® selon la présente garantie est limitée au remplacement du produit. Certains États, pays ou territoires ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-haut peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie ne s'étendra pas à tout produit qui a été modifié de quelque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les instructions imprimées de CUSTOM®. Custom® ne fournit aucune garantie expresse ou implicite. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'un pays ou territoire à l'autre. Cette garantie n'est pas transférable.

8 Maintenance du produit

Correctement utilisé, le produit ne nécessite aucun entretien particulier.

9 Renseignements sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800-282-8786 ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10 Système de classement

D'autres renseignements sur le produit sont disponibles sur demande auprès du fabricant.

Teneur en COV

COV maximum : Moins de 0,01 %



CUSTOM®

Aqua Mix® Grout Release

Manipulation et stockage

- Bien fermer le récipient après chaque utilisation
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine
- Conserver et utiliser à des températures comprises entre 7,2 et 29,4 °C (45-85°F)
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas réutiliser le récipient ou l'emballage et jeter avec les ordures ménagères ou recyclables



CUSTOM®

Aqua Mix® Grout Release

Couverture

TAILLE	Couverture min.	Couverture max.
3,78 l (1 gal)	28 m ² (300 pi ²)	55 m ² (600 pi ²)