

Aqua Mix® Ex-Treme®

1 Nom du produit

Aqua Mix® Ex-Treme®

2 Fabricant

Soutien technique de
CUSTOM Building Products
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la clientèle : 800-272-8786
Soutien technique : 800-282-8786
Télécopieur : 800-200-7765
Courriel :
contactus@cbpmail.net custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Un nettoyant acide très visqueux non inflammable conçu pour éliminer des années de décoloration due à la pollution de l'air ou à l'accumulation de carbone, les taches de fumée, suie, terre rouge et rouille. Il s'agit d'une alternative plus sûre aux acides abrasifs classiques.

Principales caractéristiques

- Retire les dépôts minéraux, les taches de rouille et de terre rouge.
- Alternative plus sûre aux acides abrasifs classiques
- Élimine les taches d'hydrocarbure, de fumée et de suie

Utilisations

Pierre naturelle non polie, dalles en béton, surfaces de maçonnerie, céramique, porcelaine, coulis, carreaux de carrière, Saltillo, terracotta et autres carreaux et pierres résistant à l'acide.

Restrictions du produit

- Ne pas utiliser sur des pierres polies, sensibles à l'acide (telles que le marbre et le calcaire)
- Ne pas laisser le produit entrer en contact avec une surface non recommandée
- Ne pas mélanger avec des nettoyants à l'ammoniac, tels que l'eau de javel, car cela produira des émanations nocives
- Les acides de tout genre peuvent marquer, éclaircir ou changer la couleur des matériaux cimentaires, des vernis métalliques et de certaines pierres naturelles comme le marbre et le calcaire

4 Données techniques

Tableau des propriétés techniques

- pH 2-3
- Conforme à toutes les normes EPA fédérales et SCAQMD pour les COV

5 Instructions

Préparation générale de la surface

Faire un essai sur une petite surface en suivant les instructions d'application pour déterminer si les résultats sont ceux souhaités.

Application du produit

PORTER DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.

Lire entièrement l'étiquette avant utilisation. Retirer les débris volants. Mouiller préalablement la surface à l'eau et retirer l'excès avant d'appliquer la solution. Mélanger Ex-Treme® de la manière suivante :



DÉPÔT LÉGER : Mélanger 1 dose de nettoyant pour 4 doses d'eau.

DÉPÔT MOYEN : Mélanger 1 dose de nettoyant pour 2 doses d'eau.

DÉPÔT IMPORTANT : Utiliser non dilué.

Appliquer généreusement la solution à l'aide d'un rouleau à peinture, d'une brosse ou d'une éponge. Laisser reposer jusqu'à 30 minutes. NE PAS LAISSER LA SOLUTION SÉCHER EN SURFACE. Appliquer une dose supplémentaire de solution en cas de séchage. Remuer avec une brosse à récurer, puis rincer abondamment à l'eau claire. Pour les surfaces verticales, un tuyau d'arrosage ou un nettoyeur à haute pression peut être utilisé pour rincer la zone. Éliminer la solution sale à la vadrouille ou à l'autolaveuse. Les dépôts importants peuvent nécessiter des applications supplémentaires et des temps d'action plus longs.

Nettoyage de l'équipement

Nettoyer les outils à l'eau avant que le produit ne sèche.

Précautions pour la santé

PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ. PEUT IRRITER LA PEAU ET LES YEUX. Porter une protection cutanée et oculaire. Contient du glycol ether PNB, de l'acide oxalique et de l'acide glycolique. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer à l'eau savonneuse. Si l'irritation persiste, demander une aide médicale. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir et demander une aide médicale. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

6 Disponibilité et coût

Lieu	Code de l'article	Taille	Conditionnement
ÉTATS-UNIS	100991*	3,8 l (1 gal)	Bouteille
Canada	C100991*	3,8 l (1 gal)	Bouteille

*Indique un article en commande spéciale



CUSTOM®

Aqua Mix® Ex-Treme®

7 Garantie du produit

CUSTOM® Building Products garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. L'unique responsabilité de CUSTOM® selon la présente garantie est limitée au remplacement du produit. Certains États, pays ou territoires ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-haut peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie ne s'étendra pas à tout produit qui a été modifié de quelque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les instructions imprimées de CUSTOM®. Custom® ne fournit aucune garantie expresse ou implicite. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'un pays ou territoire à l'autre. Cette garantie n'est pas transférable.

8 Maintenance du produit

Correctement utilisé, le produit ne nécessite aucun entretien particulier.

9 Renseignements sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800-282-8786 ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10 Système de remplissage

D'autres renseignements sur le produit sont disponibles sur demande auprès du fabricant.

Teneur en COV

Aucun COV

Manipulation et stockage

- Bien fermer le récipient après chaque utilisation
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine
- Conserver et utiliser à des températures comprises entre 7,2 et 29,4 °C (45-85°F)
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas réutiliser le récipient ou l'emballage et jeter avec les ordures ménagères ou recyclables

Produits associés

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold



Aqua Mix® Ex-Treme®

Couverture

TAILLE	Couverture min.	Couverture max.	
3,78 l (1 gal)	19 m ² (200 pi ²)	93 m ² (1 000 pi ²)	Selon la dilution.

**CUSTOM®**