

Aqua Mix® SameDay™ Grout Sealer

1 Nom du produit

Aqua Mix® SameDay™ Grout Sealer

2 Fabricant

Soutien technique de
CUSTOM Building Products
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la clientèle : 800-272-8786
Soutien technique : 800-282-8786
Télécopieur : 800-200-7765
Courriel :
contactus@cbpmail.net custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Un scellant par aérosol, sans reflet, produisant un effet naturel, à base d'eau, non inflammable et muni d'une buse à 360 ° spécialement formulé pour le coulis. Ce vaporisateur innovant est un moyen rapide et facile d'appliquer un scellant pour coulis. SameDay Grout Sealer peut être appliqué seulement 2 heures après le coulis, faisant du scellement un processus efficace et économique. La buse à vaporisation facile met plus de scellant sur le coulis.

Principales caractéristiques

- Application par aérosol facile
- Effet naturel sans reflet
- Formule ininflammable et sûre

Types de carreaux adaptés

- Les joints de coulis poreux cimentaires avec et sans sable pour la pose de carreaux de céramique et de porcelaine
- Efficace pour les applications intérieures et extérieures

Restrictions du produit

- Ne pas laisser le scellant entrer en contact avec une surface non recommandée
- Le scellant n'empêchera pas l'usure ni la gravure de la surface par des acides

4 Considérations environnementales des données techniques

Conforme à toutes les normes EPA fédérales et SCAQMD pour les COV

5 Instructions

Préparation générale de la surface

La surface doit être sèche, propre et dépourvue de cire, scellant ou finition. TileLab® Heavy-Duty Stripper & Cleaner ou Aqua Mix® Heavy-Duty Tile & Grout Cleaner nettoieront la surface ou décaperont les finitions à base de cire et d'acrylique. Protéger les surfaces avoisinantes. Tester le produit dans une zone discrète pour s'assurer que les résultats sont ceux souhaités.

Les applications extérieures doivent répondre aux conditions d'humidité — CUSTOM pour plus de détails.

Application du produit

PORTER DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.



Lire entièrement l'étiquette avant utilisation. Protéger toutes les surfaces environnantes. BIEN AGITER avant utilisation. Pour les nouvelles installations, le scellant peut être appliqué aussi rapidement que 2 heures après l'application du coulis. Les joints de coulis doivent être propres, secs et exempts de scellants ou de revêtements existants. Retourner l'aérosol et placer la buse en direction du coulis et maintenir la buse à 45-60 cm (18-24 po) de la surface. Appuyer sur la buse vers l'avant et vaporiser le long des lignes de coulis. REMARQUE : Veiller à SÉCHER complètement la surface dans les 5 minutes suivant chaque application à l'aide de serviettes sèches en microfibrilles, en coton ou en papier. Si au moins deux couches sont appliquées, laisser sécher pendant au moins trente minutes entre les couches. Veiller à ne pas frotter directement le coulis frais si un scellant est appliqué le même jour que le coulis. Après deux heures, procéder à un test pour déterminer si la surface est complètement scellée en y versant des gouttes d'eau. Si l'eau est absorbée, appliquer une couche supplémentaire. Attendre 3 heures et répéter le test. Prêt pour la circulation 2 heures après la couche finale. Conserver la surface sèche pendant 24 heures après l'application. Peut être réappliqué au besoin pour jointoyer des joints propres et secs.

Temps de séchage

- Prévoir un temps de séchage de 30 minutes entre les couches.
- Prêt pour une circulation piétonnière en 2 heures.
- Conserver la surface sèche pendant 24 heures.
- Séchage complet au bout de 24 heures.

Nettoyage de l'équipement

Nettoyer les outils avec du diluant à peinture immédiatement après utilisation.

Précautions pour la santé

PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ. PEUT IRRITER LA PEAU ET LES YEUX. Porter une protection cutanée et oculaire. Ne pas respirer les vapeurs ou les émanations. Contient de l'octyltriéthoxysilane. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer à l'eau savonneuse. En cas d'irritation des voies respiratoires, emmener la personne à l'air frais. Si l'irritation persiste, demander une aide médicale. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. Demander de l'aide médicale.

6 Disponibilité et coût

Lieu	Code de l'article	Taille	Conditionnement
ÉTATS-UNIS	100557	15 Oz. (444 ml)	Aérosol
Canada	C100557	15 Oz. (444 ml)	Aérosol



CUSTOM®

Aqua Mix® SameDay™ Grout Sealer

7 Garantie du produit

CUSTOM® Building Products garantit à l'acheteur original que ce produit est exempt de défauts dans le matériau et la main-d'œuvre selon une utilisation normale et adéquate pendant une période d'un an suivant la date d'achat originale. L'unique responsabilité de CUSTOM selon la présente garantie est limitée au remplacement du produit. Certains États, pays ou territoires ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-haut peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie ne s'étendra pas à tout produit qui a été modifié de quelque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les instructions imprimées de CUSTOM.

CUSTOM ne fournit aucune garantie expresse ou implicite. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'un pays ou territoire à l'autre. Cette garantie n'est pas transférable.

8 Maintenance du produit

Ne pas utiliser de nettoyant contenant de l'ammoniaque, de l'acide ou de l'eau de javel. Utiliser un nettoyant neutre TileLab® ou Aqua Mix® approprié. Les carreleurs recommandent de procéder à un contrôle régulier des surfaces scellées. Appliquer quelques gouttes d'eau sur la surface. Si l'eau pénètre, l'application d'une couche de scellant supplémentaire sera nécessaire pour en assurer la performance optimale.

9 Renseignements sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800-282-8786 ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10 Système de remplissage

D'autres renseignements sur le produit sont disponibles sur demande auprès du fabricant.

Usure prévue

- Variera en fonction de la dureté, de la texture, de la nature et de l'usure de la surface, de la circulation et du type de produits d'entretien utilisés.
- Les conditions climatiques, les méthodes de nettoyage abrasives, les nettoyants très alcalins, acides ou à base de solvants auront un impact sur l'usure
- L'usure de tout scellant dépend de nombreux facteurs environnementaux et de l'utilisation prévue. Lire notre bulletin technique, TB84, sur notre site web pour en savoir plus.

Manipulation et stockage

- Bien fermer le contenant après chaque utilisation.
- Conserver dans le récipient d'origine.
- Entreposer loin de sources de chaleur.
- Conserver et utiliser à des températures entre 7,2° C et 29,4° C.

Produits associés

Aqua Mix® AquaShield™ Cleaner & Resealer

Aqua Mix® AquaKleen™

Aqua Mix® Concentrated Stone & Tile Cleaner



CUSTOM®

Aqua Mix® SameDay™ Grout Sealer

Couverture

Taille	Couverture min.	Couverture max.
Aérosol de 15 oz (444 ml)	28 m ²	46 m ² (500 ft ²)



CUSTOM®