

# Aqua Mix® Sulfamic Acid Crystals

## 1 Nom du produit

Aqua Mix® Sulfamic Acid Crystals

## 2 Fabricant

Soutien technique de  
CUSTOM Building Products  
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3  
Santa Fe Springs, CA 90670  
Service à la clientèle : 800-272-8786  
Soutien technique : 800-282-8786  
Télécopieur : 800-200-7765  
Courriel :  
contactus@cbpmail.net [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3 Description du produit

Un acide sulfamique granulaire à dissoudre dans l'eau. Enlève les résidus de coulis et de mortier, les dépôts de rouille et de minéraux y compris l'efflorescence.

### Principales caractéristiques

- Enlève les résidus de coulis et de mortier séchés
- Dissout les taches de rouille, l'efflorescence et d'autres dépôts minéraux

### Utilisations

La pierre naturelle résistante à l'acide, comme le granite et l'ardoise, la céramique, la porcelaine, le carreau de grès sésame et le coulis.

### Restrictions du produit

- Ne pas laisser le produit entrer en contact avec une surface non recommandée
- Ne pas mélanger avec d'autres produits nettoyants
- Non recommandé pour le carreau très poreux, comme le Saltillo
- Les acides de tout genre peuvent graver, éclaircir ou changer la couleur du matériau cimentaire, des glaçures métalliques et de la pierre naturelle comme le marbre, le calcaire, le travertin et certains basaltes

## 4 Données techniques

### Tableau des propriétés techniques

Conforme à toutes les normes EPA fédérales et SCAQMD pour les COV

## 5 Instructions concernant l'application du produit

### PORTER DES GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.

Lire entièrement l'étiquette avant utilisation. Laissez le coulis nouvellement posé durcir pendant au moins 10 jours. Balayer, aspirer ou essuyer la surface. Prémouiller la surface avec de l'eau. Mélanger des cristaux d'acide sulfamique de la manière suivante :

NETTOYAGE LÉGER À NORMAL : Mélanger 150 g (1/2 tasse) de cristaux à un gallon d'eau. Mélanger les cristaux jusqu'à dissolution.

NETTOYAGE LOURD : Mélanger 225 g (3/4 tasse) de cristaux à un gallon d'eau. Mélanger les cristaux jusqu'à dissolution.

Appliquer une solution avec une lavette ou une éponge. Laisser reposer pendant 1 à 2 minutes. Agiter avec une brosse à récurer ou un tampon à récurer en nylon blanc. Ne pas laisser la solution sécher en surface. Rincer abondamment avec de l'eau propre, en agitant avec une brosse ou un tampon à récurer pour éviter de retirer de l'acide. Rincez de nouveau de la même manière pour assurer le retrait de l'acide.



## Nettoyage de l'équipement

Nettoyer les outils à l'eau avant que le produit ne sèche.

## Précautions pour la santé

CORROSIF. CAUSE DES BRÛLURES. DANGEREUX EN CAS D'INGESTION. Porter une protection cutanée et oculaire. Ne pas respirer la poussière. Contient de l'acide sulfamique. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer à l'eau savonneuse. En cas d'irritation des voies respiratoires, exposer à l'air libre. Si l'irritation persiste, demander une aide médicale. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir et demander une aide médicale. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

## 6 Disponibilité et coût

Lieu	Code de l'article	Taille	Conditionnement
ÉTATS-UNIS	050231	0,45 kg (1 lb)	Bocal
ÉTATS-UNIS	050233	4 lb (1,8 kg)	Bocal
ÉTATS-UNIS	050237*	50 lb (22,5 kg)	Seau
Canada	C050231	0,45 kg (1 lb)	Bocal

\*Indique un article en commande spéciale

## 7 Garantie du produit

CUSTOM® Building Products garantit à l'acheteur original que ce produit est exempt de défauts dans le matériau et la main-d'œuvre selon une utilisation normale et adéquate pendant une période d'un an suivant la date d'achat originale. L'unique responsabilité de CUSTOM® selon la présente garantie est limitée au remplacement du produit. Certains États, pays ou territoires ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-haut peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie ne s'étendra pas à tout produit qui a été modifié de quelque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les instructions imprimées de CUSTOM®. Custom® ne fournit aucune garantie expresse ou implicite. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'un pays ou territoire à l'autre. Cette garantie n'est pas transférable.

## 8 Maintenance du produit

Correctement utilisé, le produit ne nécessite aucun entretien particulier.

## 9 Renseignements sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800-282-8786 ou visitez le site [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).



# Aqua Mix® Sulfamic Acid Crystals

---

## 10 Système de remplissage

D'autres renseignements sur le produit sont disponibles sur demande auprès du fabricant.

---

### Manipulation et stockage

- Bien fermer le récipient après chaque utilisation
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine
- Conserver et utiliser à des températures comprises entre 7,2 et 29,4 °C (45-85°F)
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas réutiliser le récipient ou l'emballage et jeter avec les ordures ménagères ou recyclables

### Produits associés

Aqua Mix® Grout Haze Clean-Up

Aqua Mix® Phosphoric Acid Substitute

Aqua Mix® Ex-Treme®



**CUSTOM**®

# Aqua Mix® Sulfamic Acid Crystals

---

## Couverture

Les taux de couverture varieront selon la dilution.

TAILLE	Couverture min.	Couverture max.
1 livre	28 m <sup>2</sup>	46 m <sup>2</sup> (500 ft <sup>2</sup> )



**CUSTOM**®