

Adjuvant antitache pour coulis

1 Nom du produit

Adjuvant antitache pour coulis

2 Fabricant

Soutien technique de
CUSTOM Building Products
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la clientèle : 800-272-8786
Soutien technique : 800 282-8786
Télécopieur : 800-200-7765
Courriel : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Description du produit

L'adjuvant antitache pour coulis est un additif scellant et rehausseur de performance à utiliser lors du mélange de coulis et d'eau. Contrairement aux autres scellants traditionnels qui sont appliqués au coulis une fois qu'il a séché pendant 2 à 3 jours, l'adjuvant antitache pour coulis est ajouté directement au mélange de coulis lors de la pose, pour repousser immédiatement la saleté et faciliter le nettoyage après la prise du coulis. L'adjuvant antitache pour coulis n'affecte pas la couleur du coulis.

Principales caractéristiques

- Protège le coulis de l'apparition des taches
- À utiliser avec de l'eau lors du mélange du coulis
- Renforce le coulis

Utilisations

- À utiliser en tant qu'additif de coulis avec un coulis à base de ciment
- Facile à utiliser – Ajouter simplement lors du mélange du coulis et d'eau
- TYPES DE COULIS : À utiliser avec tous les coulis à base de ciment
- Peut être utilisé avec des coulis à base de sable et sans sable
- Pour un rendement optimal, utiliser les coulis Polyblend®

Avantages du produit dans la pose

- Scelle et améliore la performance du coulis
- Ajouté directement au mélange de coulis pendant la pose
- Repousse immédiatement la poussière et facilite le nettoyage une fois que le coulis est sec
- N'affecte pas la couleur du coulis

Restrictions du produit

- Doit seulement être utilisé en tant qu'additif et non en tant que scellant indépendant.
- Doit être utilisé uniquement avec des coulis à base de ciment
- Ne convient pas avec un époxy ou d'autres systèmes de coulis

Conditionnement

- Bouteille de 354 ml (12 oz)
- Bouteille de 946 ml (32 oz)

4 Normes applicables concernant les données techniques

Institut des normes nationales américaines (ANSI) A108.10 et A118.6.
des normes nationales américaines pour la pose de carrelage en céramique



ASTM International (ASTM) - Méthode d'essai normalisé ASTM C627 pour évaluer les systèmes de pose de planchers en céramique à l'aide du testeur de planchers de type Robinson

Conseil du carrelage de l'Amérique du Nord (TCNA) - Manuel TCNA de pose du carrelage en céramique, Méthode TCNA EJ171

Considérations environnementales

Custom® Building Products est engagé à la responsabilité environnementale dans la production des produits et dans les pratiques de fabrication.

5 Instructions

Préparation générale de la surface

PORTER DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.

Suivre les recommandations du fabricant de coulis.

Procédures de malaxage

946 ml (32 oz) Instructions de mélange :

Convient avec le coulis haute performance PRISM® de 7,71 kg (17 lb). Cet additif remplace 946 ml (32 oz) de l'eau nécessaire pour votre coulis haute performance Prism®.

CONVIENT AVEC LE COULIS HAUTE PERFORMANCE PRISM® DE 11,34 KG (25 LB) Cet additif remplace 946 ml (32 oz) de l'eau nécessaire pour votre coulis Polyblend®.

CONVIENT AVEC LE COULIS SANS SABLE POLYBLEND® DE 4,5 KG (10 LB) Cet additif remplace 354 ml (12 oz) de l'eau nécessaire pour votre coulis Polyblend®. Ne pas utiliser la quantité totale d'eau indiquée sur le sac.

354 ml (12 oz) Instructions de mélange :

CONVIENT AVEC DU COULIS SANS SABLE ET À BASE DE SABLE POLYBLEND® DE 3,17 KG (7 LB) ET DE 4,5 KG (10 LB). Cet additif remplace une partie de l'eau nécessaire pour mélanger votre coulis Polyblend®. NE PAS utiliser la quantité totale d'eau indiquée sur l'emballage du coulis.

Mélanger l'adjuvant antitache pour coulis avec de l'eau conformément au tableau ci-dessous :

* Il est possible d'ajouter jusqu'à 59 ml (2 oz) d'eau supplémentaire pour obtenir la consistance souhaitée

** Il est possible d'ajouter jusqu'à 118 ml (4 oz) d'eau supplémentaire pour obtenir la consistance souhaitée



CUSTOM®

Adjuvant antitache pour coulis

Temps de séchage

Suivre les recommandations du fabricant de coulis pour le temps de séchage.

Nettoyage de l'équipement

Nettoyer à l'eau et au savon avant que le produit ne sèche. Le matériau durci est difficile à décaper.

Entreposage

Protéger du gel.

Précautions pour la santé

Éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon. Les matières séchées sont extrêmement difficiles à enlever. Garder hors de la portée des enfants. Ne pas ingérer.

6 Disponibilité et coût

Code de l'article	Taille	Conditionnement
SBG12-4	354 ml (12 oz)	Bouteille
SBG32-4	946 ml (32 oz)	Bouteille

7 Garantie du produit

Obtenir la **GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT** applicable à www.custombuildingproducts.com/product-warranty ou envoyer une demande écrite à Custom Building Products, Inc., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 30328, États-Unis. Fabriqué sous l'autorité de Custom Building Products, Inc. © 2017 Quikrete International, Inc.

8 Maintenance du produit

Nettoyer avec un produit nettoyant neutre tel qu'Aquamix AquaKleen ou le nettoyant pour carreaux et coulis Tilelab

9 Information sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquer avec le soutien technique de CUSTOM au 800 272-8786 ou visiter le site custombuildingproducts.com.

10 Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant sur demande.

