

Calfeutrante pour carreaux de céramique Polyblend®

1 Nom du produit

Calfeutrante pour carreaux de céramique Polyblend®

2 Fabricant

Soutien technique de
CUSTOM Building Products
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la clientèle : 800 272-8786
Soutien technique : 800 282-8786
Télécopieur : 800-200-7765
Courriel : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Notre calfeutrante pour carreaux de céramique est idéal autour des lavabos, des douches, des bains où aux jonctions entre deux carreaux, ou avec une autre surface. Sert également d'adhérent pour les accessoires de bain et les carreaux desserrés. N'utilisez pas pour la pose de barres d'appui. La largeur et la profondeur maximales des joints ne doivent pas dépasser 6 mm (1/4 po). Ne pas utiliser sur les surfaces exposées constamment à de l'eau. Pour une utilisation à l'intérieur seulement.

Principales caractéristiques

- Utiliser autour des bains et des lavabos
- Utiliser là où des surfaces horizontales et verticales
- Rencontrent des surfaces de silicone, afin de simplifier son application

Types de carreaux adaptés

- Autour de bains, de douches, des contours de lavabos
- Des accessoires de bain et des carreaux non fixés.

Composition du produit

Résines de latex et acryliques siliconées avec de fines particules de pigments colorés

Avantages du produit dans la pose

- Pour le calfeutrage autour des lavabos, des bains, des douches
- Adhère les accessoires de bain et les carreaux desserrés.
- Pour les joints de 6 mm (1/4 po) de largeur et de profondeur
- Pour usage intérieur.
- Offert avec ou sans sable afin de l'harmoniser à la texture du coulis.
- Résistant à la moisissure

Restrictions du produit

- N'utilisez pas pour la pose de barres d'appui.
- La largeur et la profondeur maximales des joints ne doivent pas dépasser 6 mm (1/4 po).
- Ne pas utiliser sur les surfaces exposées constamment à de l'eau

Conditionnement

Cartouche de 310 ml (10,5 oz)



4 Données techniques

Tableau technique

Temps hors poussière (ASTM C-679)	30 minutes
Peut être peint	>Oui
Glissement	< 0,15 mm
Retrait	< 30 %
Résistance aux taches	Excellente
résistante aux fissures	Excellente
pH	7 à 9

Considérations environnementales

Custom® Building Products est engagé à la responsabilité environnementale dans la production des produits et dans les pratiques de fabrication. L'utilisation de ce produit peut contribuer à la certification LEED® v3 :

- Jusqu'à 2 points de MR Credit 5, matériaux régionaux
- Jusqu'à 1 point d'IEQ Credit 4.1, matériaux à faible émission - Adhésifs et scellants

5 Instructions

Préparation générale de la surface

PORTEZ DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.

Application du produit

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute contamination. Placer la cartouche dans un pistolet à calfeutrer ordinaire. Couper la pointe de la buse en une ligne oblique selon la taille de l'ouverture que vous désirez, puis complètement remplir les joints avec le calfeutrante. Lisser avec un doigt mouillé. Retirer le surplus de calfeutrante avec de l'eau et du savon avant qu'il ne sèche. Ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à 10 °C (50 °F).

Cure du produit

Attendez au moins 24 heures avant d'exposer à l'eau. Le temps de durcissement pourrait être allongé selon l'épaisseur du calfeutrante et les conditions ambiantes.

Nettoyage de l'équipement

Nettoyer les outils avec de l'eau avant que le matériau sèche.



Calfeutrante pour carreaux de céramique Polyblend®

Entreposage

Refermer avec le bouchon après chaque utilisation. Ne pas entreposer dans un endroit extrêmement chaud ou froid. Protéger du gel.

Précautions pour la santé

Ce produit contient des distillats de pétrole. Si le produit est ingéré, ne provoquez pas de vomissement; appelez immédiatement un médecin. Utilisez avec une ventilation adéquate. Ininflammable GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS INGÉRER. ÉVITER LE CONTACT AVEC LES YEUX.

6 Disponibilité et coût

Avec sable					
Lieu	N° de la couleur	Couleur	Code de l'article	Taille	Conditionnement
É.-U.	N° 9	Gris naturel	PC0910S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
É.-U.	N° 10	Blanc antique	PC1010S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
É.-U.	N° 11	Blanc neige	PC1110S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
É.-U.	N° 19	Étain	PC1910S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
É.-U.	N° 22	Brun Sahara	PC2210S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
É.-U.	N° 52	Brun tabac	PC5210S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
É.-U.	N° 60	Noir charbon	PC6010S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
É.-U.	N° 105	Terre	PC10510S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
É.-U.	N° 122	Lin	PC12210S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
É.-U.	N° 145	Fumée légère	PC14510S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
É.-U.	N° 165	Gris Delorean	PC16510S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
É.-U.	N° 180	Grès	PC18010S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
É.-U.	N° 380	Botte de foin	PC38010S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
É.-U.	N° 381	Blanc intense	PC38110S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
É.-U.	N° 382	Os	PC38210S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
Canada	N° 9	Gris naturel	CPC0910S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
Canada	N° 10	Blanc antique	CPC1010S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
Canada	N° 11	Blanc neige	CPC1110S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
Canada	N° 19	Étain	CPC1910S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
Canada	N° 22	Brun Sahara	CPC2210S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
Canada	N° 52	Brun tabac	CPC5210S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
Canada	N° 60	Noir charbon	CPC6010S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
Canada	N° 105	Terre	CPC10510S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
Canada	N° 122	Lin	CPC12210S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
Canada	N° 145	Fumée légère	CPC14510S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
Canada	N° 165	Gris Delorean	CPC16510S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
Canada	N° 180	Grès	CPC18010S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
Canada	N° 380	Botte de foin	CPC38010S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
Canada	N° 381	Blanc intense	CPC38110S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
Canada	N° 382	Os	CPC38210S-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche



CUSTOM®

Calfeutrante pour carreaux de céramique Polyblend®

Sans sable					
Lieu	N° de la couleur	Couleur	Code de l'article	Taille	Conditionnement
É.-U.	N° 10	Blanc antique	PC1010N-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
É.-U.	N° 11	Blanc neige	PC1110N-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
É.-U.	N° 122	Lin	PC12210N-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
É.-U.	N° 165	Gris Delorean	PC16510N-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
É.-U.	N° 381	Blanc intense	PC38110N-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
Canada	N° 10	Blanc antique	CPC1010N-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
Canada	N° 11	Blanc neige	CPC1110N-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
Canada	N° 122	Lin	CPC12210N-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
Canada	N° 165	Gris Delorean	CPC16510N-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche
Canada	N° 381	Blanc intense	CPC38110N-6	310 ml (10,5 oz)	Cartouche

Des couleurs supplémentaires sont disponibles sur certains marchés.

Consultez notre carte de couleurs pour une représentation fidèle des couleurs lors de la sélection ou de la spécification d'une couleur de coulis. La nuance installée finale peut varier selon les éléments suivants : le type de carreau, la couleur, la porosité, les conditions de chantier et les techniques de finition.. Pour de meilleurs résultats, effectuer un test sur une petite surface discrète ou créer une planche témoin avant l'installation.

7 Garantie du produit

Obtenir la **GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT** applicable à www.custombuildingproducts.com/product-warranty ou envoyer une demande écrite à Custom Building Products, Inc., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 30328, États-Unis. Fabriqué sous l'autorité de Custom Building Products, Inc. © 2017 Quikrete International, Inc.

8 Maintenance du produit

À l'aide d'un nettoyant neutre comme l'Aquamix AquaKleen ou le nettoyant pour carreaux et coulis Tilelab

9 Information sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800 282-8786 ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10 Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible du fabricant sur demande.

Produits associés

Coulis à base de sable Polyblend®

Coulis haute performance Prism®



CUSTOM®

Calfeutrant pour carreaux de céramique Polyblend®

Couverture

Taille	Couverture
300 ml (10,1 oz)	7,3 m linéaires (24 pi) d'un joint de 6 x 6 mm (1/4 x 1/4 po)



CUSTOM®