

Adhesivo sensible a la presión para LVP/LVT y mosaicos de alfombra

# VINYL PSA

**NUEVA!**



- Rendimiento superior de resistencia a la humedad [hasta 95 % de HR por ASTM F2170]
- Instalaciones desmontables o permanentes
- Fácil de extender: resiste el enrollamiento detrás de la llana
- Se aplica con rodillo o llana
- Poco olor, ideal para ambientes habitados



Durante más de 50 años, Custom Building Products ha sido el líder de la industria en la preparación de pisos y sistemas de instalación de baldosas y piedras. **CUSTOM se enorgullece de agregar los productos para pisos adhesivos a nuestra amplia gama de productos.** De la marca en la que usted confía, sabemos de pisos, **#STICKwithCUSTOM**

#### PARA USO CON:

- LVT-LVP
- Mosaicos de alfombra
- Láminas de vinilo
- Láminas de fibra de vidrio
- VCT



**HR**  
95%



**Tiempo de trabajo**  
24 horas



**Tránsito pesado**  
24 horas



Escanee para obtener más información



# CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY

# VINYL PSA

## Adhesivo sensible a la presión para LVP/LVT y mosaicos de alfombra

VINYL PSA es un avanzado adhesivo sensible a la presión diseñado para los retos planteados por los suelos resilientes y de superficie blanda más populares en la actualidad. Además de su versatilidad, esta formulación única le permite ser utilizado en aplicaciones permanentes o desprendibles. VINYL PSA no contiene disolventes ni glicoles, por lo que es ideal para proyectos que requieren bajos niveles de COV. La alta resistencia a la humedad y al pH hacen que este producto sea ideal, incluso para las aplicaciones más difíciles.

### Adecuado como adhesivo:

- LVT-LVP / Baldosas y planchas de vinilo de lujo
- Mosaicos de alfombra (con y sin soporte de vinilo)
- Artículos de láminas de vinilo
- Artículos de láminas de fibra de vidrio
- Baldosas con composición de VCT/vinilo

### Condiciones aceptables del sustrato:

- HR – 95 % / ASTM F2170 Humedad relativa en losas de concreto para pisos
  - MVER - hasta 12 lb / Índice de emisión de vapor de humedad ASTM F1869
  - pH [sustrato]: hasta 12
- \* Comuníquese con Servicios Técnicos para consultar los resultados/lecturas de las pruebas fuera de las condiciones anteriores.*

### Sustratos adecuados:

- Hormigón (aprobado por la industria)
  - Terrazo de cemento/epóxico
  - Madera contrachapada y otros sustratos de madera aprobados
  - Recubrimientos inferiores autonivelantes a base de cemento y compuestos de parcheo
  - Contrapiso de yeso imprimado/ sellado debidamente preparado según ASTM F2419
  - Pisos con calefacción radiante (la temperatura no debe exceder los 85 °F/29,44 °C)
  - Recubrimientos de pisos existentes bien adheridos
  - Recubrimientos epóxicos/sistemas de mitigación
- \* Todas las superficies/sustratos anteriores requieren una preparación de la superficie adecuada.*

### Estándares vigentes:

- Práctica Estándar ASTM F710 para preparar los pisos de hormigón para recibir pisos flexibles
- ASTM F2170 Humedad relativa en losas de concreto para pisos mediante sondas in situ
- Método de prueba estándar ASTM F1869 para medir la tasa de emisión de vapor de humedad del contrapiso de hormigón usando cloruro de calcio anhidro
- Resilient Floor Covering Institute (RFCI) Prácticas de trabajo recomendadas para la eliminación de revestimientos de pisos flexibles RFCI IP núm. 2 - Práctica de instalación recomendada para baldosas de composición de vinilo (VCT)

### Información para pedidos

CÓDIGO DEL ARTÍCULO	TAMAÑO	PAQUETE
VPSAT4	4 gal. (15.1 L)	Cubeta

### Cobertura

Artículos de láminas de fibra de vidrio	Hasta 350 pies cuadrados/galón	Rodillo aterciopelado sin pelusa de 3/8"
Pisos porosos	170 a 180 pies cuadrados/galón	1/16" x 1/16" x 1/16" SQ
Pisos no porosos	220 a 260 pies cuadrados/galón	1/16" x 1/32" x 1/32" U

Gráfico para fines de estimación. La cobertura puede variar en función de las prácticas de instalación y las condiciones de la obra. Para más tamaños, utilice la calculadora de materiales en CustomBuildingProducts.com o póngase en contacto con el Servicio Técnico de CUSTOM a través del 800-282-8786.

### Garantía:

- **2 años** – Únicamente el producto, sin abrir y almacenado adecuadamente.
  - **Sistema de 15 años** – Adhesivo CUSTOM y sistemas de preparación de pisos CustomTECH.
  - **Garantía FLOOR-MATCH** – Los adhesivos CUSTOM y los productos/sistemas de preparación de pisos CustomTECH tienen una garantía similar al plazo de garantía del fabricante del piso hasta DE POR VIDA.
- \*Consulte CUSTOM FLOOR-MATCH Garantía, documento separado.*

©2021 Custom Building Products. Todos los derechos reservados. El logotipo CUSTOM® y los logotipos de productos seleccionados son marcas registradas de Custom Building Products, Inc. CUSTOM puede modificar el producto en cualquier momento sin previo aviso. Visite custombuildingproducts.com para obtener las fichas técnicas actualizadas y la información SDS.

Custom Building Products  
800-272-8786  
custombuildingproducts.com/flooringadhesives

SS204S 3/21N