

Adhesivo para baldosas de composición vinílica

# VINYL VCT

**NUEVA!**

- Resistencia a la humedad superior [hasta 95 % de HR por ASTM F2170]
- Fácil de extender: resiste el enrollamiento detrás de la llana
- Fórmula de secado transparente
- Poco olor, ideal para ambientes ocupados



Durante más de 50 años, Custom Building Products ha sido el líder de la industria en la preparación de pisos y sistemas de instalación de baldosas y piedras. **CUSTOM se enorgullece de agregar los productos para pisos adhesivos a nuestra amplia gama de productos.** De la marca en la que usted confía, sabemos de pisos, **#STICKwithCUSTOM**

#### PARA USO CON:

- Baldosas de composición vinílica\*
- Baldosas de cuarzo de vinilo
- Baldosa de asfalto de vinilo

\* Incluido el formato grande



HR  
95%



Tiempo  
de trabajo  
24 horas



Tránsito  
pesado  
24 horas



Escanee para  
obtener más  
información



# CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY

# VINYL VCT

## Adhesivo de baldosas de composición vinílica

El adhesivo VINYL VCT vinilo está diseñado para minimizar el tiempo de secado, maximizando a la vez la resistencia al agarre y el deslizamiento. Este adhesivo sin disolventes y de bajo olor es ideal para aplicaciones en las que los COV son una preocupación. El adhesivo de aplicación delgada de CUSTOM es transparente al secar, manteniendo visibles las líneas de trazado durante la instalación.

### Adecuado como adhesivo:

- Baldosas de composición vinílica [incluido el formato grande]
- Baldosas de cuarzo vinílico
- Baldosas de asfalto vinílico

### Condiciones aceptables del sustrato:

- HR – 95 % / ASTM F2170 Humedad relativa en baldosas de pisos de concreto
  - MVER: hasta 8 lb/ASTM F1869 Tasa de emisión de vapor de humedad
  - pH [sustrato]: hasta 12
- \* Comuníquese con Servicios Técnicos para probar los resultados/lecturas fuera de las condiciones anteriores.

### Sustratos adecuados:

- Recubrimientos inferiores autonivelantes a base de cemento y compuestos de parcheo
- Terrazo de cemento/epóxico
- Hormigón (aprobado por la industria)
- Recubrimientos epóxicos/sistemas de mitigación CustomTECH MVC™
- Recubrimientos de pisos existentes bien adheridos
- Madera contrachapada y otros sustratos de madera aprobados
- Contrapiso de yeso imprimado/sellado debidamente preparado según ASTM F2419
- Pisos con calefacción radiante (la temperatura no debe exceder los 85 °F/29,44 °C)

\* Todas las superficies/sustratos anteriores requieren una preparación de la superficie adecuada.

### Estándares vigentes:

- Práctica estándar ASTM F710 para preparar los pisos de hormigón para recibir pisos flexibles
- ASTM F2170 Humedad relativa en baldosas de pisos de hormigón mediante sondas in situ
- Método de prueba estándar ASTM F1869 para medir la tasa de emisión de vapor de humedad del contrapiso de hormigón usando cloruro de calcio anhidro
- Resilient Floor Covering Institute (RFCI) Prácticas de trabajo recomendadas para la eliminación de revestimientos de pisos flexibles RFCI IP núm. 2 - Práctica de instalación recomendada para baldosas de composición de vinilo (VCT)

### Información para pedidos

CÓDIGO DEL ARTÍCULO	TAMAÑO	PAQUETE
VPVCTT4	4 gal. (15.1 L)	Cubeta

### Cobertura



Pisos porosos	220 a 260 pies cuadrados/galón	
Pisos no porosos	300 a 350 pies cuadrados/galón	

Gráfico para fines de estimación. La cobertura puede variar en función de las prácticas de instalación y las condiciones de la obra. Para más tamaños, utilice la calculadora de materiales en [CustomBuildingProducts.com](http://CustomBuildingProducts.com) o póngase en contacto con el Servicio Técnico de CUSTOM a través del 800-282-8786.

### Garantía:

- **2 años** – Únicamente el producto, sin abrir y almacenado adecuadamente.
  - **Sistema de 15 años** – Adhesivo CUSTOM y sistemas de preparación de pisos CustomTECH.
  - **Garantía FLOOR-MATCH** – Los adhesivos CUSTOM y los productos/sistemas de preparación de pisos CustomTECH tienen una garantía similar al plazo de garantía del fabricante del piso hasta DE POR VIDA.
- \*Consulte CUSTOM FLOOR-MATCH Garantía, documento separado.

©2021 Custom Building Products. Todos los derechos reservados. El logotipo CUSTOM® y los logotipos de productos seleccionados son marcas registradas de Custom Building Products, Inc. CUSTOM puede modificar el producto en cualquier momento sin previo aviso. Visite [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com) para obtener las fichas técnicas actualizadas y la información SDS.

Custom Building Products  
800-272-8786  
[custombuildingproducts.com/flooringadhesives](http://custombuildingproducts.com/flooringadhesives)

SS205S 3/21N



# CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY