

Adhésif pour bois à polymères à faible teneur en COV

WOOD ENG™

NOUVEAU!

- Excellente résistance en vert
- Sans mémoire – la planche ne se détachera pas
- Consistance crémeuse, facile à appliquer à la truelle
- Faible odeur, idéal pour les espaces habités
- Nettoyage facile à l'eau et au savon, permet de faire avancer les projets



Depuis plus de 50 ans, Custom Building Products est un chef de file de l'industrie dans la préparation des revêtements de planchers et les solutions d'installation de carreaux et de pierres. **CUSTOM est fier d'ajouter les produits adhésifs pour revêtements de sol à sa large gamme de produits.** Fabriqués par la marque à laquelle vous faites confiance, nous connaissons les revêtements de sol, **#STICKwithCUSTOM**

À UTILISER AVEC :

- Planches en bois et parquet d'ingénierie
- Bambou d'ingénierie



HR
75%



Temps de travail
60 Minutes



Circulation
intense
24 heures



Scannez pour
en savoir plus



CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY

WOOD ENG™

Adhésif pour bois à polymères à faible teneur en COV

WOOD ENG est un adhésif sans isocyanate à haute résistance spécialement conçu pour les installations de planches de bois d'ingénierie. Les projets avancent rapidement grâce à ce produit facile à appliquer à la truelle, avec une résistance en vert exceptionnelle. Idéal pour une installation sans tracas, cet adhésif à faible teneur en COV peut être utilisé dans les espaces occupés et il est facile à nettoyer avec de l'eau.

Utilisable en tant qu'adhésif :

- Planches en bois et parquet d'ingénierie
- Bambou d'ingénierie

Caractéristiques des supports acceptables :

- HR : 75 %/ ASTM F2170 Humidité relative dans des dalles en béton
- pH [Substrat] : jusqu'à 12
- Adhésif compatible avec un Taux d'émission de vapeur d'eau inférieur à 1,36 kg (3 lb)/ selon ASTM F1869 Taux d'émission de vapeur d'eau – Consultez le fabricant du parquet pour connaître les restrictions et les exigences relatives aux produits.

**Communiquez avec le soutien technique pour les résultats/lectures des essais en dehors des conditions ci-dessus.*

Substrats appropriés :

- Béton (approuvé par l'industrie)
- Ciment/ terrazzo à l'époxy
- Les substrats en contreplaqué et autres en bois approuvés doivent être sains, stables et sans fléchissement excessif.
- Sous-couche autonivelante à base de ciment et composés de ragréage
- Sous-couche de gypse correctement préparée, apprêtée/scellée selon ASTM F2419
- Planchers à chauffage radiant (la température ne doit pas dépasser 29,4 °C [85 °F])
- Revêtements de plancher existants bien collés
- Revêtements époxy/ Systèmes réducteurs CustomTECH MVC™

**Toutes les surfaces/substrats ci-dessus nécessitent une préparation de surface adéquate.*

Normes applicables :

- NWFA / National Wood Flooring Association – Lignes directrices pour l'installation de planchers en bois
- ASTM F2170 Humidité relative dans des dalles en béton à l'aide de sondes in situ
- ASTM F1869 Méthode d'essai normalisée pour mesurer le taux d'émission de vapeur d'eau d'un plancher en béton à l'aide de chlorure de calcium anhydre.
- ICRI / Institut international du béton

Information pour commander

CODE D'ARTICLE	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT
EWAT4	15,1 l (4 gal)	Seau

Pouvoir couvrant




Planche en bois d'ingénierie 1/2 à 5/8 po (12 à 16 mm) d'épaisseur	3,72 à 4,65 m ² (40 à 50 pi ²) / 3,8 l (1 gal)	
Parquet en bois	5,57 à 7,43 m ² (60 à 80 pi ²) / 3,8 l (1 gal)	
Planches en bois d'ingénierie jusqu'à 1,3 cm (1/2 po) d'épaisseur	4,18 à 5,11 m ² (45 à 55 pi ²) / 3,8 l (1 gal)	

Tableau à des fins d'estimation. Le pouvoir couvrant peut varier selon les pratiques d'installation et les conditions du chantier. Pour d'autres dimensions, utilisez le calculateur de matériaux sur CustomBuildingProducts.com ou communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800 282 8786.

Garantie :

- **2 ans** – Produit uniquement, non ouvert et correctement stocké.
 - **15 ans système** – Systèmes d'adhésifs CUSTOM et de préparation de planchers CustomTECH.
 - **Garantie FLOOR-MATCH** – Les produits/systèmes d'adhésifs CUSTOM et de préparation des planchers CustomTECH sont garantis pour une durée égale à celle du fabricant du revêtement de plancher qui peut aller jusqu'à VIE.
- *Voir la garantie CUSTOM FLOOR-MATCH, document séparé.*

©2021 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM® et les logos des produits sélectionnés sont des marques déposées De Custom Building Products, Inc. CUSTOM se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment et sans préavis. Visitez custombuildingproducts.com pour obtenir les mises à jour des notices techniques et des FDS.

Custom Building Products
800-272-8786
custombuildingproducts.com/flooringadhesives

FSS207 2/21N



CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY