

MATERIAUX DE PRISE

DIAGRAMME DE

SURFACE COUVERTE

Setting Materials Coverage Chart

MORTIERS Surface Couverte en Metres Carrespar Sac de 22,68 kg (pieds carrés par 50 lb) Sauf Indication Contraire

Produit	Type de Truelle			
	6 x 6 x 6 mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po) Encoches Carrés	6 x 9,5 x 6 mm (1/4 x 3/8 x 1/4 po) Encoches Carrés	13 x 13 x 13 mm (1/2 x 1/2 x 1/2 po) Encoches Carrés	19 x 14 x 9,5 mm (3/4 x 9/16 x 3/8 po) Encoches en U
MegaLite® Mortier-Colle Aux Performances Extrêmes (13,6 kg/30 lb)	9,3–10,2 (100–110)	6,5–7,2 (70–77)	4,6–5,1 (50–55)	3,7–4,1 (40–44)
MegaFlex® Mortier de Prévention de Fissures	9,3–10,2 (100–110)	6,5–7,2 (70–77)	4,6–5,1 (50–55)	3,7–4,1 (40–44)
ProLite® Mortier-Colle pour le Carrelage et la Pierre (13,6 kg/30 lb)	8,4–9,3 (90–100)	5,8–6,5 (63–70)	4,2–4,6 (45–50)	3,4–3,7 (37–40)
FlexBond® Mortier de Prévention de Fissures	8,4–9,3 (90–100)	5,8–6,5 (63–70)	4,2–4,6 (45–50)	3,4–3,7 (37–40)
VersaBond Flex® Mortier à Pose Simplifiée Enrichi	8,4–9,3 (90–100)	5,8–6,5 (63–70)	4,2–4,6 (45–50)	3,4–3,7 (37–40)
VersaBond® Mortier à Pose Simplifiée Enrichi	7,4–8,4 (80–90)	5,6–6,2 (60–67)	3,9–4,4 (42–47)	3,3–3,5 (36–40)
Mortier à Pose Simplifiée Enrichi pour Carreaux de Porcelaine	8,4–9,3 (90–100)	5,8–6,5 (63–70)	4,2–4,6 (45–50)	3,3–3,7 (36–40)
CustomBlend® Mortier à Pose Simplifiée Standard	7,9–8,4 (85–90)	5,6–6,2 (60–67)	3,9–4,4 (42–47)	3,2–3,5 (34–38)
MegaLite® Mortier de Prévention des Fissures Prise Rapide	9,3–10,2 (100–110)	6,5–7,2 (70–77)	4,6–5,1 (50–55)	3,7–4,1 (40–44)
ProLite® Mortier de Prise Rapide pour Carreaux et Pierre	8,4–9,3 (90–100)	5,8–6,5 (63–70)	4,2–4,6 (45–50)	3,3–3,7 (36–40)
SpeedSet™ Mortier à Pose Simplifiée Enrichi (11,34 kg/25 lb)	4,2–4,6 (45–50)	3,0–3,2 (32–35)	2,1–2,3 (23–25)	1,7–1,8 (18–20)
Complete Contact™ RS Mortier à Prise Rapide Enrichi	7,4–8,4 (80–90)	4,6–6,0 (56–63)	3,7–4,2 (40–45)	3,0–3,3 (32–36)
Complete Contact™ Mortier à Pose Simplifiée Enrichi	7,4–8,4 (80–90)	4,6–6,0 (56–63)	3,7–4,2 (40–45)	3,0–3,3 (32–36)
Ciment-Colle Fortifié de Qualité Supérieure pour Marbre et Granite	8,4–9,3 (90–100)	5,6–6,5 (63–70)	4,2–4,6 (45–50)	3,3–3,7 (36–40)
Mortier Époxy Solide 100% (pi ² par unité)	4,6–5,1 (50–55)	3,3–3,7 (35–40)	— —	— —

ADHÉSIFS Surface Couverte en Metres Carres par 3,8 Liters (pieds carrés par 1 gallon U.S.)

Produit	Type de Truelle	
	6 mm x 4,5 mm (1/4 x 3/16 po) Encoches en V	
OmniGrip® Adhésif à Résistance Maximum	3,7-5,6 sq. m	(40-60 sq. ft.)
AcrylPro® Adhésif pour Carreaux de Céramique	3,7-5,6 sq. m	(40-60 sq. ft.)
ReliaBond® Adhésif pour Carreaux de Céramique	3,7-5,6 sq. m	(40-60 sq. ft.)
ReliaBond® ES Adhésif pour Carreaux de Céramique	3,7-5,6 sq. m	(40-60 sq. ft.)



CUSTOM
BUILDING PRODUCTS