


Nettoyant-décapant puissant TileLab®

1 Nom du produit

Nettoyant-décapant puissant TileLab®

2 Fabricant

Custom Building Products
Services Techniques
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com



3 Description du produit

Spécialement conçu pour les gros travaux de nettoyage, ce nettoyant-décapant concentré élimine les accumulations épaisses de graisse, les traces de dérapage, presque tous les types de taches, les produits de finition acryliques pour sol et les cires à plancher. Il est idéal pour la réfection des carrelages et élimine les résidus de mortier et les voiles de coulis de ciment légers. Il n'endommage pas les surfaces, ne dégage pas d'odeur forte et ne produit pas d'émanations.

Types de carreaux appropriés

Ce produit convient aux carrelages, à la pierre, au marbre, au granit, aux joints, au ciment, aux maçonneries et aux tapis vinyliques.

Conditionnement

- Bouteille de 0,8 pte (946 ml)

4 Données techniques

Technique Propriétés du graphique

- Élimine la plupart des salissures et des graisses ordinaires.
- Élimine la plupart des produits de finition acryliques pour sol.
- Présente un pH de 10 à 12 en solution.
- Satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

5 Instructions

Application de produits

Lire la notice au complet avant l'application. Débarrasser la surface de ses poussières et de ses impuretés. Utiliser le produit sous forme pure pour éliminer les cires et les produits de finition acryliques pour sol ainsi que les résidus de mortier et les voiles de coulis de ciment légers.

Pour effectuer un nettoyage en profondeur, mélanger un volume de produit à sept volumes d'eau.

Pour renforcer l'action nettoyante, mélanger un volume de produit à cinq volumes d'eau. Répandre une quantité abondante de produit sur la surface à l'éponge ou à la vadrouille. Laisser agir de trois à cinq minutes. Laisser reposer 45 minutes pour les résidus épais. Ne pas laisser sécher le produit. Frotter légèrement la surface à l'aide d'une brosse à récurage de nylon ou d'un dispositif de décrassage. Éliminer les résidus à la vadrouille ou à l'aspirateur de liquides. Répéter l'opération au besoin. Une fois le nettoyage ou le décapage terminé, rincer à grande eau et éliminer les derniers résidus à la vadrouille ou à l'aspirateur de liquides.

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

Stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.

Précautions de santé

PRODUIT CORROSIF. NOCIF EN CAS D'INGESTION. IRRITANT OCULAIRE, CUTANÉ ET RESPIRATOIRE. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Ne pas inhaler le produit pulvérisé ni ses vapeurs. Contient de l'hydroxyde de sodium et de l'éther monobutylique de diéthylèneglycol. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. En cas d'irritation des voies respiratoires, sortir à l'air frais. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	TLSTSRAQT-3	1 pte (946 ml)	Bouteille
Canada	CTLSTSQT-3	1 pte (946 ml)	Bouteille



CUSTOM®

Nettoyant-décapant puissant TileLab®

7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

Produits connexes

TileLab® SurfaceGard® Sealer



Nettoyant-décapant puissant TileLab®

Couverture

FORMAT	Rendement min.	Rendement max.
Nettoyage:		
1 pte (946 mL) — 7 volumes pour 1	200 pi ² (19 M ²)	600 pi ² (55.7 M ²)
Décapage:		
1 pte (946 mL)	25 pi ² (2.3 M ²)	75 pi ² (7 M ²)



CUSTOM®