

# Sellador y Terminación de Poco Brillo Aqua Mix®

## 1 Nombre del Producto

Sellador y Terminación de Poco Brillo Aqua Mix®

## 2 Fabricante

Custom Building Products  
 Servicios Técnicos  
 10400 Pioneer Boulevard, Unit 3  
 Santa Fe Springs, CA 90670  
 Atención al Cliente: 800-272-8786  
 Asistencia Técnica: 800-282-8786  
 Fax: 800-200-7765  
 Correo electrónico: [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)  
[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)



## 3 Descripción del producto

Una combinación de polímeros acrílicos especialmente formulada a base de agua que sirve tanto para sellar superficies y hacerlas resistentes a las manchas como para brindar una terminación duradera de poco brillo, eliminando así los métodos convencionales de dos pasos. También puede emplearse como un sellador previo a la aplicación de la boquilla. Permite la transmisión de vapores húmedos y no es afectado por la luz ultravioleta.

### Usa

- Para adoquines de arcilla incluyendo saltillo, terracota y adobe, placas de cemento, baldosas de gran espesor, pizarra y arenisca.
- Eficaz para aplicaciones en interiores y exteriores.

### Limitaciones del producto

- No permita que el producto entre en contacto con superficies no recomendadas.
- No se recomienda usar sobre azulejos o baldosas de cerámica vidriada.
- No se recomienda usar alrededor de albercas, duchas ni en áreas sujetas a agua estancada.
- Mantenga la superficie limpia y seca para reducir la posibilidad de que se produzcan accidentes por resbalones.

## 4 Datos técnicos

### Propiedades de gráfica técnica

- Excelente resistencia a las manchas de los contaminantes domésticos(CTI-072)
- Excelente resistencia al desgaste
- Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

### Gráfica técnica

Propiedades	Método de prueba	Requisito	Resultados típicos
Resistencia a las manchas	CTI-072	n/a	Excelente
pH			n/a
Oscurecimiento de la piedra			No
Tiempo de curado			24 horas
Desgaste esperado			Hasta 13 años

## 5 Instrucciones

### Preparación de la superficie general

La superficie debe estar seca, limpia y libre de ceras, selladores y terminaciones. No aplique directamente sobre selladores de silicona, ni sobre terminaciones a base de aceite o cera. Use Sealer & Coating Remover de Aqua Mix® para quitar ceras y viejas terminaciones acrílicas de la superficie. Aplique unas gotas de agua sobre varias baldosas. Si el agua no penetra, será necesario continuar con la limpieza. Las instalaciones nuevas deben secarse durante por lo menos 48 horas antes de aplicar el producto. Las baldosas de arcilla y tipo saltillo pueden requerir un tiempo de secado más prolongado, dependiendo de la temperatura y humedad. Asegúrese de que las baldosas estén completamente secas antes de la aplicación del producto. Pruebe el producto en un área oculta para asegurar los resultados deseados.

### Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. En el caso de nuevas instalaciones, puede aplicar el sellador a la superficie seca apenas hayan transcurrido 48 horas de la aplicación de la boquilla. La superficie debe estar limpia, seca y libre de selladores o revestimientos existentes. Aplique 2 ó 3 capas delgadas y parejas de terminación con un aplicador con almohadilla para pintar, pincel o una esponja limpia y densa. Deje secar por 30 minutos entre capa y capa.

### Aplicación Previa al Emboquillado

Aplique sobre piedras, baldosas o azulejos limpios un mínimo de 2 horas antes de emboquillar - siga los procedimientos de aplicación descritos anteriormente.

Para lograr una terminación de alto brillo en superficies interiores únicamente, aplique Floor Shine & Hardener de Aqua Mix® sobre Seal & Finish Low Sheen. Espere un mínimo de 2 horas para que el producto se seque antes de aplicar terminaciones de Aqua Mix®.

### Tiempo de secado

Habilite la circulación sobre la superficie 6 horas después de la última capa. Mantenga el área seca durante por lo menos 12 horas. Adquiere un curado total en 24 horas.

### Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usar el producto.



# CUSTOM®

# Sellador y Terminación de Poco Brillo Aqua Mix®

## Almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Deseche el material usado y todo resto del producto sin usar, de acuerdo con los requerimientos federales, estatales y locales aplicables

## Precauciones de salud

PUEDEN SER NOCIVOS SI SE INGEREN. PUEDEN IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. No aspire vapor ni rocío. Contiene metilsiliconato de potasio. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si las vías respiratorias están irritadas, traslade a la persona afectada al aire fresco. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica.

## 6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	020552-4	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
EE.UU.	020553	1 galón (3.8 L)	Botella
EE.UU.	020554*	5 galones (19 L)	Cubeta
Canadá	C020552-4	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
Canadá	C020553	1 galón (3.8 L)	Botella
Canadá	C020554*	5 galones (19 L)	Cubeta

\* Indica un artículo por orden especial

## 7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

## 8 Producto de mantenimiento

Use un limpiador neutro apropiado de TileLab® o Aqua Mix® para la limpieza diaria.

## 9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

## 10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

## Vida útil estimada

DESGASTE ESPERADO HASTA 3 AÑOS

- Variará dependiendo de la dureza y textura de la superficie, tipo de área, desgaste de la superficie, frecuencia de empleo y tipo de productos de mantenimiento utilizados
- En áreas exteriores, necesitará realizar aplicaciones más frecuentes
- Las condiciones climáticas, los métodos fuertes de limpieza y los limpiadores con alto contenido alcalino, con ácidos o a base de solvente aceleran el desgaste

## Productos relacionados

Aqua Mix® Concentrated Stone & Tile Cleaner

Aqua Mix® AquaKleen™

Aqua Mix® AquaShield™ Cleaner & Resealer



# CUSTOM®

# Sellador y Terminación de Poco Brillo Aqua Mix®

---

## Cobertura

Depende del tipo, porosidad y textura de la superficie, temperatura, humedad y método de aplicación.

Tamaño	Cobertura mínima	Cobertura máxima
1 galón (3.78 L)	300 pies <sup>2</sup> (28 M <sup>2</sup> )	1,000 pies <sup>2</sup> (93 M <sup>2</sup> )



**CUSTOM**®