

Membrane pour pose de

1 Nom du produit

Membrane pour pose de carrelage SimpleMat®

2 Fabricant

Custom Building Products
Soutien technique
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670, États-Unis
Service à la clientèle : 800 272-8786
Soutien technique : 800 282-8786
Télécopieur : 800 200-7765
Courriel : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Description du produit

La façon la plus rapide, la plus facile et la plus propre d'installer des carreaux sur comptoirs, dossierers et murs de douches. SimpleMat® remplace le mortier mince traditionnel ou l'adhésif à mastic. SimpleMat conserve son adhérence pendant de longues périodes de temps, ce qui signifie que les utilisateurs ont la flexibilité de carreler sur la membrane une heure à la fois ou sur plusieurs jours. SimpleMat® adhère instantanément de sorte que vous pouvez jointoyer immédiatement.

Principales caractéristiques

- Finissez le travail en un jour - Pas d'attente entre la pose et le jointoiment.
- L'adhésif en relief offre une adhérence instantanée et une résistance durable

Types de carreaux adaptés

- Carreaux de céramique, porcelaine ou pierre de plus de 2,5 x 2,5 cm (1 x 1 po).
- Carreau de pierre calibrée (épaisseur uniforme) dont l'épaisseur ne dépasse pas 13 mm (1/2 po) ou 2,27 kg (5 lb) par 0,09 m² (pied carré).
- Carreau de mosaïque avec endos à mailles ouvertes, dans la mesure où le côté le plus court du carreau est d'au moins 1,6 cm (5/8 po).

Substrats convenables

- Comptoirs de cuisine ou de baignoire, murs, dossierers et murs de douche.
- Carrez sur cloison sèche, contreplaqué, WonderBoard® Lite, panneau d'appui, béton, surfaces peintes, stratifiés et carrelage existant.

Restrictions du produit

- Ne pas utiliser sur planchers, plafonds, planchers de douches ou dans des endroits constamment exposés à l'eau.
- Le dos des carreaux doit être relativement plat pour permettre un contact complet.
- Ajustements limités.
- Non recommandé pour utilisation à l'extérieur.
- Ne pas utiliser avec des carreaux de plus de 20,3 cm x 20,3 cm (8 x 8 po) ou plus lourds que 2,27 kg (5 lb).

Conditionnement

- Feuilles de 23 x 45 cm (9 po x 18 po) / 9 feuilles par boîte
- Rouleau de 23 x 12,2 cm (9 po x 40 po) / 1 rouleau par boîte

4 Données techniques

Considérations environnementales

Custom® Building Products est engagé à la responsabilité environnementale dans la production des produits et dans les pratiques de fabrication. L'utilisation de ce produit peut contribuer à la certification LEED® v3 :



- Jusqu'à 2 points de MR Credit 5, matériaux régionaux
- Jusqu'à 1 point d'IEQ Credit 4.1, matériaux à faible émission - adhésifs et scellants

5 Instructions

Préparation générale de la surface

Toutes les surfaces doivent être structurellement saines, propres, sèches et débarrassées de graisse, huile, saletés, composés durcisseurs, enduits, matières adhésives ou tous autres contaminants qui pourraient empêcher une bonne cohésion. Toutes les surfaces à carreler doivent être planes, régulières et stables (pas de fissures, de décollement ou de mouvement de surface). SimpleMat™ suivra la surface de votre mur ou de votre comptoir, de sorte que vous pourrez la retoucher, l'aplatir ou la niveler au besoin.

Pose sur des surfaces en béton

Le béton ou le plâtre doit être complètement sec et doit être perméable à l'eau. Testez en arrosant de l'eau sur diverses surfaces du substrat. Si l'eau pénètre, alors une bonne adhérence peut être obtenue. Si des billes d'eau se forment, des contaminants de surface subsistent et une perte d'adhésivité peut se produire. Les contaminants doivent être éliminés avant l'installation. Le béton doit être sans efflorescence et non soumis à la pression hydrostatique.

Application du produit

Comptoirs

Feuille SimpleMat®

Disposition : Pour garantir l'efficacité, posez SimpleMat® horizontalement sur le comptoir. Chevauchez les bords du SimpleMat® de 3 à 6 mm (1/8 à 1/4 po). Installation : Retirez le papier blanc à l'arrière. Appliquez SimpleMat® sur le comptoir. Aplatissez les bulles d'air et les plis. Couvrez toutes les surfaces à carreler. Coupez SimpleMat® si nécessaire.

Coupez le coin à l'extrémité de la membrane pour faciliter le pliage du coin.

Rouleau SimpleMat®

Installation : Roulez et appliquez SimpleMat® verticalement sur le comptoir, en commençant au plus près possible du dossierer. Chevauchez les bords du SimpleMat® de 3 à 6 mm (1/8 à 1/4 po). Aplatissez les bulles d'air et les plis. Couvrez la totalité de la surface à carreler. Coupez SimpleMat® si nécessaire.

Dossierers

Disposition de SimpleMat® : Posez SimpleMat® et repérez les coupes nécessaires. Coupez SimpleMat® avec des ciseaux ou un couteau à lame rétractable. Installation de SimpleMat® : Appliquez SimpleMat® et aplatissez les bulles d'air et les plis.



Membrane pour pose de

Murs de douche

Disposition de SimpleMat® : Une seule feuille ou bande de SimpleMat® doit dépasser un coin avec au moins 25 mm (1 po) d'excédent de matériau sur chaque mur. Posez SimpleMat® horizontalement sur les murs de douche en commençant par le bas du mur et en travaillant vers le haut. Chevauchez les bords du SimpleMat® de 3 à 6 mm (1/8 à 1/4 po). Installation de SimpleMat® : Posez SimpleMat® et repérez les coupes nécessaires. Coupez SimpleMat® avec des ciseaux ou un couteau à lame rétractable. Appliquez SimpleMat® puis aplatissez les bulles d'air et les plis. Si vous avez besoin de plus de conseils, appelez le soutien technique de Custom.

Pose de coulis

SimpleMat® est conçu pour être utilisé avec du coulis afin de fixer le carrelage et la pierre. Jointoyer votre installation dans les 24 heures avec le coulis recommandé prémélangé SimpleGrout® ou Fusion Pro™ Single Component Grout™. Vous pouvez aussi utiliser le coulis Polyblend® ou le coulis commercial époxy 100 % solides CEG-Lite™.

Entreposage

Conservez SimpleMat® dans un endroit frais et sec à l'écart des rayons du soleil et des courants d'air.

Précautions pour la santé

SimpleMat® contient un adhésif puissant pour assurer sa fonction. Assurez-vous que SimpleMat® n'est pas placé sur le nez ou la bouche et qu'il est tenu à l'écart des cheveux.

Teneur en COV

Conforme à toutes les normes fédérales EPA et SCAQMD pour les COV.

Produits associés

Coulis prémélangé SimpleGrout®

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold

Coulis à base de sable Polyblend®

Coulis Fusion Pro® Single Component®

Panneaux d'appui légers WonderBoard®

6 Disponibilité et coût

Lieu	Code de l'article	Taille	Conditionnement	Conditionnement en caisse
ÉTATS-UNIS	SM10R2	Feuilles de 23 x 45 cm (9 po x 18 po)	9 feuilles/boîte	6 boîtes/caisse
Canada	CSM10R1	Feuilles de 23 x 45 cm (9 po x 18 po)	9 feuilles/boîte	6 boîtes/caisse
ÉTATS-UNIS	SMCR30	Rouleau de 23 x 12,2 cm (9 po x 40 po)	1 rouleau/boîte	1 boîte/caisse
Canada	CSMCR30	Rouleau de 23 x 12,2 cm (9 po x 40 po)	1 rouleau/boîte	1 boîte/caisse

7 Garantie du produit

Obtenir la **GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT** applicable à www.custombuildingproducts.com/product-warranty ou envoyer une demande écrite à Custom Building Products, Inc., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 30328, États-Unis. Fabriqué sous l'autorité de Custom Building Products, Inc. © 2017 Quikrete International, Inc.

8 Maintenance du produit

Le produit correctement installé n'exige aucune maintenance particulière.

9 Information sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800 272-8786 ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10 Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant sur demande.

