

Aqua Mix® Floor Shine &

1 Nom du produit

Aqua Mix® Floor Shine & Hardener

2 Fabricant

Soutien technique de
CUSTOM Building Products
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la clientèle : 800-272-8786
Soutien technique : 800-282-8786
Télécopieur : 800-200-7765
Courriel :
contactus@cbpmail.net custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Une finition de plancher nette et durable qui résiste aux mauvais traitements de la surface et laisse une finition brillante. Peut également être utilisée comme une protection préalable à l'application du coulis sur de la porcelaine non glacée et des glaçures craquelées. Permet la transmission de la vapeur d'eau.

Principales caractéristiques

- Finition de protection sur des surfaces scellées
- Aucun polissage nécessaire

Utilisations

- Carreau de grès sésame, d'adobe, de grès, d'ardoise, de terre cuite, Saltillo SCÉLLÉ.
- Efficace uniquement pour les zones sèches intérieures.

Restrictions du produit

- Ne pas laisser le produit entrer en contact avec une surface non recommandée.
- Ne pas utiliser d'applicateur-mousse à larges pores.
- Ne pas immerger l'applicateur directement dans le produit, car des bulles (ou de la mousse) peuvent se former :
- Non recommandé pour des applications extérieures ou pour une utilisation en tant que produit de finition sur de la céramique glacée ou du carrelage en porcelaine.
- Ne pas utiliser à proximité des piscines, des douches, des plans de travail ou des zones à eau stagnante.
- Maintenir la surface propre et sèche pour réduire le risque de glissade et de chute.

4 Données techniques

Tableau technique

Propriété	Méthode d'essai	Résultats typiques
Résistance aux taches	CTI-072	Bonne
pH		s/o
Pierre foncée		Non
Temps de durcissement		24 heures
Usure prévue		Jusqu'à 1 an

Considérations environnementales

Conforme à toutes les normes EPA fédérales et SCAQMD pour les COV



5 Instructions

Préparation générale de la surface

PORTER DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.

La surface doit être sèche, propre et sans aucun revêtement. Ne pas appliquer directement sur les joints en silicone, ou les finitions huileuses ou cireuses. Aqua Mix® Sealer & Coating Remover décapera la surface et décapera la cire ou les anciennes finitions en acrylique. Floor Shine & Hardener peut être appliqué sur tout scellant Aqua Mix®, sauf sur Stone & Enhancer et Enrich N Seal. Essayer le produit sur une surface sombre pour obtenir les résultats escomptés.

Les applications extérieures doivent répondre aux conditions d'humidité — CUSTOM pour plus de détails.

Application du produit

Lire entièrement l'étiquette avant utilisation. Si un scellant Aqua Mix® est utilisé, le laisser durcir pendant au moins 24 heures sauf indication contraire sur l'étiquette du scellant. Les surfaces non glacées doivent être scellées avant d'utiliser Aqua Mix® Floor Shine & Hardener. La surface doit être propre, sèche et scellée. Appliquer en versant une petite quantité de produit directement sur un sol scellé et étaler en une couche uniforme avec un balai-éponge ou un tampon applicateur de peinture. Éviter le recouvrement et la formation de flaques. Il est recommandé d'appliquer deux ou trois couches pour plus de brillance. Si au moins deux couches sont appliquées, laisser sécher pendant au moins une heure entre les couches. Nettoyer les outils pour l'application avec de l'eau et du savon après chaque utilisation. Peut être réappliqué au besoin sur la surface propre et sèche.

Pour une application préalable au coulis

Appliquer sur du carrelage en porcelaine non glacée propre ou un carrelage fini craquelé au moins deux heures avant le coulis. Suivre les instructions d'application précédentes. Après un nettoyage du coulis, tout résidu de Floor Shine & Hardener peut être enlevé avec Aqua Mix® Heavy Duty Tile & Grout Cleaner en suivant les instructions d'application du produit.

Les surfaces non glacées doivent être scellées avant d'utiliser Aqua Mix® Floor Shine & Hardener.

Temps de séchage

Prêt pour la circulation 3 heures après la couche finale. Conserver la surface sèche pendant 12 heures. Séchage complet au bout de 24 heures.

Nettoyage de l'équipement

Nettoyer les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.



CUSTOM®

Aqua Mix® Floor Shine &

Entreposage

- Bien fermer le récipient après chaque utilisation
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine
- Conserver et utiliser à une température comprise entre 7 et 29 °C (45-85°F).
- Jeter tout résidu et reste de produit non utilisé conformément aux directives fédérales, d'État et locales en vigueur

Précautions pour la santé

PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ. PEUT IRRITER LA PEAU ET LES YEUX. Porter une protection cutanée et oculaire. Contient de l'éther de dipropylène glycol monométhyle. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer à l'eau savonneuse. Si l'irritation persiste, demander une aide médicale. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir et demander une aide médicale.

Usure prévue

- Variera en fonction de la dureté, de la texture, de la nature et de l'usure de la surface, de la circulation et du type de produits d'entretien utilisés.
- Les conditions climatiques, les méthodes de nettoyage abrasives, les nettoyeurs très alcalins, acides ou à base de solvants auront un impact sur l'usure

Produits associés

Aqua Mix® Concentrated Stone & Tile Cleaner

Aqua Mix® AquaKleen™

Aqua Mix® AquaShield™ Cleaner & Resealer

6 Disponibilité et coût

Lieu	Code de l'article	Taille	Conditionnement
ÉTATS-UNIS	040282-4	1 Qt. (946 ml)	Bouteille
ÉTATS-UNIS	040283	3,78 l (1 gal)	Bouteille
Canada	C040282-4	1 Qt. (946 ml)	Bouteille
Canada	C040283	3,78 l (1 gal)	Bouteille

7 Garantie du produit

CUSTOM® Building Products garantit à l'acheteur original que ce produit est exempt de défauts dans le matériau et la main-d'œuvre selon une utilisation normale et adéquate pendant une période d'un an suivant la date d'achat originale. L'unique responsabilité de CUSTOM® selon la présente garantie est limitée au remplacement du produit. Certains États, pays ou territoires ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-haut peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie ne s'étendra pas à tout produit qui a été modifié de quelque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les instructions imprimées de CUSTOM®. Custom® ne fournit aucune garantie expresse ou implicite. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'un pays ou territoire à l'autre. Cette garantie n'est pas transférable.

8 Maintenance du produit

Ne pas utiliser de nettoyant contenant de l'ammoniaque, de l'acide ou de l'eau de javel. Utiliser un nettoyant neutre TileLab® ou Aqua Mix® approprié. Les carreleurs recommandent de procéder à un contrôle régulier des surfaces scellées Appliquer quelques gouttes d'eau sur la surface. Si l'eau pénètre, l'application d'une couche supplémentaire sera nécessaire pour assurer une performance optimale.

9 Renseignements sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800-282-8786 ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10 Système de remplissage

D'autres renseignements sur le produit sont disponibles sur demande auprès du fabricant.

Teneur en COV



CUSTOM®

Aqua Mix® Floor Shine &

COV maximum : 8 %



Aqua Mix® Floor Shine &

Couverture

Dépend du type de pierre ou de carreau, de la porosité et de la texture de la surface, de la température, de l'humidité et de la méthode d'application.

Taille	Couverture min.	Couverture max.
3,78 l (1 gal)	74 m ² (800 ft ²)	93 m ² (1 000 ft ²)

