

Aqua Mix® Pro-Solv®

1 Nombre del Producto

Aqua Mix® Pro-Solv®

2 Fabricante

Custom Building Products

Servicios Técnicos

10400 Pioneer Boulevard, Unit 3

Santa Fe Springs, CA 90670

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800-200-7765

Correo electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com

3 Descripción del producto

Un económico sellador penetrante a base de solvente que deja un aspecto natural y sin brillo, y está formulado para resistir las manchas sobre azulejos, baldosas y piedras porosas. También puede emplearse como un sellador previo a la aplicación de la boquilla. Permite la transmisión de vapores húmedos. También es un buen sellador de boquillas.

Características principales

- Excelente protección contra las manchas
- Aspecto natural y sin brillo
- Fórmula segura a base de solvente

Tipos adecuados azulejos

Como sellador o protector de manchas de boquilla para todas las superficies de piedra natural, azulejos y baldosas sin vidriar, porcelana, adoquines de arcilla, concreto, ladrillo, albañilería y boquilla. Para uso en interiores y exteriores.

Limitaciones del producto

- No permita que el producto entre en contacto con superficies no recomendadas
- Este producto podría aclarar u oscurecer levemente la superficie de ciertas piedras
- El sellador no impedirá que la superficie se desgaste o marque debido al contacto con ácidos o químicos cáusticos

4 Datos técnicos

Propiedades de gráfica técnica

Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

Gráfica técnica

Propiedades	Método de prueba	Requisito	Resultados típicos
Resistencia a las manchas	CTI-072	n/a	Buena
pH			n/a
Oscurecimiento de la piedra			No
Tiempo de curado			24 horas
Desgaste esperado			Hasta 10 años



5 Instrucciones

Preparación de la superficie general

La superficie debe estar seca, limpia y libre de ceras, selladores y terminaciones. Las instalaciones nuevas deben secarse por 48 horas antes de aplicar el producto. Proteja las superficies pintadas. Pruebe el producto en un área oculta para asegurar los resultados deseados.

Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. Aplique en forma abundante usando un trapeador, aplicador con almohadilla para pintar, esponja o pincel nuevos. Deje penetrar por un máximo de 5 minutos. Seque la superficie por completo usando toallas de papel o de algodón limpias y secas después de cada aplicación. Las superficies porosas pueden requerir aplicaciones adicionales. Después de 2 horas, realice una prueba para ver si la superficie está completamente sellada, aplicando gotas de agua sobre la superficie. Si las gotas penetran la superficie, aplique una capa adicional. Si se observa algún residuo sobre la superficie después de haberse secado, quítelo con agua y una almohadilla blanca de nylon para fregar 60 minutos después de efectuada la aplicación.

Tiempo de secado

- Deje secar por 30 minutos entre capa y capa.
- La superficie estará lista para la circulación en 2 horas.
- Mantenga la superficie seca por 12 horas.
- Adquiere un curado total en 24 horas.

Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usar el producto.

Precauciones de salud

COMBUSTIBLE. PUEDE SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL. Mantenga alejado del calor y fuentes de ignición. Use protección para la piel y los ojos. No aspire vapor ni rocío. Contiene destilados de petróleo, alcohol metílico, dilaurato de dibutilestano y 3-aminopropiltrióxido-silano. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si las vías respiratorias están irritadas, traslade a la persona afectada al aire fresco. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito. Solicite atención médica.



CUSTOM®

Aqua Mix® Pro-Solv®

6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	100057	1 pinta (473 ml)	Botella
EE.UU.	100058-4	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
EE.UU.	100059	1 galón (3.8 L)	Botella
EE.UU.	100060*	5 galones (19 L)	Cubeta

* Indica un artículo por orden especial

7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

8 Producto de mantenimiento

No use limpiadores que contengan amoníaco, ácidos o blanqueador. Use un limpiador neutro apropiado de TileLab® o Aqua Mix®. Los expertos de la industria de azulejos y baldosas recomiendan hacer pruebas periódicas sobre las superficies selladas. Aplique unas gotas de agua sobre la superficie. Si el agua penetra, será necesario aplicar una capa de un sellador de TileLab® o Aqua Mix® para mantener el sellador en óptimas condiciones.

9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

Vida útil estimada

DESGASTE ESPERADO HASTA 10 AÑOS

- Variará dependiendo de la dureza y textura de la superficie, tipo de área, desgaste de la superficie, frecuencia de empleo y tipo de productos de mantenimiento utilizados
- Las condiciones climáticas, los métodos fuertes de limpieza y los limpiadores con alto contenido alcalino, con ácidos o a base de solvente aceleran el desgaste

Manejo y almacenamiento

- Cierre el envase después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Deseche el material usado y todo resto del producto sin usar, de acuerdo con los requerimientos federales, estatales y locales aplicables

Productos relacionados

Aqua Mix® AquaKleen™

Aqua Mix® Concentrated Stone & Tile Cleaner

Aqua Mix® AquaShield™ Cleaner & Resealer



CUSTOM®

Aqua Mix® Pro-Solv®

Cobertura

Tamaño	Cobertura mínima	Cobertura máxima
1 galón (3.78 L)	300 pies ² (28 M ²)	1,500 pies ² (140 M ²)