

Nettoyant désincrustant 1 & 2 Aqua Mix®

1 Nom du produit

Nettoyant désincrustant 1 & 2 Aqua Mix®

2 Fabricant

Custom Building Products
Services Techniques
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com



3 Description du produit

Ce nettoyant dégraissant de qualité industrielle à forte teneur alcaline se compose d'un volume de poudre et d'un volume de liquide. Efficace et hautement concentré, il élimine les salissures incrustées, les graisses et les résidus de savon et est économique pour les grands établissements, tels que les restaurants, les centres commerciaux et les hôtels. Il supprime efficacement et rapidement tous les types de cires et de produits de finition synthétiques pour sol.

Principales caractéristiques

- Formule économique ultraconcentrée.
- Spécialement conçu pour les surfaces encrassées dont l'entretien a été négligé.
- Élimine les salissures incrustées, les graisses, les cires et les produits de finition pour sol.

Types de carreaux appropriés

Pierres naturelles (granit, calcaire, marbre, ardoise, travertin, etc.), céramique, porcelaine, joints, pierre de carrière, béton, maçonneries et autres pierres et carreaux.

Limitations apportées au produit

- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.
- Il est déconseillé d'utiliser ce produit sur les surfaces de vinyle et le linoléum.
- Ne pas mélanger ce produit à d'autres nettoyants ou décapants.

4 Données techniques

Technique Propriétés du graphique

Ce produit satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

Graphique technique

Propriété	Méthode d'essai	Exigence	Résultat type
	pH	S.O.	12-13 (alcalin)

5 Instructions

Procédures de mixage

- Mélanger la poudre et le liquide dans un récipient de plastique.
- Ne pas utiliser de récipient de métal, notamment d'aluminium.
- Une fois préparée, la solution se conserve pendant plusieurs mois.
- La solution inutilisée doit être conservée dans un récipient de plastique hermétiquement fermé et pourvu d'une étiquette bien visible.
- Les composants non mélangés doivent être conservés dans leur récipient d'origine.
- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).

Application de produits

Lire la notice au complet avant l'application. Balayer la surface ou la passer au chiffon ou à l'aspirateur pour en éliminer les débris. Mélanger le produit comme suit dans un récipient ou un seau de plastique:

NETTOYAGE ET DÉCAPAGE : verser un quart de tasse (30 g) de poudre dans 2,1 gal (9,5 l) d'eau et bien mélanger. Ajouter un quart de tasse (59 ml) de liquide et bien mélanger.

DÉCAPAGE ET NETTOYAGE EN PROFONDEUR : verser une demi-tasse (60 g) de poudre dans 2,1 gal (9,5 l) d'eau et bien mélanger. Ajouter une demi-tasse (118 ml) de liquide et bien mélanger.

Remarque : Il est préférable de préparer la solution à l'eau chaude, bien qu'il soit également possible d'utiliser de l'eau froide. Appliquer une quantité abondante de solution sur la surface à la vadrouille ou à l'éponge et la laisser agir de 15 à 20 minutes. L'agiter à l'aide d'une brosse à récurage ou d'un dispositif de dégrassage. Ne pas la laisser sécher sur la surface. Répandre davantage de solution au besoin. Éponger la solution à la vadrouille ou l'éliminer à l'aspirateur de liquides et de poussières. Rincer à l'eau propre.



CUSTOM®

Nettoyant désincrustant 1 & 2 Aqua Mix®

Lire la notice au complet avant l'application. Balayer la surface ou la passer au chiffon ou à l'aspirateur pour en éliminer les débris. Mélanger le produit comme suit dans un récipient ou un seau de plastique :

NETTOYAGE ET DÉCAPAGE : verser un quart de tasse (30 g) de poudre dans 2,1 gal (9,5 l) d'eau et bien mélanger. Ajouter un quart de tasse (59 ml) de liquide et bien mélanger.

DÉCAPAGE ET NETTOYAGE EN PROFONDEUR : verser une demi-tasse (60 g) de poudre dans 2,1 gal (9,5 l) d'eau et bien mélanger. Ajouter une demi-tasse (118 ml) de liquide et bien mélanger.

Remarque : Il est préférable de préparer la solution à l'eau chaude, bien qu'il soit également possible d'utiliser de l'eau froide. Appliquer une quantité abondante de solution sur la surface à la vadrouille ou à l'éponge et la laisser agir de 15 à 20 minutes. L'agiter à l'aide d'une brosse à récurage ou d'un dispositif de décrassage. Ne pas la laisser sécher sur la surface. Répandre davantage de solution au besoin. Éponger la solution à la vadrouille ou l'éliminer à l'aspirateur de liquides et de poussières. Rincer à l'eau propre.

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

Stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.

Précautions de santé

PRODUIT CORROSIF. PROVOQUE DES BRÛLURES. NOCIF EN CAS D'INGESTION. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Ne pas inhaler le produit pulvérisé ni ses vapeurs. Contient de l'acide silicique. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. En cas d'irritation des voies respiratoires, sortir à l'air frais. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin.

6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	010120 (ensemble)*	8 lb (3.6 kg)	Pot de poudre et bidon de liquide

* Sur commande spéciale.

7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

Produits connexes

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold



CUSTOM®

Nettoyant désincrustant 1 & 2 Aqua Mix®

Couverture

Format	Rendement min.	Rendement max.	
1 gal (3.78 L)	8,000 pi ² (743 M ²)	32,000 pi ² (2,973 M ²)	Selon le taux de dilution



CUSTOM®